

Ultra Secure®

DÉTECTEUR D'OUVERTURE FILAIRE RÉSISTANT RIDEAU - MÉTAL

Référence : **F004-0441-00**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Détecteur d'ouverture filaire : Sécurité assurée

Ce **détecteur d'ouverture résistant en métal** pour porte, fenêtre, porte sectionnelle, porte de garage, peut être utilisé avec une grande diversité de produits de sécurité **câblés directement** ou en **sans fil** (*en le câblant à un émetteur de signal sans fil*). Ce détecteur peut vous aider à **protéger un ouvrant** (*porte, porte de garage, porte sectionnelle, fenêtre,*

etc.) de votre **domicile, établissement ou commerce**.

Un fonctionnement simple et efficace

Notre **détecteur d'ouverture** fonctionne de manière **intuitive** pour vous garantir une activation sûre à tous les coups. Il est conçu pour être déclenché en **contact sec N/C** (*normalement fermé*). Son mode de fonctionnement est très simple : dès lors que le **champ magnétique** entre le **sabot et l'aimant** est **rompu**, (*ce qui arrive lors de l'ouverture*) le signal d'alarme est **transmis**. Par conséquent, si le **câble** du détecteur d'ouverture est **coupé** (*intentionnellement ou non*), l'alarme s'active, pour une **sécurité maximale**.

Compatible avec de nombreux accessoires

Notre appareil est compatible avec des **émetteurs** et **transmetteurs** dotés d'une sortie **contact sec** : [F007-4500-58](#) / [F007-4500-59](#) / [F007-1460-52](#).

Et pour l'extérieur ?

Ce détecteur est conçu pour une utilisation **en intérieur** mais si vous souhaitez protéger l'extérieur d'un ouvrant, pas d'inquiétude nous avons la solution ! Découvrez notre détecteur ouverture **extérieur** avec une **gaine de protection renforcée** des cables : [F004-0440-00](#).

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



The banner features the company logo 'SÉCURITÉ MARCHÉ.FR' with a French flag icon. Below the logo is the phone number '09 72 30 88 88' with a telephone handset icon and the text '(NUMÉRO NON SURTAXÉ)'. Further down is the email address 'CONTACT@SECURITEMARCHE.FR' with an envelope icon. A blue button with the text 'CONTACTEZ-NOUS' is positioned below the email. On the right side of the banner is a close-up image of a black office telephone.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Détecteur d'ouverture filaire résistant rideau - Métal**

*** *Chaque quantité comprend :*

- [1x Contact magnétique]
- [1x Aimant]
- [1x Câble (30 cm)]

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions du contact : 50 (L) x 25 (L) x 10 (P) mm
- Dimensions de l'aimant : 50 (L) x 25 (L) x 10 (P) mm
- Longueur du câble : 30 cm
- Type de déclenchement : contact sec N/C
- Méthode de fixation : trous de montage à vis de 2 x 4 mm dans chaque section
- Matériau : alliage de zinc
- Températures de fonctionnement : -20~80 °C