Ultra Secure®

CAMÉRA WIFI SOLAIRE LARGE VISION - DÉTECTION INTELLIGENTE / 100% SANS-FIL AUTONOME / 2K / IP66 / 180° / 32 GO (REOLINK)

Référence : F002-3271-70



LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

Deux pour le prix d'un !

La caméra embarque **deux objectifs** afin de filmer une image **ultra grand-angle** de **150°**. Associés à une très haute définition **QHD 2K**, aucun détail ne peut vous échapper. Grâce à ses 14 LEDs *(dont 6 infrarouges)*, surveillez votre propriété et enregistrez *(même lors des nuits les plus sombres)* de superbes **images et vidéos en couleur**. À l'aide de l'**intelligence artificielle**, la caméra est capable de **détecter** et de **déceler** quel type d'intrus vient de pénétrer dans son champ de vision : qu'il s'agisse d'une **personne**, d'un **véhicule** ou d'un **animal** *(vous recevrez ainsi une notification d'alerte plus précise)*.

Des images précises et détaillées

Non contente d'enregistrer des images en **ultra-grand angle** *(180°)* cette caméra se permet également de fournir des images époustouflantes de **détails 2K+** *(6 mégapixels)*. Ne ratez aucune miette de ce que vous surveillez et **identifiez** en un coup d'œil l'élément *(individu, véhicule ou animal)* **détecté**.

Connectivité WiFi double bande (2,4 / 5GHz)

Optez pour une tranquillité d'esprit sans faille avec notre **caméra de vidéosurveillance compatible double bande WiFi**, opérant à la fois sur les fréquences **2,4 GHz et 5 GHz**. Cette fonctionnalité exclusive vous libère des contraintes de configuration fastidieuse sur votre routeur, garantissant une **connexion stable et fluide**, quel que soit le réseau utilisé. Bénéficiez d'une expérience utilisateur sans interruption, avec une **portée étendue** et une vitesse de transmission plus rapide sur le spectre **5 GHz**, tout en conservant une compatibilité avec les appareils plus anciens sur le **2,4 GHz**. Sécurité renforcée et facilité d'utilisation font de notre caméra double bande un choix incontournable pour votre **système de surveillance domestique** ou **professionnel**.

Détection intelligente => Alerte de la présence de personnes et véhicules

Ce type de caméra possède une technologie de **détection intelligente**. Vous pourrez savoir directement si la caméra a détecté **un humain** ou **un animal** dans son champ de vision. C'est un **atout considérable**, vous permettant d'**identifier** des individus suspects qui rôdent chez vous, ou des **véhicules suspects** *(garés sur vos places privées par exemple)* et dans tous les cas **non désirables**.

Deux objectifs pour une double protection

Équipée de **deux objectifs**, notre caméra offre un **champ de vision** ultra-large de **180°** *(avec peu de distorsion)*. Cette caractéristique remarquable permet à la caméra de couvrir une **vaste étendue**, garantissant une surveillance complète et efficace de la zone cible.



Que ce soit pour sécuriser un **grand jardin**, surveiller un **parking spacieux**, ou protéger les abords d'un bâtiment commercial, notre caméra double objectif élargit considérablement la portée de surveillance, offrant une **protection optimale** sur une surface impressionnante. Avec cette technologie avancée, vous pouvez avoir l'**assurance** que chaque centimètre de votre propriété est sous **surveillance constante** et fiable.

Autonomie via panneau solaire

Gros point fort de cette caméra, elle est alimentée grâce au panneau solaire fourni *(F002-2212-00)*. Il va **fournir l'énergie quotidienne à sa batterie rechargeable** et assurer son fonctionnement même dans des conditions de faible intensité lumineuse.



Il est conçu pour avoir un **haut taux de rendement** *(6W)*, parfait pour **alimenter** la caméra **en continu**. La nuit, la batterie assure sans contraintes les besoins en énergie *(elle est capable d'assurer jusqu'à 2 mois de fonctionnement de votre caméra, même sans panneau solaire)*. Notez que cette caméra permet d'enregistrer une vidéo au bon moment et d'effectuer des **levées de doute**, elle n'est pas conçue pour une visualisation en directe en permanence *(cela limiterait grandement l'autonomie)*. Pratique, la caméra peut également se **recharger simplement via câble USB** fourni. Cela vous permet une **souplesse d'installation** très confortable.

Si besoin, nous proposons un **kit** panneau solaire 6W avec un **câble d'extension** pour l'alimentation de la caméra *(F002-2212-50)*. Avec cette solution, vous avez **jusqu'à 8,5 mètres de câble** pour un **déport** et une **installation optimale** du panneau solaire.

Résistante aux intempéries IP66

Elle possède une excellente résistance à l'eau et à la poussière de norme IP66. Cette caméra est **parfaitement résistante aux intempéries** et peut être **installée à tout endroit, même si elle n'est pas abritée**.

C'est une caméra unique en son genre, **visualisez sur votre smartphone** avec une excellente résolution de **4608 × 1296 pixels** les vidéos enregistrées lors d'une détection de mouvement ou en direct ce que capte la caméra, **en tout temps et absolument n'importe-où**.

Vision Nocturne

Équipée de **6 projecteurs** puissants, ces LEDs infrarouges permettent l'enregistrement de vidéos **"2K+"** même lors des nuits les plus sombres. Protégez votre propriété sans interruption, à toute heure de la **journée** et de la **nuit**.

Projecteur auto

Si vous le désirez, vous pouvez **activer le projecteur en façade de ce type de caméra automatiquement lors d'une détection de mouvement** par exemple. Vous pouvez également **enregistrer des vidéos ou visualiser** directement ce qui se passe de nuit **en couleur** !

Entendre et se faire entendre

La caméra intègre un **micro** et un **haut-parleur**. Ainsi, communiquez directement avec vos invités, votre livreur ou avertissez des inconnus au comportement suspect. Paramétrez le déclenchement d'une **sirène** via le haut-parleur *(> 70 dB)* lors de la détection d'un individu ou bien, activez-la manuellement *(via l'application dédiée)*.

Nous proposons une **diversité de caméras** pour **répondre avec précision à vos besoins**. N'hésitez pas à consulter notre catégorie complète de caméras WiFi autonomes sur batterie et panneaux solaires avec notamment *(F002-3430-32 / F002-3430-35 / F002-3430-50 / F002-3430-70 / F002-3271-00 / F002-3271-70 / F002-2362-71 et plus encore)*. Besoin d'un **panneau solaire pour rendre votre caméra autonome complètement en énergie** ? *(F002-2213-00, F002-2212-00 ou F002-2214-00 si pas déjà inclus)*. Pensez à une **carte SD** *(F002-0920-50 / F002-0920-51)* au besoin pour enregistrer automatiquement vos vidéos lors d'une détection voire pour profiter du mode Timelaps *(uniquement sur caméras compatibles)*. Ajoutez une **touche dissuasive supplémentaire** avec nos **panneaux signalétiques** *« Attention bâtiment sous vidéosurveillance »*, disponibles dans des **formats pratiques A5** *(F002-0531-00)* et **A4** *(F002-0501-00)*. Fabriqués en **plastique rigide**, ils sont conçus pour une installation **en extérieur** et **résistent aux intempéries**. De plus, avec leurs **trous pré-percés**, leur installation est rapide et pratique.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Caméra WiFi solaire large vision - Détection intelligente / 100% sans-fil autonome / 2K / IP66 / 180° / 32 Go (Reolink)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
  - [1x Caméra WiFi autonome double objectif (2,4 & 5 GHz / Résistante extérieur IP66 / 6MP / 180°) (Reolink)]
    - ... *incluant* 1x Boîtier IP66 / Capteur CMOS 1/3" / OPTIQUE 6X / 6 DEL IR / Capteur luminosité
    - ... *incluant* 1x Antennes WiFi
    - ... *incluant* 1x Plaque de Montage
    - ... *incluant* 1x Gabarit de Montage
    - ... *incluant* 1x Câble USB-C
    - ... *incluant* 1x Guide de Démarrage Rapide
    - ... *incluant* 1x Autocollants de Surveillance
    - ... *incluant* 1x Tournevis
    - ... *incluant* 1x Sangle
    - ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
  - [1x Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink]
    - ... *incluant* 1x Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink
      - ..... *incluant* 1x Panneau solaire 6W blanc
      - ..... *incluant* 1x Support blanc rotatif 360°
      - ..... *incluant* 1x Câble blanc 4 mètres (connectique USB-C mâle)
      - ..... *incluant* 1x Adaptateur USB-C vers micro-USB (avec manchon étanche)
      - ..... *incluant* 1x Patron de fixation
      - ..... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
      - ..... *incluant* 1x Sangle
  - [1x Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 32GB]
    - ... *incluant* 1x Carte micro-SD 32GB
    - ... *incluant* 1x Adaptateur SD pour carte micro-SD

***

SPÉCIFICATIONS

Caméra WiFi autonome double objectif (2,4 & 5 GHz / Résistante extérieur IP66 / 6MP / 180°) (Reolink)

- Vidéo & Audio
  - Capteur d'image : Capteur CMOS 1/3"
  - Résolution de vidéo : 4608 × 1296 (6.0 Mégapixels) à 15 images par seconde
  - Format de vidéo : H.265
  - Champ de vision : Horizontal : 170° ; Vertical : 50° ; Diagonal : 180°
  - Vision nocturne infrarouge : 30 mètres (LED : 6pcs/20mil/850nm)
  - Vision nocturne en couleur : Projecteur 8pcs/4.4W/6500K/440 Lumens
  - Zoom numérique : Zoom numérique 6X
  - Audio : Audio Bidirectionnel
- Détection PIR & Alertes
  - Alarme intelligente : Détection PIR/Détection de personne/Détection de véhicule/Détection d'animal domestique (bêta)
  - Distance de détection PIR : Réglable jusqu'à 10 m (33 ft)
  - Angle de détection PIR : 170° à l'horizontale
  - Alerte audio : Alertes vocales personnalisées
  - Enregistrement : Enregistrement déclenché par le mouvement
  - D'autres alertes : Alertes e-mail instantanées et notifications push
- Wi-Fi
  - Fréquence de fonctionnement : 2.4 GHz / 5 GHz
  - Standard WiFi : IEEE 802.11a/b/g/n
  - Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
- Alimentation
  - Batterie : Batterie rechargeable 10400 mAh (La durée de vie de batterie peut varier selon les paramètres, l'utilisation & la température.)
  - Solaire : Compatible panneau Solaire Reolink Gen.3
  - En courant continu : 5V/2A USB Type-C
- Stockage
  - Stockage Local : Prend en charge carte micro SD jusqu'à 128 Go
  - Stockage Cloud : Cloud Reolink (disponible dans plusieurs pays)
- Environnement de travail
  - Température de fonctionnement : -10° à 55° C (14° à 131° F)
  - Résistance aux intempéries : Résistance aux intempéries IP66
- Taille & Poids
  - Taille : 228x 132x 120 mm
  - Poids (Batterie incluse) : 900 g

Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink

- Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink
  - Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
  - Permet une alimentation continue
  - Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser

l'exposition au soleil
    - Vis et chevilles : Fournies
    - Patron d'aide au perçage : Oui
    - Connexion étanche : Oui
    - Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
    - Longueur de câble : 4 mètres
    - Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C
    - Température de chargement : 0 °C à 45 °C
    - Dimensions en millimètres : 210,6 (l) x 174,6 (L) x 25,4
    - Poids : 699 g
    - Hauteur du support de fixation : 150 mm
    - Puissance max : 6W
    - Tension max : 6Vdc
    - Intensité max : 530 mA
    - Couleur : Cellules noires / Coque blanche / Support blanc

Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 32GB

- Format de carte mémoire : MicroSD
- Espace de stockage : 32 GB
- Adaptateur format SD : Oui fourni
- Marque : Kingston Technology
- Séries : Canvas Select™ Plus SDCS2/32GB
- Garantie : à vie constructeur
- Température de stockage: -40 °C à 85 °C
