

Ultra Secure[®]

CAMÉRA WIFI SOLAIRE LARGE VISION - DÉTECTION INTELLIGENTE / 100% SANS-FIL AUTONOME / 2K / IP66 / 180° / 32 GO (REOLINK)

Référence : **F002-3271-70**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Deux pour le prix d'un !

La caméra embarque **deux objectifs** afin de filmer une image **ultra grand-angle** de **150°**. Associés à une très haute définition **QHD 2K**, aucun détail ne peut vous échapper. Grâce à ses 14 LEDs (*dont 6 infrarouges*), surveillez votre propriété et enregistrez (*même lors des nuits les plus sombres*) de superbes **images et vidéos en couleur**. À l'aide de **l'intelligence artificielle**, la caméra est capable de **détecter** et de **déceler** quel type d'intrus vient de pénétrer dans son champ de vision : qu'il s'agisse d'une **personne**, d'un **véhicule** ou d'un **animal** (*vous recevrez ainsi une notification d'alerte plus précise*).

Des images précises et détaillées

Non contente d'enregistrer des images en **ultra-grand angle** (180°) cette caméra se permet également de fournir des images époustouflantes de **détails 2K+** (6 mégapixels). Ne ratez aucune miette de ce que vous surveillez et **identifiez** en un coup d'œil l'élément (*individu, véhicule ou animal*) **détecté**.

Connectivité WiFi double bande (2,4 / 5GHz)

Optez pour une tranquillité d'esprit sans faille avec notre **caméra de vidéosurveillance compatible double bande WiFi**, opérant à la fois sur les fréquences **2,4 GHz et 5 GHz**. Cette fonctionnalité exclusive vous libère des contraintes de configuration fastidieuse sur votre routeur, garantissant une **connexion stable et fluide**, quel que soit le réseau utilisé. Bénéficiez d'une expérience utilisateur sans interruption, avec une **portée étendue** et une vitesse de transmission plus rapide sur le spectre **5 GHz**, tout en conservant une compatibilité avec les appareils plus anciens sur le **2,4 GHz**. Sécurité renforcée et facilité d'utilisation font de notre caméra double bande un choix incontournable pour votre **système de surveillance domestique ou professionnel**.

Détection intelligente => Alerte de la présence de personnes et véhicules

Ce type de caméra possède une technologie de **détection intelligente**. Vous pourrez savoir directement si la caméra a détecté **un humain** ou **un animal** dans son champ de vision. C'est un **atout considérable**, vous permettant d'**identifier** des individus suspects qui rôdent chez vous, ou des **véhicules suspects** (*garés sur vos places privées par exemple*) et dans tous les cas **non désirables**.

Deux objectifs pour une double protection

Équipée de **deux objectifs**, notre caméra offre un **champ de vision** ultra-large de **180°** (*avec peu de distorsion*). Cette caractéristique remarquable permet à la caméra de couvrir une **vaste étendue**, garantissant une surveillance complète et efficace de la zone cible.



Que ce soit pour sécuriser un **grand jardin**, surveiller un **parking spacieux**, ou protéger les abords d'un bâtiment commercial, notre caméra double objectif élargit considérablement la portée de surveillance, offrant une **protection optimale** sur une surface impressionnante. Avec cette technologie avancée, vous pouvez avoir l'**assurance** que chaque centimètre de votre propriété est sous **surveillance constante** et fiable.

Autonomie via panneau solaire

Gros point fort de cette caméra, elle est alimentée grâce au panneau solaire fourni (*F002-2212-00*). Il va **fournir l'énergie quotidienne à sa batterie rechargeable** et assurer son fonctionnement même dans des conditions de faible intensité lumineuse.

PANNEAU SOLAIRE 6W

- **Autonomie totale de la caméra**
(Rendement amélioré 6W)
- **Taille compacte**
(l: 210mm / L: 175mm / Épaisseur: 6mm)
- **Connectique moderne USB-C**
(Adaptateur et manchon de protection fournis)



Il est conçu pour avoir un **haut taux de rendement (6W)**, parfait pour **alimenter** la caméra **en continu**. La nuit, la batterie assure sans contraintes les besoins en énergie (*elle est capable d'assurer jusqu'à 2 mois de fonctionnement de votre caméra, même sans panneau solaire*). Notez que cette caméra permet d'enregistrer une vidéo au bon moment et d'effectuer des **levées de doute**, elle n'est pas conçue pour une visualisation en direct en permanence (*cela limiterait grandement l'autonomie*). Pratique, la caméra peut également se **recharger simplement via câble USB** fourni. Cela vous permet une **souplesse d'installation** très confortable.

Si besoin, nous proposons un **kit** panneau solaire 6W avec un **câble d'extension** pour l'alimentation de la caméra ([F002-2212-50](#)). Avec cette solution, vous avez **jusqu'à 8,5 mètres de câble** pour un **déport** et une **installation optimale** du panneau solaire.

Résistante aux intempéries IP66

Elle possède une excellente résistance à l'eau et à la poussière de norme IP66. Cette caméra est **parfaitement résistante aux intempéries** et peut être **installée à tout endroit, même si elle n'est pas abritée**.

C'est une caméra unique en son genre, **visualisez sur votre smartphone** avec une excellente résolution de **4608 × 1296 pixels** les vidéos enregistrées lors d'une détection de mouvement ou en direct ce que capte la caméra, **en tout temps et absolument n'importe-où**.

Vision Nocturne

Équipée de **6 projecteurs** puissants, ces LEDs infrarouges permettent l'enregistrement de vidéos "**2K+**" même lors des nuits les plus sombres. Protégez votre propriété sans interruption, à toute heure de la **journée** et de la **nuit**.

Projecteur auto

Si vous le désirez, vous pouvez **activer le projecteur en façade de ce type de caméra automatiquement lors d'une détection de mouvement** par exemple. Vous pouvez également **enregistrer des vidéos ou visualiser** directement ce qui se passe de nuit **en couleur** !

Entendre et se faire entendre

La caméra intègre un **micro** et un **haut-parleur**. Ainsi, communiquez directement avec vos invités, votre livreur ou avertissez des inconnus au comportement suspect. Paramétrez le déclenchement d'une **sirène** via le haut-parleur (> 70 dB) lors de la détection d'un individu ou bien, activez-la manuellement (*via l'application dédiée*).

Nous proposons une **diversité de caméras** pour **répondre avec précision à vos besoins**. N'hésitez pas à consulter notre [catégorie complète de caméras WiFi autonomes sur batterie et panneaux solaires](#) avec notamment ([F002-3430-32](#) / [F002-3430-35](#) / [F002-3430-50](#) / [F002-3430-70](#) / [F002-3271-00](#) / [F002-3271-70](#) / [F002-2362-71](#) et plus encore). Besoin d'un **panneau solaire pour rendre votre caméra autonome complètement en énergie** ? ([F002-2213-00](#), [F002-2212-00](#) ou [F002-2214-00](#) si pas déjà inclus). Pensez à une **carte SD** ([F002-0920-50](#) / [F002-0920-51](#)) au besoin pour enregistrer automatiquement vos vidéos lors d'une détection voire pour profiter du mode Timelaps (*uniquement sur caméras compatibles*). Ajoutez une **touche dissuasive supplémentaire** avec nos **panneaux signalétiques** « *Attention bâtiment sous vidéosurveillance* », disponibles dans des **formats pratiques A5** ([F002-0531-00](#)) et **A4** ([F002-0501-00](#)). Fabriqués en **plastique rigide**, ils sont conçus pour une installation **en extérieur** et **résistent aux intempéries**. De plus, avec leurs **trous pré-perçés**, leur installation est rapide et pratique.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Caméra WiFi solaire large vision - Détection intelligente / 100% sans-fil autonome / 2K / IP66 / 180° / 32 Go (Reolink)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Caméra WiFi autonome double objectif (2,4 & 5 GHz / Résistante extérieur IP66 / 6MP / 180°) (Reolink)]
 - ... *incluant* 1x Boîtier IP66 / Capteur CMOS 1/3" / OPTIQUE 6X / 6 DEL IR / Capteur luminosité
 - ... *incluant* 1x Antennes WiFi
 - ... *incluant* 1x Plaque de Montage
 - ... *incluant* 1x Gabarit de Montage
 - ... *incluant* 1x Câble USB-C
 - ... *incluant* 1x Guide de Démarrage Rapide
 - ... *incluant* 1x Autocollants de Surveillance
 - ... *incluant* 1x Tournevis
 - ... *incluant* 1x Sangle
 - ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
- [1x Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink]
 - ... *incluant* 1x Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink
 - *incluant* 1x Panneau solaire 6W blanc
 - *incluant* 1x Support blanc rotatif 360°
 - *incluant* 1x Câble blanc 4 mètres (connectique USB-C mâle)
 - *incluant* 1x Adaptateur USB-C vers micro-USB (avec manchon étanche)
 - *incluant* 1x Patron de fixation
 - *incluant* 1x Set de vis et chevilles
 - *incluant* 1x Sangle
- [1x Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 32GB]
 - ... *incluant* 1x Carte micro-SD 32GB
 - ... *incluant* 1x Adaptateur SD pour carte micro-SD

SPÉCIFICATIONS

Caméra WiFi autonome double objectif (2,4 & 5 GHz / Résistante extérieur IP66 / 6MP / 180°) (Reolink)

- Vidéo & Audio
 - Capteur d'image : Capteur CMOS 1/3"
 - Résolution de vidéo : 4608 × 1296 (6.0 Mégapixels) à 15 images par seconde
 - Format de vidéo : H.265
 - Champ de vision : Horizontal : 170° ; Vertical : 50° ; Diagonal : 180°
 - Vision nocturne infrarouge : 30 mètres (LED : 6pcs/20mil/850nm)
 - Vision nocturne en couleur : Projecteur 8pcs/4.4W/6500K/440 Lumens
 - Zoom numérique : Zoom numérique 6X
 - Audio : Audio Bidirectionnel
- Détection PIR & Alertes
 - Alarme intelligente : Détection PIR/Détection de personne/Détection de véhicule/Détection d'animal domestique (bêta)
 - Distance de détection PIR : Réglable jusqu'à 10 m (33 ft)
 - Angle de détection PIR : 170° à l'horizontale
 - Alerte audio : Alertes vocales personnalisées
 - Enregistrement : Enregistrement déclenché par le mouvement
 - D'autres alertes : Alertes e-mail instantanées et notifications push
- Wi-Fi
 - Fréquence de fonctionnement : 2.4 GHz / 5 GHz
 - Standard WiFi : IEEE 802.11a/b/g/n
 - Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
- Alimentation
 - Batterie : Batterie rechargeable 10400 mAh (La durée de vie de batterie peut varier selon les paramètres, l'utilisation & la température.)
 - Solaire : Compatible panneau Solaire Reolink Gen.3
 - En courant continu : 5V/2A USB Type-C
- Stockage
 - Stockage Local : Prend en charge carte micro SD jusqu'à 128 Go
 - Stockage Cloud : Cloud Reolink (disponible dans plusieurs pays)
- Environnement de travail
 - Température de fonctionnement : -10° à 55° C (14° à 131° F)
 - Résistance aux intempéries : Résistance aux intempéries IP66
- Taille & Poids
 - Taille : 228x 132x 120 mm
 - Poids (Batterie incluse) : 900 g

Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink

- Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink
 - Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
 - Permet une alimentation continue
 - Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser

- l'exposition au soleil
- Vis et chevilles : Fournies
 - Patron d'aide au perçage : Oui
 - Connexion étanche : Oui
 - Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
 - Longueur de câble : 4 mètres
 - Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C
 - Température de chargement : 0 °C à 45 °C
 - Dimensions en millimètres : 210,6 (l) x 174,6 (L) x 25,4
 - Poids : 699 g
 - Hauteur du support de fixation : 150 mm
 - Puissance max : 6W
 - Tension max : 6Vdc
 - Intensité max : 530 mA
 - Couleur : Cellules noires / Coque blanche / Support blanc

Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 32GB

- Format de carte mémoire : MicroSD
- Espace de stockage : 32 GB
- Adaptateur format SD : Oui fourni
- Marque : Kingston Technology
- Séries : Canvas Select™ Plus SDCS2/32GB
- Garantie : à vie constructeur
- Température de stockage: -40 °C à 85 °C