

Ultra Secure®

BOÎTIER SUPPLÉMENTAIRE POUR IDENTIFICATION
ALERTE SANS-FIL 12 LEDS AVEC SIRÈNE + FLASH +
TÉLÉCOMMANDES D'ARRÊT (DA600+)

Référence : **F021-0007-00**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

Ce boîtier **unique** vous permet de recevoir une alerte sans-fil provenant de **12 zones différents**.

Vous êtes **doublement alerté** par la sirène et le flash stroboscopique. En **un coup d'œil**, vous pourrez voir quelle LED est allumée et donc **où intervenir immédiatement** !

Pour une **sécurité totale**, le boîtier se déclenche en continu. Il s'arrête uniquement lorsqu'un usager le décide en appuyant directement sur le bouton d'une des télécommandes d'arrêt. **Sans contraintes**, facile à utiliser et à installer, ce système bénéficie d'une **excellente portée** sans-fil jusqu'à **900 mètres** en (*champ libre*).

Identification de 12 zones / personnes différentes.

Ce boîtier, de notre conception, vous permet d'**identifier jusqu'à 12 zones distinctes**. Que vous souhaitiez surveiller **différentes zones** de votre propriété / entreprise ou **distinguer des individus spécifiques qui ont besoin d'aide** (*via bouton panique par exemple*), notre système avancé est capable de répondre à vos besoins spécifiques.

Déclenchement sans-fil longue portée

Notre technologie sans-fil permet un déclenchement **immédiat** du boîtier considéré, même à **grande distance** des déclencheurs (*jusqu'à 900 mètres champ libre suivant l'élément de déclenchement utilisé*).

Déclenchement immédiat

Lorsqu'une **activité suspecte** est détectée ou qu'un **usager est en difficulté** et souhaite demander de l'aide par exemple, notre produit déclenche instantanément une alarme pour vous alerter de la situation. Vous pouvez être sûr de **bénéficier d'une réaction rapide** face aux menaces potentielles et ceci en sans-fil sur une **impressionnante portée allant jusqu'à 900 mètres** (*champ libre*) suivant les déclencheurs utilisés.

Volume réglable

Nous avons pensé à tout, **vous pouvez ajuster le volume de la sirène** en fonction de vos préférences et des besoins spécifiques de votre environnement. Même la **tonalité est réglable** pour plus de confort et de sécurité !

Déclenchement continu tant qu'il n'est pas arrêté

C'est un **atout de sécurité indéniable**, l'alarme continuera de se déclencher jusqu'à ce qu'elle soit désactivée manuellement, **assurant ainsi une vigilance continue** jusqu'à ce que vous preniez les mesures nécessaires pour **éliminer la menace**. Une fois le problème résolu, l'intervention faite, il **suffit d'appuyer sur l'une des télécommandes** pour arrêter la sirène et le flash simplement !

Arrêt via télécommandes

Notre produit est **équipé de télécommandes** qui vous permettent d'arrêter facilement l'alarme une fois que la situation est sous contrôle.

Simple à installer / Clé en main

Fixez simplement le boîtier où vous souhaitez recevoir l'alerte et **branchez-le**. Il est déjà fonctionnel ! Tous les éléments déclencheurs de votre commande seront **déjà jumelés**, pour votre plus grand confort, par nos techniciens.

Une gamme DA600+ étendue

Votre **installation est pérenne**, grâce à sa **grande compatibilité**. Nous offrons toujours plus de choix en matière de confort et sécurité pour professionnels et particuliers. N'hésitez pas à regarder les nombreux produits compatibles et à nous contacter pour faire un point avec vous !

Ajoutez le **nombre de boutons SOS désirés** de la **gamme DA600+** à votre commande, nos techniciens **s'occupent du jumelage des éléments pour vous**, des boutons les plus simples [F006-3800-00](#) / [F006-2200-00](#) / [F006-2220-00](#), aux plus évolués et résistants [F009-3539-00](#) / [F009-3540-00](#) / [F006-2801-00](#) / [F006-2802-00](#) / [F006-2803-00](#) / [F006-2806-00](#) / [F006-2807-00](#) et même déportés [F006-2800-50](#) / [F006-2800-52](#) et plus encore. Équipez facilement **tous les usagers / toutes les zones** pour un système optimal !

Faites évoluer le système simplement

Ce point d'alerte est compatible avec toute la gamme DA600+ incluant notamment :

- **Bouton déclencheur supplémentaire longue portée 900m panique mobile avec lanière ou fixe via support (gamme DA600+) (F006-2220-00)** ou **Bouton mobile double déclencheur supplémentaire longue portée 900 mètres panique ergonomique (gamme DA600+) (F006-2210-00)** : ajoutez le **nombre de boutons déclencheurs** ou de fin d'alerte que vous voulez.
- **Point d'alerte supplémentaire sans fil haute-résistance avec flash & sirène multi tonalité (gamme DA600+) (F009-1300-00)** : ajoutez le **nombre de points d'alerte avec sirène et flash que vous désirez** pour optimiser votre système.
- **Point d'alerte supplémentaire haute-résistance longue distance cloche industrielle / scolaire puissante (gamme DA600+) (F006-2010-00)** : ajoutez le **nombre de points d'alerte avec cloche industrielle / scolaire que vous désirez** pour étoffer votre installation.
- **Répéteur de signal additionnel pour barrières / détecteurs / boutons / émetteurs des systèmes de la gamme (DA600+) (F004-2910-00)** : pour **augmenter la portée** et permettre au signal de passer des cloisons par exemples.
- **Barrières supplémentaires 1B infrarouges 900 mètres solaires extérieures autonomes sans-fil détection passage (DA600+) (F004-2780-00)** (ou 1B-60 et 2B) : si vous voulez un **système d'alerte** lorsque des **barrières infrarouges sont traversées**.

Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec des **barrières infrarouges solaires** ([F004-3880-00](#) / [F004-2780-00](#) / [F004-2770-00](#)) / **sirènes solaires** ([F004-2811-60](#)) / **récepteurs polyvalents** ([F004-2790-00](#)) / **point d'alerte GSM** ([F005-5400-00](#)) ? Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec de nombreux accessoires pertinents.



Notez que la gamme DA600+ propose un vaste choix de carillons et détecteurs de mouvement ou encore d'ouverture (F004-2820-00) pour optimiser votre système de surveillance au besoin (exemple : **Détecteur 'PILE-CLASSIC'** : F004-3890-00 / **Détecteur solaire noir** : F004-4640-00 / **Détecteur solaire design intelligent** : F004-4780-00 / **Récepteur carillon classique** : F004-4510-00 / **Récepteur carillon triangle** : F004-5100-00 et bien plus encore...).



N'hésitez pas à nous contacter directement au **09 72 30 88 88** (appel non surtaxé) afin que l'on vous oriente.

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



09 72 30 88 88
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)



CONTACT@SECURITEMARCHE.FR

CONTACTEZ-NOUS



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Boîtier supplémentaire pour identification alerte sans-fil 12 LEDs avec sirène + flash + télécommandes d'arrêt (DA600+)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Coffret mural haute-résistance boîtier 600 x 400 x 200 - Porte pleine / Serrure triangle / Plaque montage / IP65 / ABS]
 - ... *incluant* 1x Boîtier IP65 600 x 400 x 200 mm à charnière et porte opaque
 - ... *incluant* 2x Serrure triangle avec outil
 - ... *incluant* 1x Plaque métallique de montage
 - ... *incluant* 1x Lot de 4 pattes de fixation avec vis et chevilles
- [3x Récepteur 'PRO' sans-fil longue distance 900 mètres 4 canaux 5 sorties relais temporisées (gamme DA600+)]
 - ... *incluant* 3x Récepteur DA600+ intérieur à 4 canaux
 - ... *incluant* 3x Transformateur 15V DC 1500mA
 - ... *incluant* 3x Support de fixation arrière
- [1x Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)]
 - ... *incluant* 1x Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)
 - ... *incluant* 1x Contre-écrou de fixation
- [1x Lampe flash rouge stroboscopique intégrée]
 - ... *incluant* 1x Flash rouge
- [12x Relais continu N/O N/C]
- [1x Transformateur 12V 6A]
- [12x LED rouge large]
- [1x Relais sans-fil déclenchement sans fil sortie en contact sec NO/NC KPW1 (gamme KP)]
- [2x Télécommande (gamme KP)]
 - ... *incluant* 2x Pile alcaline 12v (MN27)
 - ... *incluant* 2x Télécommande

SPÉCIFICATIONS

Boîtier supplémentaire pour identification alerte sans-fil 12 LEDs avec sirène + flash + télécommandes d'arrêt (DA600+)

- POIDS TOTAL : 7,8 Kg

Coffret mural haute-résistance boîtier 600 x 400 x 200 - Porte pleine / Serrure triangle / Plaque montage / IP65 / ABS

- Serrure : triangle avec un outil fourni
- Porte : opaque
- Matériau : plastique ABS ultra-léger et PC sans halogène résistant aux UVs
- Couleur : RAL 7035
- Résistant aux intempéries : Oui (IP65)
- Résistant aux chocs : Oui (IK08)
- Résistant aux températures : Oui large plage de résistance (-35°C à 65°C)
- Résistance au feu : Oui élevée (UL94HB)
- Dimensions externes : 600 (l) x 400 (L) x 200 (P) mm
- Dimensions internes : 540 (l) x 350 (L) x 190 (P) mm
- Poids : 6 Kg

- Serrure triangle avec outil

Récepteur 'PRO' sans-fil longue distance 900 mètres 4 canaux 5 sorties relais temporisées (gamme DA600+)

- 4 sorties relais contact secs réglables N/O ou N/C (souvent utilisées pour déclencher des transmetteurs GSM, des relais temporisés).
 - Sortie 12v DC temporisée 1, 10, 60 secondes ou 5 minutes (souvent utilisée avec des sirènes et des feux clignotants).
 - Dimensions du récepteur : 160 mm (larg.) x 105 (haut.) x 35 (profond.)
 - Alimentation : Transformateur 15v DC 1,5 amp
 - Bouton Marche/Arrêt : Oui
 - Contrôle du volume réglable : Oui
 - Canaux disponibles : 4
 - Nombre de rayons maximum par canal : 32
 - Nombre de jeux de barrières maximum par récepteur : 128
 - Sonneries intégrées : Oui (1 par canal)
 - Bip de rappel : Oui (si programmé)
 - Fréquence : 433 MHz
 - Courant en veille : 20 mA
 - Courant de l'alarme : 180 mA
 - Puissance de coupure relais : 30v DC max ou 250v AC max (3A max)
 - Portée sans fil : 500 - 900 mètres (champ libre, en fonction des détecteurs utilisés)
 - Compatibilité gamme DA600+ complète
-
- Transformateur 15V DC 1500mA
 - Entrée : 100-240V AC 50/60Hz
 - Sortie : 15V DC 1500mA

Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)

- Couleur : Blanche
- Tension de fonctionnement : 9 - 28v DC
- Résistant à l'eau et poussière : Oui (IP65)
- Tonalités : 32 (réglables)
- Volume ajustable : Oui (de 90 à 110 Décibels)
- Dimensions :
 - Diamètre de la base : 50 mm
 - Diamètre avant : 25 mm
 - hauteur totale : 45 mm
 - Profondeur du corps : 32 mm
- Fixation : Grosse vis avec joint

- Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)

Lampe flash rouge stroboscopique intégrée

- Couleur : Rouge
- Tension : 9 - 12v DC
- Diamètre : 75 mm
- Épaisseur : 55 mm

- Flash rouge

Relais continu N/O N/C

- Dimensions : 66 (long.) x 43 (larg.) x 20 (haut.) mm
- Entrée : 12 or 24v DC
- Sortie : jusqu'à 24v DC / 240v AC (8A)
- Nombre de sorties : 2 (double pole)
- Déclencheur : N/O ou N/C (choix)
- Arrêt par réinitialisation : N/O ou coupure alimentation

Transformateur 12V 6A

- Entrée : 100 - 240 v AC
- Sortie : 12v 6000 mA

Télécommande (gamme KP)

- Dimensions : 55 (longueur) x 30 (largeur) x 10 (épaisseur) mm
- Durée de vie de la pile : 1 - 3 ans (utilisation normale)
- Distance de transmission du signal : 60 mètres (champ libre)

- Pile alcaline 12v (MN27)
 - Type de pile : MN27 (27A)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 12v
 - Dimensions : 27 mm (long.) x 7 mm (diam.)