

Ultra Secure[®]

DÉTECTEUR DE FUMÉE AUTONOME SANS-FIL
SUPPLÉMENTAIRE - ACCESSOIRE DE SÉCURITÉ INCENDIE
(GAMME KP)

Référence : F005-0670-00



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

Ce **détecteur de fumée sans-fil** vous offre une portée de **100 mètres** en champ libre (sans obstacles) **vers votre centrale KP**. Si votre environnement nécessite une plus grande portée, il vous est possible d'ajouter un répéteur de signal ([F005-0760-00](#)). Il va permettre de doubler la portée s'il est bien localisé (*il peut répéter le signal de plusieurs dispositifs si vous en avez*).

Il fonctionne en totale **autonomie** grâce à une alimentation par pile 9V (*fournie*) et son buzzer 85db intégré (*comme un détecteur de fumée classique*). Mais il est surtout connectable et compatible avec la totalité des dispositifs de surveillance de la [gamme KP](#). Vous pouvez réaliser le système de protection au plus proche de vos besoins.

Il est **actif** en mode 24 heures. C'est-à-dire qu'il déclenchera l'alerte à **tout moment**, même si la [centrale d'alarme GSM sans fil KP9](#) n'est pas armée.

Il possède une **LED témoin** de son activité qui clignote toute les minutes. Si les piles sont faibles, un **bip** retentira toute les minutes.

Un **bouton test** en façade vous permet de vérifier le **bon fonctionnement** de votre détecteur en tout temps. Appuyez 3 secondes sur ce bouton pour déclencher momentanément la sirène.

Pensez à nettoyer et tester votre détecteur tous les six mois pour conserver sa pleine fonctionnalité.

CE KIT COMPREND

- **Détecteur de fumée autonome sans-fil supplémentaire - accessoire de sécurité incendie (gamme KP)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle]
- [1x Détecteur de fumée sans-fil]

SPÉCIFICATIONS

Détecteur de fumée autonome sans-fil supplémentaire - accessoire de sécurité incendie (gamme KP)

- Dimensions : 128 (Diamètre) x 38 (Epaisseur) mm.
- Autonomie : 1 - 3 années (utilisation normale)
- Méthode d'installation : Support d'installation & 2 Vis + chevilles
- Portée : 100 mètres (champ libre)
- Bouton test
- Fonction 'Mute'
- Indicateur de pile faible (BIPs)
- Plaque d'installation
- Capteur photoélectrique : haute-sécurité
- Température et hygrométrie de fonctionnement : -10°C +50°C / ≤95% HR

Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle

- Type de pile : PP3 (6LR61)
- Composition : Alcaline
- Tension : 9v