

# Ultra Secure®

PANNEAU SOLAIRE 6W SUPPORT NOIR GEN.3 POUR  
CAMÉRAS REOLINK - ALIMENTATION CONTINUE / BRAS  
RÉGLABLE / CÂBLE 4M

Référence : **F002-2214-00**



## FICHE PRODUIT

---

### LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

### Plus de cellules = plus de puissance !

Alimentez votre caméra Reolink simplement grâce à ce nouveau **panneau solaire XL** (l : 210mm / L : 175mm / Épaisseur : 6mm). Branchez-le directement par câble **USB-C** intégré (4

mètres) avec **adaptateur vers micro-USB** fourni et manchon de protection imperméable. Il va **fournir l'énergie quotidienne à sa batterie rechargeable** (rendement max. 6W) et assurer son fonctionnement en continu. La nuit et journée de faible luminosité, la batterie assure sans contraintes les besoins en énergie.

Pensez à rechercher les références de nos caméras Reolink compatibles :

- Reolink Argus 3 Pro (Blanche) : [F002-2631-00](#)
- Reolink Argus 3 Pro (Noire) : [F002-2631-32](#)
- Reolink Argus 3 Pro (Camouflage) : [F002-2631-35](#)
- Reolink Argus PT Ultra : [F002-3410-50](#)
- Reolink Duo 2 WiFi : [F002-3271-00](#)
- Reolink Duo 4G : [F002-3280-00](#)
- Reolink Duo 2 4G : [F002-3281-00](#)
- Reolink Go 4G PLUS : [F002-2201-00](#)
- Reolink Go PT Ultra : [F002-3420-00](#)
- Reolink TrackMix 4G LTE : [F002-3390-00](#)

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

- **Panneau solaire 6W support noir GEN.3 pour caméras Reolink - Alimentation continue / bras réglable / Câble 4m**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Panneau solaire 6W support noir - GEN.3 pour caméras Reolink]
  - ... *incluant* 1x Panneau solaire 6W noir
  - ... *incluant* 1x Support noir rotatif 360°
  - ... *incluant* 1x Câble noir 4 mètres (connectique USB-C mâle)

- ... *incluant* 1x Adaptateur USB-C vers micro-USB (avec manchon étanche)
- ... *incluant* 1x Patron de fixation
- ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
- ... *incluant* 1x Sangle

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Panneau solaire 6W support noir - GEN.3 pour caméras Reolink

- Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
- Permet une alimentation continue
- Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
- Vis et chevilles : Fournies
- Patron d'aide au perçage : Oui
- Connexion étanche : Oui
- Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
- Longueur de câble : 4 mètres
- Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C
- Température de chargement : 0 °C à 45 °C
- Dimensions en millimètres : 210,6 (l) x 174,6 (L) x 25,4
- Poids : 699 g
- Hauteur du support de fixation : 150 mm
- Puissance max : 6W
- Tension max : 6Vdc
- Intensité max : 530 mA
- Couleur : Cellules noires / Coque noire / Support noir