

Ultra Secure[®]

CAMÉRA 4K DÔME REOLINK RLC-823A 16X (POE UHD
ZOOM OPTIQUE 16X PTZ DÉTECTION INTELLIGENTE IP66
NOCTURNE 80M)

Référence : **F002-3400-09**



FICHE PRODUIT

Zoom optique 16X - Des détails plus nets à une plus grande distance

L'objectif à focale variable 16X permet à l'appareil photo de capturer rapidement et avec précision des objets distants sans affecter la qualité de l'image. De plus, avec le zoom 3D, l'appareil photo effectue automatiquement un panoramique, une inclinaison et un zoom avant pour se concentrer sur la zone que vous sélectionnez, plus besoin de contrôle manuel étape par étape.

- Rotation horizontale : 360° à 281°/s
- Rotation verticale : -45° -90° à 56°/s

Répondre à la détection en temps réel

Des alertes précises seront transmises à votre appareil chaque fois qu'une personne/un véhicule/un animal de compagnie est détecté. L'audio bidirectionnel vous permet de discuter avec vos visiteurs, de surveiller vos adorables animaux de compagnie ou d'avertir les suspects lorsque vous n'êtes pas chez vous en cas d'urgence.

- Détection de personne/véhicule
- Alertes précises
- Audio bidirectionnel
- Détection d'animal domestique

Surveillance en 4K, comme vos propres yeux

Lorsque des personnes ou des véhicules suspects apparaissent et commencent à se déplacer, la caméra tourne automatiquement son objectif pour suivre leurs traces. Couplée à la haute définition 4K, la caméra peut clairement capturer l'objet en mouvement et plus de détails clés de celui-ci pour fournir un événement plus complet.

- Auto Tracking
- Panoramique & Inclinaison

Protection puissante même la nuit

L'obscurité ne sera plus un obstacle à une vue dégagée grâce aux lumières infrarouges intégrées. Vous pouvez révéler ce qui se cache devant votre porte, qu'il s'agisse d'animaux mignons ou de personnes suspectes.

- 7 LED infrarouges
- Vision nocturne jusqu'à 80 m

Capture le temps qui passe

Accélérez les événements dynamiques de longue durée comme le processus de construction, le coucher du soleil ou la croissance des plantes, et puis vous pouvez les examiner en quelques minutes. Observez facilement les changements difficiles à percevoir à l'œil humain avec cette fonction time-lapse amusante et facile à utiliser.

Remarque : cette fonction n'est pas compatible avec les NVR.

Options d'enregistrement flexibles

Cette caméra permet l'enregistrement continu, l'enregistrement de mouvements ou l'enregistrement pendant les heures programmées. Les 3 types de vidéo peuvent être enregistrés sur la carte microSD, le NVR Reolink ou le serveur FTP. Choisissez la façon dont vous voulez et profitez d'une sécurité personnalisée.

Carte micro-SD

Cette caméra accepte une carte micro-SD d'une capacité allant jusqu'à 256Go (non incluse).

Fonctionne avec NVR Reolink

Si vous avez plusieurs caméras à gérer ou si vous voulez sauvegarder des vidéos pour plus longtemps, il vaut mieux connecter la caméra aux NVR Reolink ou aux systèmes de vidéosurveillance.

Configuration simple avec la technologie PoE

La caméra IP PoE réalise à la fois la transmission des données et l'alimentation électrique par un seul câble Ethernet, ce qui facilite le câblage et l'installation.

- Plug & Play

- Connexion fiable

Conception étanche

Ne vous inquiétez pas de la pluie battante à l'extérieur. La caméra PoE est construite avec un boîtier incroyablement étanche et solide pour vous offrir une protection plus durable et plus fiable.

- Certification IP66

Tranquillité d'esprit à portée de main

En quelques clics sur l'application ou le Client Reolink, vous pouvez regarder la vue en direct, rester informé des urgences et sauvegarder les moments importants, n'importe quand et n'importe où.

- **Alertes précises** Cette caméra IP vous enverra des notifications push et des e-mails tant que des personnes, des véhicules ou d'autres mouvements sont détectés.
- **Vue en direct de n'importe où** Gardez un œil sur votre maison de n'importe où et sachez toujours ce qui se passe dans la maison, le bureau ou la ferme.
- **Lecture intelligente** Lisez les vidéos enregistrées et trouvez rapidement les clips dont vous avez besoin.
- **Zone de mouvement** Vous ne recevrez pas les alertes dans les zones définies par vous. Négligez les zones moins importantes.

CE KIT COMPREND

- **Caméra 4K Dôme Reolink RLC-823A 16X (PoE UHD ZOOM Optique 16X PTZ Détection intelligente IP66 Nocturne 80m)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x RLC-823A-16X]
- [1x Adaptateur secteur]
- [1x Câble RJ45 (1 mètre)]

- [1x Embout d'étanchéité]
- [1x Set de vis et chevilles]
- [1x Gabarit de montage]
- [1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)]
- [1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)]
- [1x Outil de levage]
- [1x Set de vis et chevilles]
- [1x Ancrage de câble métallique]
- [1x Clé allen]
- [1x Guide du produit en français]

SPÉCIFICATIONS

- Vidéo & Audio
 - Capteur d'image : Capteur CMOS 1/2,8"
 - Résolution de vidéo Défaut : 3840 × 2160 (8,0 Mégapixels) à 25 images par seconde
 - Objectif : f = 5,3-86 mm, module zoom
 - Zoom optique : 16X
 - Compression : H.265
- Angle de vision :
 - Horizontal : 54,2°-3,6°
 - Vertical : 41,7°-2,1°
- Jour & Nuit : Commutation automatique avec le filtre Anti-IR
- Vision nocturne IR : Jusqu'à 80 mètres (260 ft) (LED : 7 pcs/28 mil/850 nm)
- Audio : Audio Bidirectionnel
- Alimentation
 - PoE : IEEE 802.3at, 48 V Active
 - Alimentation de courant continu : Courant continu 12,0 V □ 2 A, < 24 W
- Interface
 - Alimentation : Port d'alimentation courant continu
 - Système : Bouton de réinitialisation
 - Ethernet : Un 10M/100Mbps ; RJ45
 - Stockage : Emplacement de carte micro-SD (Jusqu'à 256Go prise en charge)
 - Audio : Microphone et haut-parleur intégrés
- Pan&Tilt
 - Portée de Pan & Tilt : Pan : 360°, Tilt : 0°~90°
 - Vitesse de Pan : 1,4°-281°/s (la vitesse peut être réglée)
 - Vitesse de Tilt : 1,4°-56°/s (la vitesse peut être réglée)
 - Préréglage : 64
 - Patrouille : 1 Patrouille ; Jusqu'à 16 points préréglés par patrouille
 - Suivi automatique : Prise en charge
 - Mémoire hors tension : Prise en charge
- Fonctionnalités du logiciel
 - Images par seconde : • Mainstream : 2 fps - 25 fps (défaut : 25 fps) • Substream : 4 fps - 15 fps (défaut : 10 fps)

- Taux de codage : • Mainstream : 4096 Kbps - 8192 Kbps (default: 6144 Kbps) • Substream : 64 Kbps - 512 Kbps (default: 256 Kbps)
- Navigateurs web pris en charge : Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge : PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
- Alarme intelligente : Détection de mouvement ; détection de personne ; détection de véhicule ; détection d'animal domestique
- Mode d'enregistrement : Enregistrement de mouvement (défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24/7
- Protocole & Standard : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Compatibilité : Google Assistant
- Environnement de travail
 - Température : Température de fonctionnement : -10 °C - +50 °C (14°F - 122°F)
 - Humidité : Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 %
 - Étanchéité : IP66
- Taille & Poids
 - Dimensions : Ø132 x 281 mm
 - Poids : 1,6 kg