

Ultra Secure[®]

[RECONDITIONNÉ GRADE A] DÉTECTEUR MOUVEMENT
SANS-FIL 2 PANNEAUX SOLAIRES - PORTÉE 600M /
EXTÉRIEUR / AUTONOME (DA600+)

Référence : **F004-4780-80**



FICHE PRODUIT

IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND »**.
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique 30 jours « Satisfait ou Remboursé » reste toujours applicable sur ce produit.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage. Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :

Détecteur mouvement sans-fil supplémentaire 2 panneaux solaires - Portée 600m / extérieur / autonome (DA600+) (F004-4780-00).

Grade A

Ce produit est 100% fonctionnel. Il présente un ou plusieurs défaut(s) visuel(s) mineur(s) listé(s) dans la colonne de droite ("**Ce kit comprend**").

CE KIT COMPREND

- **[RECONDITIONNÉ GRADE A] Détecteur mouvement sans-fil 2 panneaux solaires - Portée 600m / extérieur / autonome (DA600+)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur mouvement sans-fil 2 panneaux solaires - Portée 600m / extérieur / autonome (DA600+)]
 - ... *incluant* 1x Détecteur de mouvement DA-600 maisonnette - extérieur avec panneaux solaires intégrés - NOIR
 - ... *incluant* 1x Batterie interne
 - ... *incluant* 1x Support de fixation avec tête rotative

- ... *incluant* 1x Câble de recharge optionnelle
 - [1x DÉFAUT PRODUIT : Légères traces d'utilisation]
- ***

SPÉCIFICATIONS

Détecteur mouvement sans-fil 2 panneaux solaires - Portée 600m / extérieur / autonome (DA600+)

- Période de détection : jour et nuit
- Résistant aux intempéries : oui
- Températures de fonctionnement : entre -30°C et 70°C
- Portée sans fil : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Portée de détection : 15 mètres maximum (*selon la sensibilité réglée*)
- Angle de détection : 15 degrés
- Dimensions (avec support) : 120 (H) x 105 (L) x 1117 (P) mm
- Alimentation : batterie LiFePO4 de 3,3 v intégrée (500 mAh)
- Méthode de charge : Panneaux solaires intégrés ou USB (*connecteur fourni*)
- Courant de sortie de panneau solaire : $\geq 100\text{mA}$ (*jours ensoleillés*)
- Autonomie sans solaire : 15 jours ou 2000 déclenchements
- Fréquence : 433 MHz
- Niveaux de sensibilité : 3 au choix
 - Faible : allumez le détecteur en appuyant 3 fois sur le bouton ON / OFF
 - Moyenne : allumez le détecteur en appuyant 4 fois sur le bouton ON / OFF
 - Haute : allumez le détecteur en appuyant 5 fois sur le bouton ON / OFF
- Couleur : Détecteur noir / gris foncé

- Câble de recharge optionnelle
 - Longueur : 30cm
 - Ports : USB et embout mâle spécifique DA600+