

Ultra Secure®

[RECONDITIONNÉ GRADE A+] CAMÉRA PTZ DÔME WIFI -
DÉTECTION INTELLIGENTE / ZOOM 5X / PROJECTEUR /
IP66 / NOCTURNE 60M

Référence : **F002-3360-80**



FICHE PRODUIT

IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND »**.
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique *30 jours « Satisfait ou Remboursé »* reste toujours applicable sur ce produit.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage. Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :

[F002-3360-00.](#)

Grade A+

Ce produit est totalement neuf, jamais utilisé et 100% fonctionnel. Il a simplement été reconditionné (*emballage abîmé, scotché par exemple*).

CE KIT COMPREND

- **[RECONDITIONNÉ GRADE A+] Caméra PTZ Dôme WiFi - Détection intelligente / ZOOM 5X / Projecteur / IP66 / Nocturne 60m**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Caméra PTZ Dôme WiFi (2,4/5 GHz) - Détection intelligente / ZOOM Optique 5X / Projecteur / IP66 / Nocturne 60m / DC12V]
 - ... *incluant* 1x Boîtier aluminium IP66 / Capteur CMOS 1/2.8" / Objectif f=2,7-13,5mm F=1,6-3,3, module zoom / 4 DEL IR XL / 3 projecteurs
 - ... *incluant* 1x Transformateur 12V
 - ... *incluant* 1x Câble RJ45 (1 mètre)
 - ... *incluant* 1x Embout d'étanchéité
 - ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
 - ... *incluant* 1x Gabarit de montage
 - ... *incluant* 1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
 - ... *incluant* 1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
 - ... *incluant* 1x Câble d'extension d'alimentation de 4,5 mètres (blanc)
 - ... *incluant* 1x Outil de réglage du support
 - ... *incluant* 1x Guide du produit en français
- [1x DÉFAUT PRODUIT : Produit déballé / Très légères traces de prise en main]

SPÉCIFICATIONS

Caméra PTZ Dôme WiFi (2,4/5 GHz) - Détection intelligente / ZOOM Optique 5X / Projecteur / IP66 / Nocturne 60m / DC12V

- Résolution de vidéo : Défaut : 2560 x 1920 (5.0 Mégapixels) à 20 images par seconde
- Objectif f=2,7-13,5mm F=1,6-3,3, module zoom
- Compression H.264
- Angle de vision
 - Horizontal : 96°-27°
 - Vertical : 69°-21°
- Jour & Nuit Commutation automatique avec le filtre Anti-IR
- Vision nocturne IR Jusqu'à 60 mètres (190ft) (LED : 4pcs/28mil/850nm)

- Vision nocturne en couleur Projecteurs : 3pcs/5700K/945 Lumens
- Audio Bidirectionnel Système Bouton de réinitialisation
- Interface Un 10M/100Mbps ; RJ45
- Stockage : Emplacement de carte micro SD (Jusqu'à 256Go prise en charge) Audio Microphone et haut-parleur intégrés Portée de Pan &Tilt Pan : 360°, Tilt : 0°~90°
- Vitesse panoramique (latérale) : 2,5°-150°/s (la vitesse peut être réglée)
- Vitesse inclinaison : 1,5°-60°/s (la vitesse peut être réglée)
- Préréglage : 64
- Patrouille : 1 Patrouille (jusqu'à 16 préréglages par patrouille) Suivi automatique Pris en charge Mémoire hors tension Prise en charge Standard WiFi IEEE 802.11a/b/g/n Fréquence de fonctionnement 2,4GHz/5GHz Sécurité WiFi WPA-PSK/WPA2-PSK
- Résolution :
 - Mainstream : 2fps - 30fps (défaut : 20fps)
 - Substream : 4fps - 15fps (défaut : 10fps)
- Débit binaire :
 - Mainstream : 1024Kbps -8192Kbps (défaut : 4096Kbps)
 - Substream : 64Kbps - 512Kbps (défaut : 256Kbps) Navigateurs web pris en charge IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- Systèmes d'Exploitations pris en charge
 - PC : Windows, Mac OS ;
 - Smartphone : iOS, Android Alarme intelligente Détection de mouvement / personne / véhicule Mode d'enregistrement Enregistrement de mouvement (défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24/7
- Protocole réseau : HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P, IPv4, FTP
- Accès d'utilisateur (Max.) 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Alimentation électrique : Courant continu 12,0V□1A,
- Consommation électrique : <24W
- Température : -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
- Humidité : 10% ~ 90%
- Indice de protection : IP66
- Dimension Φ136 x 201mm
- Poids 1.8kg