

Ultra Secure[®]

DÉTECTEUR SUPPLÉMENTAIRE 2-EN-1 OUVERTURE +
VIBRATION (GAMME KP/WG)

Référence : F005-2140-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

Une grande compatibilité

Ce **détecteur hybride** peut être jumelé à **tous les systèmes d'alarme des gammes KP et WG**. Cela vous offre une **grande diversité de possibilités** pour venir répondre au mieux à vos besoins en matière de sécurité. Il est particulièrement pertinent de l'utiliser avec notre **centrale performante KP-9** ([F005-5500-09](#)).

Un détecteur hybride (ouverture & vibration)

Ce détecteur de dernière génération vous offre **2 modes d'alerte très utiles** pour une sécurité supplémentaire.

1. **Détection d'ouverture** : Il dispose d'un aimant à fixer sur l'encadrement de votre porte ou fenêtre. Lors d'une ouverture, un signal d'alerte est envoyé immédiatement à la centrale.
2. **Détection de vibration** : Si une personne tente de fracturer votre porte ou fenêtre, le détecteur va repérer des vibrations anormales et déclencher l'alerte. C'est un excellent

moyen de faire fuir l'intrus avant même qu'une dégradation n'ait été commise.

Autonomie complète

Ce détecteur est alimenté par une **pile bouton CR2450** (fournie) lui conférant une **autonomie** pouvant **dépasser 2 ans** en utilisation normale.

LED d'information

Sa première utilité est de vous **confirmer le bon déclenchement de l'alerte** avec un flash lumineux. Elle est aussi capable de vous **prévenir lorsque votre pile est faible**. C'est un moyen d'**assurer un système pleinement fonctionnel pour le long terme**.

Simplicité d'installation et d'utilisation

Ce produit est très simple d'utilisation, une **notice en français** vous aidera même en cas de besoin. **Deux adhésifs spécifiques fournis** permettent une fixation rapide et pour le long terme de vos éléments.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Détecteur supplémentaire 2-en-1 ouverture + vibration (gamme KP/WG)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur hybride ouverture vibration KP/WG]
- [1x Aimant]

- [1x Lot d'adhésifs de fixation longue durée]
- [1x Pile bouton CR2450 3V]

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions externes
 - Détecteur : 62 (Longueur) x 32 (Largeur) x 16 (Profondeur) mm
 - Aimant : 50 (Longueur) x 12 (Largeur) x 13 (Profondeur) mm
- Méthode de montage : Adhésifs doubles-faces (fournis) / Orifices pour vis (vis non fournies)
- Alimentation interne : 1 pile lithium CR2450
 - Courant en veille : ≤ 5 uA
 - Courant d'alarme : ≤ 15 mA
- Température de fonctionnement : -10 ~ +55 °C
 - Humidité relative : ≤ 80 % sans condensation
- Distance d'action : ≤ 24 mm
- Fonction détection de vibration désactivable : Oui, via un cavalier sur la carte mère
- Fréquence de transmission : 315/433/868 MHz
- Format de codage : EV1527/PT2262