

UltraSecure®

KIT DÉTECTEUR MOUVEMENT INFRAROUGE (NOIR) +
PANNEAU SOLAIRE DÉPORTÉ AVEC SUPPORT DE
FIXATION RÉGLABLE (DA600+)

Référence : F004-2990-55



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours «Satisfait ou Remboursé»

Détecteur de mouvement => solaire / performant

- Portée sans-fil impressionnante de **600 mètres** (*champ libre*)
- **Autonome** grâce à son **panneau solaire intégré** et sa batterie interne
- Complètement **résistant aux intempéries**
- **Design intelligent** maisonnette => Optimisation de la recharge grâce aux deux panneaux solaires et aux deux angles offerts !
- Jusqu'à **15 mètres de portée pour la détection**
- Possibilité d'**ajuster la sensibilité de votre capteur** en fonction des besoins
- Jusqu'à **32 détecteurs** de mouvement peuvent être utilisés simultanément avec un seul système
- Très facile et rapide à installer

Le détecteur DA600+ "Design intelligent" de nouvelle génération intègre une **batterie Lithium** qui se charge grâce aux **deux panneaux solaires également intégrés**. L'appareil est **100% autonome**, ce qui vous permet de **faciliter au maximum vos installations extérieures**.

Si nécessaire, vous pouvez également recharger manuellement le détecteur grâce au câble USB fourni. Utilisé sans solaire (à l'intérieur par exemple), sur une charge complète, le détecteur aura une autonomie de 15 jours ou 2000 déclenchements.

Même par temps pluvieux ou très couvert, les panneaux solaires sont capables de **produire de l'énergie**. La batterie va la **stocker, la restituer en temps utile** et assurer la surveillance de votre **propriété 24h/24h**.

Détection extérieure

C'est un **détecteur conçu pour une installation en extérieur**.

La portée de détection est de **15 mètres maximum** et la largeur de détection d'environ 15 degrés, **idéal pour un passage ciblé précisément**. Avantage de ce détecteur de mouvement, vous pouvez ajuster la sensibilité du capteur pour répondre au mieux à vos besoins spécifiques.

En installant le détecteur à environ 1 - 1,5 mètre du sol, vous évitez la détection de petits animaux (*fixez le horizontalement au sol*).

Design intelligent

Ce détecteur de mouvement **nouvelle génération** extérieur est **unique**. Il dispose de **deux panneaux solaires pour une optimisation de la recharge** avec deux angles de captation des UVs ! Profitez également de son **design soigné et esthétique** pour votre propriété !

Aide pour l'installation

Le détecteur DA600+ est fourni avec un **support rotatif mural** très pratique. Nous recommandons de placer le détecteur de manière à éviter au maximum la lumière directe du soleil (*ce principe est valable pour la plupart des capteurs infra-rouge*). Les rayons sont susceptibles dans certains cas de générer de fausses alertes. C'est un élément à prendre en compte dans votre installation. Il vous faudra éviter les orientations directes du capteur vers l'Est ou l'Ouest.

Vous pourrez facilement le cacher dans des compartiments en plastique ou bois. Soyez créatifs, grâce à cette portée radio de 600 mètres, vous pouvez vous permettre d'**exploiter des emplacements discrets, pratiques, tout en conservant une excellente communication entre récepteur et détecteur**.

Plus d'alerte ? Plus de détection ?

Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec davantage de carillons ou de détecteurs ? Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec les accessoires suivants :



Détecteur d'ouverture (intérieur) : [F004-2820-00](#)

Détecteur d'ouverture (extérieur) : [F004-4700-00](#)
Détecteur "PILE-CLASSIC" : [F004-3890-00](#)
Détecteur "HIBOU" : [F004-4920-00](#)
Détecteur solaire noir : [F004-4640-00](#) / camouflage : [F004-4730-00](#) / marron : [F004-4730-00](#)
Détecteur solaire maisonnette : [F004-4780-00](#)
Détecteur leurre factice : [F004-3870-00](#)
Barrières infrarouges 1B-60 : [F004-3880-00](#) / 1B : [F004-2780-00](#) / 2B : [F004-2770-00](#)
Bouton autonome : [F006-3800-00](#)
Récepteur carillon hibou : [F004-4930-00](#)
Récepteur carillon classique : [F004-4510-00](#)
Récepteur carillon triangle : [F004-5100-00](#)
Récepteur carillon / sirène solaire : [F004-2811-00](#)
Récepteur "PRO" avec sorties relais : [F004-2790-00](#)
Récepteur cloche industrielle : [F006-2010-00](#)
Répéteur de signal : [F004-2910-00](#)
Point d'alerte GSM sécurisé : [F005-5400-00](#)
Point d'alerte GSM discret : [F005-5410-00](#)
Télécommande sans fil : [F004-2890-00](#)



Retrouvez également d'autres **détecteurs et récepteurs compatibles** dans la [gamme DA600+](#) !

Vous pouvez **associer un nombre illimité de carillons DA600+** par détecteur de mouvement, libre à vous de décider combien d'éléments il vous faut sur votre installation. Chaque détecteur peut avoir sa **propre mélodie**, vous permettant ainsi de savoir immédiatement lequel s'est déclenché. C'est un excellent moyen d'avoir une alerte dans toutes vos pièces.

Ajoutez jusqu'à **32 détecteurs par récepteur DA600+**. Toutes les **zones sensibles sont maintenant sous contrôle**.

Panneau solaire déporté

Ce **panneau solaire** va alimenter votre **appareil compatible** de la gamme DA600+ branché directement par **câble intégré (1,5 mètre)**. Il va **fournir l'énergie quotidienne à sa batterie rechargeable** et assurer son fonctionnement en continu. La nuit et journée de faible luminosité, la batterie assure sans contraintes les besoins en énergie.

Même par temps pluvieux ou très couvert, le panneau solaire est capable de **produire de l'énergie**. La batterie de l'appareil va la stocker et la restituer en temps utile et assure la surveillance de votre **propriété 24 h/24 h**.

Installation facilitée

Ce **panneau solaire** est fourni avec un **support à tête rotative**, très pratique pour orienter le panneau et ainsi **optimiser** son rendement énergétique (*vis et chevilles fournies*). Un **indispensable** si votre appareil est situé à un endroit où il ne reçoit pas assez d'ensoleillement.

Pour quels appareils ?

Ce panneau solaire innovant est compatible avec :

- Barrières supplémentaires 1B infrarouges 900 mètres solaires extérieures autonomes sans-fil détection passage (DA600+) (F004-2780-00) (avec panneau solaire : F004-2990-00)
- Barrières supplémentaires 1B-60 infrarouges 900 mètres solaires extérieures autonomes sans-fil (DA600+) (F004-3880-00) (avec panneau solaire : F004-2990-51)
- Barrières supplémentaires 2B infrarouges 900 mètres solaires extérieures autonomes sans-fil détection passage (DA600+) (F004-2770-00) (avec panneau solaire : F004-2990-52)
- F004-4640-00 (avec panneau solaire : F004-2990-53)
- F004-4730-00 (avec panneau solaire : F004-2990-54)
- Détecteur mouvement sans-fil supplémentaire 2 panneaux solaires - Portée 600m / extérieur / autonome (DA600+) (F004-4780-00) (avec panneau solaire : F004-2990-55)
- Sirène / carillon 110dB sans-fil 900 mètres autonome solaire extérieure + 2 télécommandes (DA600+) (F004-2811-60) (avec panneau solaire : F004-2990-56)

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Nos gammes **FX** et **DA-600**, parfaitement compatibles, fusionnent pour donner **naissance à la gamme DA600+**. Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la gamme **DA600+**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Kit détecteur mouvement infrarouge (noir) + Panneau solaire déporté avec support de fixation réglable (DA600+)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur mouvement sans-fil 2 panneaux solaires - Portée 600m / extérieur / autonome (DA600+)]
 - ... incluant 1x Détecteur de mouvement DA-600 maisonnette - extérieur avec panneaux solaires intégrés - NOIR
 - ... incluant 1x Batterie interne
 - ... incluant 1x Support de fixation avec tête rotative
 - ... incluant 1x Câble de recharge optionnelle
- [1x Panneau solaire déporté - Support de fixation réglable (DA600+)]
 - ... incluant 1x Panneau solaire noir DA600+
 - ... incluant 1x Support de fixation noir (rotatif 360°)
 - ... incluant 1x Câble noir 1,5 mètre

- ... incluant 1x Set de vis et chevilles

SPÉCIFICATIONS

Détecteur mouvement sans-fil 2 panneaux solaires - Portée 600m / extérieur / autonome (DA600+)

- Période de détection : jour et nuit
- Résistant aux intempéries : oui
- Températures de fonctionnement : entre -30°C et 70°C
- Portée sans fil : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Portée de détection : 15 mètres maximum (*selon la sensibilité réglée*)
- Angle de détection : 15 degrés
- Dimensions (avec support) : 120 (H) x 105 (L) x 1117 (P) mm
- Alimentation : batterie LiFEPO4 de 3,3 v intégrée (500 mAh)
- Méthode de charge : Panneaux solaires intégrés ou USB (*connecteur fourni*)
- Courant de sortie de panneau solaire : ≥100mA (*jours ensoleillés*)
- Autonomie sans solaire : 15 jours ou 2000 déclenchements
- Fréquence : 433 MHz
- Niveaux de sensibilité : 3 au choix
 - Faible : allumez le détecteur en appuyant 3 fois sur le bouton ON / OFF
 - Moyenne : allumez le détecteur en appuyant 4 fois sur le bouton ON / OFF
 - Haute : allumez le détecteur en appuyant 5 fois sur le bouton ON / OFF
- Couleur : Détecteur noir / gris foncé
- Câble de recharge optionnelle
 - Longueur : 30cm
 - Ports : USB et embout mâle spécifique DA600+

Panneau solaire déporté - Support de fixation réglable (DA600+)

- Dimensions (*avec support de fixation*) : 190 (l) x 155 (L) x 130 (épaisseur)
- Longueur du câble : 1,5 mètre
- Courant de sortie de panneau solaire : 200mA (*jours ensoleillés*)
- Type de connexion : fiche mâle (à emboiter)
- Couleur : Noir
- Compatible gamme DA600+ étendue