Ultra Secure®

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE SUPPLÉMENTAIRE AVEC IMMUNITÉ AUX ANIMAUX DOMESTIQUES (GAMME HY)

Référence : F005-6430-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

La garantie d'une sécurité intérieure fiable

Le *détecteur de mouvement HY avec immunité aux animaux domestiques* est une solution de **surveillance avancée**, conçue pour protéger efficacement l'**intérieur** de votre propriété *(maison / appartement...)*. Avec sa technologie de pointe et ses fonctionnalités innovantes, il offre une tranquillité d'esprit inégalée en détectant les **mouvements infrarouges** émis par des intrus, en envoyant des alertes instantanées aux autres éléments du système de protection.

Les points clés (autonomie, portée...)

La lentille Fresnel installée au sein du capteur haute précision détecte **jusqu'à 12 mètres** les mouvements de chaleur avec une **précision exceptionnelle**. Sa technologie double capteur permet à l'appareil d'**éviter** la détection des **animaux domestiques** *(dont le poids est inférieur à 35 kg)*. Pratique pour éviter les déclenchements intempestifs tout en assurant une **surveillance fiable** de l'espace que vous souhaitez protéger.

Grâce à son antenne puissante, le détecteur offre une **portée de transmission d'alerte** sans-fil pouvant atteindre **jusqu'à 150 mètres** en *(champ libre)*, garantissant une communication efficace avec les **éléments de réception jumelés** au sein du système *(F005-6400-00 / F005-6000-00)*.

Le détecteur est **100 % autonome** et fonctionne à l'aide de **2 piles AA** 1.5 V *(fournies)*, offrant une alimentation sans faille et une **autonomie impressionnante** *(jusqu'à 1 an pour une centaine de déclenchements par jour)* pour une tranquillité d'esprit durable.

Un **témoin lumineux** situé en façade et directement intégré à la coque de l'appareil fournit des informations essentielles sur l'**état du détecteur**. Qu'il s'agisse de l'**envoi du signal de détection** ou d'une **alerte** de niveau de **piles faibles** le détecteur vous informe visuellement en cas de problème. Le témoin LED est **désactivable** pour une utilisation plus discrète de l'appareil *(via un cavalier situé à l'arrière du produit)*.

Une personnalisation poussée des réglages

Le détecteur de mouvement HY est doté de **cavaliers de réglage** situés à l'arrière du dispositif. Ce qui est très pratique pour paramétrer le dispositif et le mettre dans les meilleures dispositions.

Un cavalier de **sensibilité**, ce dernier vous permet d'ajuster la sensibilité du **capteur infrarouge** de l'appareil. Vous disposez de **2 réglages** :

- **"Simple impulsion"** *(1P / Haute sensibilité)* **:** Ce réglage convient parfaitement aux **environnements intérieurs classiques**. Des lieux où les passages sont ponctuels et les variations de température ne sont pas légion. *(maison, appartement, etc.)*.

- **"Double impulsion"** *(2P / Basse sensibilité)* **:** Ce réglage est très utile pour **limiter** autant que possible les **déclenchements intempestifs** liés à un environnement difficile pour l'utilisation de l'appareil *(interférences radios, changement rapide de la température, etc.)*.

(Par défaut, la sensibilité est paramétrée sur le mode 2P)

Installation et conseils pratiques

L'installation du détecteur est **rapide et facile**, ne nécessitant aucun câblage compliqué, puisque **100 % sans fil** et **autonome**. De plus, l'appareil est fourni avec un **support de fixation** avec **tête rotative** *(vis et chevilles fournies)*. Parfait pour placer le détecteur de la manière la plus adaptée possible en fonction de votre environnement d'utilisation. Pour une détection optimale, nous recommandons d'installer le détecteur à une **hauteur recommandée de 2 mètres**. Notez que pour mettre le détecteur dans les meilleures dispositions et ainsi éviter les fausses alarmes, nous recommandons d'installer l'appareil **à distance des sources de chaleur directe** *(fenêtre, radiateur, etc.)*, ou tout autre obstacles susceptibles de perturber la détection. Enfin, **nettoyez régulièrement** la surface extérieure du **capteur infrarouge** avec un chiffon doux légèrement humide pour maintenir son **haut niveau de performance**.

Étoffez votre système :

La *gamme HY* regorge d'appareils de **détection** et de **réception** et autres accessoires aux fonctionnalités uniques ! N'hésitez pas vous fournir d'un ou plusieurs **appareils supplémentaires** pour que ce kit exemple devienne aussi **personnalisé** que vous le souhaitez ! *(F005-6020-00 / F005-6030-00 / F005-6420-00 / F005-6430-00 / F005-6410-00 / F005-6440-00 / F005-6400-00 / F005-6000-00 / F005-6050-00 / F005-6470-00 / F005-6480-50 / F005-6450-50/ F005-0760-00)*

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Détecteur de mouvement infrarouge supplémentaire avec immunité aux animaux domestiques (gamme HY)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
    - [1x Détecteur de mouvement infrarouge immunisé aux animaux domestiques (HY)]
    - [1x Support de fixation avec tête rotative]
    - [1x Set de vis et chevilles]
    - [1x Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)]

  ***

SPÉCIFICATIONS

Détecteur de mouvement infrarouge supplémentaire avec immunité aux animaux domestiques (gamme HY)

- Mode d'installation : Montage mural / au plafond
- Hauteur d'installation : Environ 2 m
- Dimensions (L × l × H) : 130 × 64 × 43 mm
- Alimentation : DC 3 V (2 piles)
- Intensité au déclenchement : ≤ 140 µA
- Dimensions : 130 × 64 mm (L × l)
- Température de fonctionnement : -10 °C à 50 °C
- Angle de détection : 110°
- Distance de détection : 12 m
- Temps de blocage de l'alarme : 60 s
- Immunité aux animaux domestiques : jusqu'à 35 kg
- Fréquence d'émission : 433,92 MHz
- Distance d'émission : ≤ 150 m
- Dimensions :

Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)

- Type de pile : AA (LR6)
- Composition : Alcaline
- Tension : 1,5v
