

Ultra Secure[®]

DÉTECTEUR D'EAU/FUITE 100% AUTONOME
SUPPLÉMENTAIRE - SIRÈNE INTÉGRÉE >90 DB &
ÉMISSION L'ALERTE EN SANS FIL (GAMME HY)

Référence : **F005-6440-00**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Détecteur fuite/inondation avec sirène intégrée

Le *détecteur d'eau / fuite HY* est une solution de **surveillance avancée**, conçue pour repérer efficacement une fuite d'eau dans votre propriété (*cave de maison / restaurant / commerce / sanitaires / etc.*). Avec sa technologie de pointe et ses fonctionnalités innovantes, il offre une tranquillité d'esprit inégalée en envoyant des alertes instantanées aux autres éléments du système de protection.

Les points clés (capteur d'eau, autonomie, sirène intégrée...)

Le détecteur d'eau / fuite est doté d'un capteur sensible à la **présence de liquide**. Habilement fixé au bout d'un câble d'une **longueur totale de 1,40 m**, cette distance confortable de câble vous permet d'installer l'appareil en adéquation avec votre environnement d'utilisation.

Lorsque le capteur d'eau rentre en contact avec un liquide, suite à une éventuelle **fuite** ou une **inondation**, l'appareil déclenche sa **sirène intégrée** (*d'une puissance supérieure à 90 décibels*) et relaie le signal d'alerte en sans fil aux autres **éléments HY** jumelés.

Grâce à son module de transmission **sans fil**, le détecteur d'eau / fuite offre une **portée de transmission d'alerte** pouvant atteindre **jusqu'à 100 mètres** en (*champ libre*). Cela garantit une communication efficace avec les **éléments de réception jumelés** au sein du système (*F005-6400-00 / F005-6000-00*).

Le détecteur est **100 % autonome** et fonctionne à l'aide de **2 piles AAA 1.5 V** (*fournies*), offrant une alimentation sans faille et une **autonomie prolongée** (*jusqu'à 6 mois pour une centaine de déclenchements par jour*) pour une tranquillité d'esprit durable.

Un **témoin lumineux** situé en façade et directement intégré à la coque de l'appareil fournit des informations essentielles sur l'**état du détecteur**. Qu'il s'agisse de l'**envoi du signal de détection**, d'une **alerte** de niveau de **piles faibles** ou bien d'une action de **paramétrage**,

le détecteur vous informe visuellement en cas d'interaction avec ce dernier.

Installation et conseils pratiques

L'installation du détecteur d'ouverture est **rapide et facile**, ne nécessitant aucun câblage compliqué, puisque **100 % sans fil** et **autonome**. De plus, l'appareil est fourni avec un **adhésif double-face**. Parfait pour placer le détecteur de la manière la plus adaptée possible en fonction de votre environnement d'utilisation. Vous disposez d'une longueur totale de **140 cm de câble** pour installer à la hauteur souhaitée le détecteur et ainsi ajuster où arrivera le capteur d'eau.

Étoffe votre système :

La *gamme HY* regorge d'appareils de **détection** et de **réception** et autres accessoires aux fonctionnalités uniques ! N'hésitez pas vous fournir d'un ou plusieurs **appareils supplémentaires** pour que ce kit exemple devienne aussi **personnalisé** que vous le souhaitez ! ([F005-6020-00](#) / [F005-6030-00](#) / [F005-6420-00](#) / [F005-6430-00](#) / [F005-6410-00](#) / [F005-6440-00](#) / [F005-6400-00](#) / [F005-6000-00](#) / [F005-6050-00](#) / [F005-6470-00](#) / [F005-6480-50](#) / [F005-6450-50](#) / [F005-0760-00](#))

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR

09 72 30 88 88
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

CONTACT@SECURITEMARCHE.FR

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Détecteur d'eau/fuite 100% autonome supplémentaire - Sirène intégrée >90 dB & émission l'alerte en sans fil (gamme HY)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur d'eau (HY)]

- [1x Adhésif double face]
- ***

SPÉCIFICATIONS

- Alimentation : DC 3 V (2 piles AAA de 1,5 V)
- Courant en veille : < 10 μ A
- Intensité au déclenchement : < 100 mA
- Puissance sonore : > 90 dB
- Dimensions du détecteur : 97 x 41 mm (L x l)
- Dimensions du capteur : 30 mm (L)
- Longueur du câble : 1,40 m
- Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C
- Humidité de fonctionnement : < 80 %
- Fréquence sans fil : 433,92 MHz
- Distance sans fil : < 100 m (champ libre)