

# Ultra Secure®

DÉTECTEUR AUTONOME DÉPORTÉ SUPPLÉMENTAIRE  
EXTÉRIEUR HAUTE-RÉSISTANCE OUVERTURE RIDEAU  
PORTE GARAGE (GAMME KP)

Référence : **F005-0550-50**



## FICHE PRODUIT

---

### LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

**Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.**

**Le rôle d'un détecteur d'ouverture est simple** : il est composé de **2 éléments aimantés**, installés côte-à-côte. Un sur la porte et l'autre sur l'encadrement. Lors d'une ouverture, le **contact entre les éléments est rompu et l'alerte est déclenchée** (si le système d'alarme est armé). C'est un **moyen de détection très efficace**.

Ce **détecteur d'ouverture extérieur haute-résistance** est compatible avec la totalité des dispositifs de surveillance de la gamme KP. Vous pouvez réaliser le système de protection au plus proche de vos besoins.

## **Portée**

La **portée champ libre de 100 mètres** correspond à un environnement sans obstacles. Dans la réalité, **prenez en considération l'environnement** et les obstacles (la distance de transmission du signal sera réduite). Si votre environnement nécessite une plus grande portée, il vous est possible d'ajouter un répéteur de signal (F005-0760-00). Il va permettre de doubler la portée s'il est bien localisé (*il peut répéter le signal de plusieurs dispositifs si vous en avez*).

## **Émetteur déporté**

Ce **détecteur d'ouverture** vous donne la possibilité de **déporter son émetteur** via un câble de 30 centimètres (*qui peut même être rallongé facilement en cas de besoin*). C'est un très bon moyen de ne pas subir les **interférences** d'un support métallique (*comme les rideaux de fer...*).

## **Détecteur d'ouverture filaire : Sécurité assurée**

Ce **détecteur d'ouverture résistant en métal** pour porte, fenêtre, porte sectionnelle, porte de garage, peut être utilisé avec une grande diversité de produits de sécurité **câblés directement** ou en **sans fil** (*en le câblant à un émetteur de signal sans fil*). Ce détecteur peut vous aider à **protéger un ouvrant** (*porte, porte de garage, porte sectionnelle, fenêtre,*

etc.) de votre **domicile, établissement** ou **commerce**.

## Un fonctionnement simple et efficace

Notre **détecteur d'ouverture** fonctionne de manière **intuitive** pour vous garantir une activation sûre à tous les coups. Il est conçu pour être déclenché en **contact sec N/C** (*normalement fermé*). Son mode de fonctionnement est très simple : dès lors que le **champ magnétique** entre le **sabot et l'aimant** est **rompu**, (*ce qui arrive lors de l'ouverture*) le signal d'alarme est **transmis**. Par conséquent, si le **câble** du détecteur d'ouverture est **coupé** (*intentionnellement ou non*), l'alarme s'active, pour une **sécurité maximale**.

## Compatible avec de nombreux accessoires

Notre appareil est compatible avec des **émetteurs** et **transmetteurs** dotés d'une sortie **contact sec** : [F007-4500-58](#) / [F007-4500-59](#) / [F007-1460-52](#).

### Et pour l'extérieur ?

Ce détecteur est conçu pour une utilisation **en intérieur** mais si vous souhaitez protéger l'extérieur d'un ouvrant, pas d'inquiétude nous avons la solution ! Découvrez notre détecteur ouverture **extérieur** avec une **gaine de protection renforcée** des câbles : [F004-0440-00](#).

## Installation

Le **contact** est localisé sur l'encadrement de l'ouverture alors que **l'aimant** est directement fixé sur le rideau, le volet, la porte ou la fenêtre. Le contact est connecté à l'**émetteur** grâce à un câble d'une longueur de 300 mm dans une gaine protectrice en acier.

Cette longueur vous permet de placer l'émetteur à distance d'un support en métal par exemple (qui créer des interférences et limite la portée). Si **quelqu'un tente de couper le câble, l'alerte se déclenche immédiatement**. Si votre système intègre la [centrale d'alarme GSM sans fil KP9](#), vous recevez alors une alerte par SMS ou appel. Peu importe votre localisation, vous êtes prévenu de l'infraction. L'émetteur est protégé dans un **boîtier étanche**, prévu pour une utilisation en extérieur.

## Alimentation

Ce **détecteur d'ouverture sans-fil** est alimenté par **pile 12 V** fournie. Il est ainsi très facile à installer et **permet de sécuriser des lieux légèrement excentrés de votre habitation**.

## Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

**Composez simplement le système que vous désirez** en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

- **Détecteur autonome déporté supplémentaire extérieur haute-résistance ouverture rideau porte garage (gamme KP)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur d'ouverture déporté résistant volet-roulant / rideau / porte de garage (gamme KP)]
  - ... *incluant* 1x Détecteur d'ouverture filaire résistant rideau - Métal
    - ..... *incluant* 1x Contact magnétique
    - ..... *incluant* 1x Aimant
    - ..... *incluant* 1x Câble (30 cm)
  - ... *incluant* 1x Détecteur 300 mètres sans-fil longue portée ouverture de porte ou fenêtre (gamme KP)
    - ..... *incluant* 1x Pile alcaline 12v (MN21)
    - ..... *incluant* 1x Émetteur Longue portée
    - ..... *incluant* 1x Aimant

- ..... *incluant* 1x Lot d'adhésifs double face
    - ... *incluant* 1x Lot de 4 vis de montage
  - [1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S]
- \*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Détecteur autonome déporté supplémentaire extérieur haute-résistance ouverture rideau porte garage (gamme KP)

- Dimensions du contact : 105 (longueur) x 37 (largeur) x 10 (épaisseur) mm
- Dimensions de l'aimant : 105 (longueur) x 15 (largeur) x 16 (épaisseur) mm
- Dimensions de l'émetteur : 70 (longueur) x 35 (largeur) x 15 (épaisseur) mm
- Longueur du câble renforcé (entre le contact et l'émetteur) : 300 mm
- Dimensions du boîtier étanche : 110 (longueur) x 110 (largeur) x 55 (épaisseur) mm
- Alimentation : 1x pile 12v A23 (MN21)
- Autonomie : 12 - 18 mois (usage normal)

#### Méthode d'installation :

- Fixez le contact sur l'encadrement de l'ouverture.
- Fixez l'aimant sur la porte ou fenêtre
- Les deux éléments doivent presque venir se toucher lorsque la porte est fermée. Si ce n'est pas le cas, changez leur positionnement.
- Placez l'émetteur dans le boîtier étanche
- Fixez le boîtier à l'endroit qui vous satisfait le mieux.

### Détecteur d'ouverture déporté résistant volet-roulant / rideau / porte de garage (gamme KP)

- Détecteur d'ouverture filaire résistant rideau - Métal
  - Dimensions du contact : 50 (L) x 25 (L) x 10 (P) mm
  - Dimensions de l'aimant : 50 (L) x 25 (L) x 10 (P) mm
  - Longueur du câble : 30 cm
  - Type de déclenchement : contact sec N/C
  - Méthode de fixation : trous de montage à vis de 2 x 4 mm dans chaque section
  - Matériau : alliage de zinc
  - Températures de fonctionnement : -20~80 °C
- Détecteur 300 mètres sans-fil longue portée ouverture de porte ou fenêtre (gamme KP)
  - Dimension de l'émetteur : 70 (longueur) x 35 (largeur) x 15 (épaisseur) mm
  - Dimension de l'aimant : 65 (longueur) x 12 (largeur) x 13 (épaisseur) mm
  - Antenne : extensible de 40 à 140 mm
  - Alimentation : 1 x Pile 12v A23 (MN21)
  - Autonomie : 12 mois (utilisation normale)
  - Portée : 300 mètres (champ libre) et 150 mètres vers la montre d'alerte
  - Méthode d'installation :
    - Émetteur : Adhésif double-face (fourni)
    - Aimant : Adhésif double-face & 2 vis (fourni)

### Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S

- Matériau : plastique
- Résistant aux intempéries : IP65
- Dimensions externes : 150 (l) x 85 (L) x 34 (P) mm
- Dimensions internes : 96 (l) x 66 (L) x 25 (P) mm

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros