

Ultra Secure®

DÉTECTEUR SUPPLÉMENTAIRE OUVERTURE DÉPORTÉ
SANS-FIL 300M EXTÉRIEUR RÉSISTANT RIDEAU VOLET-
ROULANT GARAGE (DA600+)

Référence : **F004-4700-51**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

NOTE

Nos gammes **FX et DA-600**, parfaitement compatibles, fusionnent pour donner **naissance à la [gamme DA600+](#)**. Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la [gamme DA600+](#).

Ce **détecteur d'ouverture extérieur haute-résistance** est compatible avec notre [gamme DA600+](#). Vous pouvez réaliser le système de protection au plus proche de vos besoins.

Son **gros point fort** : **L'aimant et le contact en métal résistant sont déportées de l'émetteur**. Celui-ci va pouvoir être localisé à distance (*pour éviter un support métallique qui viendrait diminuer considérablement la portée*) et être **parfaitement protégé dans un boîtier étanche**.

Fonctionnement simple

Ce **détecteur d'ouverture** est composé d'un **aimant et d'un contact aimanté**, câblé à **1 émetteur longue distance**.

1. Placez l'aimant mobile sur votre porte ou portail et le contact (*câblé*) sur le montant.
2. Lors de l'ouverture de votre porte ou portail, la **séparation des éléments génère un signal d'alerte**. Sous son impulsion, l'émetteur protégé dans son boîtier étanche va déclencher le **récepteur de votre choix** (*pour surveiller portes et fenêtres dans les grands bâtiments*).
3. Ce dernier **fait entendre la mélodie sélectionnée avec le récepteur de la gamme DA600+** (*voire une alarme si on ajoute une sirène ou une cloche au système par exemple*).

Grande compatibilité

Ce **détecteur d'ouverture** est compatible avec le **récepteur DA600+** ([F004-2790-00](#)) ou la **sirène solaire DA600+** par exemple ([F004-2810-00](#)). Ils vous offrent **plusieurs méthodes**

d'alerte. Optez également pour des points d'alerte étanches avec flashes, sirène à tonalité et volume réglable, cloche métallique, etc. ([F009-1300-00](#) ; [F006-2010-00](#)).

Détecteur d'ouverture filaire : Sécurité assurée

Ce **détecteur d'ouverture résistant en métal** pour porte, fenêtre, porte sectionnelle, porte de garage, peut être utilisé avec une grande diversité de produits de sécurité **câblés directement** ou en **sans fil** (*en le câblant à un émetteur de signal sans fil*). Ce détecteur peut vous aider à **protéger un ouvrant** (*porte, porte de garage, porte sectionnelle, fenêtre, etc.*) de votre **domicile, établissement ou commerce**.

Un fonctionnement simple et efficace

Notre **détecteur d'ouverture** fonctionne de manière **intuitive** pour vous garantir une activation sûre à tous les coups. Il est conçu pour être déclenché en **contact sec N/C** (*normalement fermé*). Son mode de fonctionnement est très simple : dès lors que le **champ magnétique** entre le **sabot et l'aimant** est **rompu**, (*ce qui arrive lors de l'ouverture*) le signal d'alarme est **transmis**. Par conséquent, si le **câble** du détecteur d'ouverture est **coupé** (*intentionnellement ou non*), l'alarme s'active, pour une **sécurité maximale**.

Compatible avec de nombreux accessoires

Notre appareil est compatible avec des **émetteurs** et **transmetteurs** dotés d'une sortie **contact sec** : [F007-4500-58](#) / [F007-4500-59](#) / [F007-1460-52](#).

Et pour l'extérieur ?

Ce détecteur est conçu pour une utilisation **en intérieur** mais si vous souhaitez protéger l'extérieur d'un ouvrant, pas d'inquiétude nous avons la solution ! Découvrez notre détecteur ouverture **extérieur** avec une **gaine de protection renforcée** des cables : [F004-0440-00](#).

Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec davantage de carillons ou de détecteurs ? Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec les accessoires suivants :



Détecteur d'ouverture (*intérieur*) : [F004-2820-00](#)
Détecteur d'ouverture (*extérieur*) : [F004-4700-00](#)
Détecteur "PILE-CLASSIC" : [F004-3890-00](#)
Détecteur "HIBOU" : [F004-4920-00](#)
Détecteur solaire noir : [F004-4640-00](#) / camouflage : [F004-4730-00](#) /
marron : [F004-4730-00](#)
Détecteur solaire maisonnette : [F004-4780-00](#)
Détecteur leurre factice : [F004-3870-00](#)
Barrières infrarouges 1B-60 : [F004-3880-00](#) / 1B : [F004-2780-00](#) / 2B :
[F004-2770-00](#)
Bouton autonome : [F006-3800-00](#)
Récepteur carillon hibou : [F004-4930-00](#)
Récepteur carillon classique : [F004-4510-00](#)
Récepteur carillon triangle : [F004-5100-00](#)
Récepteur carillon / sirène solaire : [F004-2811-00](#)
Récepteur "PRO" avec sorties relais : [F004-2790-00](#)
Récepteur cloche industrielle : [F006-2010-00](#)
Répéteur de signal : [F004-2910-00](#)
Point d'alerte GSM sécurisé : [F005-5400-00](#)
Point d'alerte GSM discret : [F005-5410-00](#)
Télécommande sans fil : [F004-2890-00](#)



Retrouvez également d'autres **détecteurs** et **récepteurs compatibles**
dans la [gamme DA600+](#) !

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre [atelier nantais](#). Nous [concevons & assemblons](#) des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou [contactez-nous](#) directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Détecteur supplémentaire ouverture déporté sans-fil 300m extérieur résistant rideau volet-roulant garage (DA600+)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur d'ouverture filaire résistant rideau - Métal]
 - ... *incluant* 1x Contact magnétique
 - ... *incluant* 1x Aimant
 - ... *incluant* 1x Câble (30 cm)
- [1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S]
- [1x Détecteur ouverture autonome intérieur sans-fil 300 mètres - porte ou fenêtre (gamme DA600+)]
 - ... *incluant* 1x Émetteur magnétique compact DA600+
 - ... *incluant* 1x Aimant
 - ... *incluant* 1x Adhésif double face pour aimant et émetteur
 - ... *incluant* 2x Pile LR03 AAA

SPÉCIFICATIONS

Détecteur d'ouverture filaire résistant rideau - Métal

- Dimensions du contact : 50 (L) x 25 (L) x 10 (P) mm
- Dimensions de l'aimant : 50 (L) x 25 (L) x 10 (P) mm
- Longueur du câble : 30 cm
- Type de déclenchement : contact sec N/C

- Méthode de fixation : trous de montage à vis de 2 x 4 mm dans chaque section
- Matériau : alliage de zinc
- Températures de fonctionnement : -20~80 °C

Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S

- Matériau : plastique
- Résistant aux intempéries : IP65
- Dimensions externes : 150 (l) x 85 (L) x 34 (P) mm
- Dimensions internes : 96 (l) x 66 (L) x 25 (P) mm

Détecteur ouverture autonome intérieur sans-fil 300 mètres - porte ou fenêtre (gamme DA600+)

- Dimensions de l'émetteur : 90 x 28 x 15 mm
- Dimensions de l'aimant : 85 x 13 x 8 mm
- Mode d'installation : Adhésifs double face fournis
- Portée : 300 mètres (champ libre)
- Couleur : blanc
- Alimentation : 2 piles AAA
- Durée de vie des piles : 1 à 2 ans suivant l'utilisation
- Distance de déclenchement (entre l'émetteur et l'aimant) : 3 mm recommandée (10 mm maximum)