

Ultra Secure[®]

[RECONDITIONNÉ GRADE B] CAMÉRA WIFI DÉTECTION
INTELLIGENTE ZOOM OPTIQUE 5X / NOCTURNE COULEUR
30M / PROJECTEUR / DC12V

Référence : **F002-3320-81**



FICHE PRODUIT

IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND »**.
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique *30 jours « Satisfait ou Remboursé »* reste toujours applicable sur ce produit.
- Les produits reconditionnés sont généralement **disponibles en un seul exemplaire**. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître la quantité disponible.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage. Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :

[F002-3320-00](#)

Grade B

Ce produit présente plusieurs défauts visuels mineurs et/ou des différences mineures de fonctionnement, tous listés dans la colonne de droite ("**Ce kit comprend**").

CE KIT COMPREND

- **[RECONDITIONNÉ GRADE B] Caméra WiFi détection intelligente Zoom optique 5X / Nocturne couleur 30m / Projecteur / DC12V**

*** *Chaque quantité comprend :*

- [1x DÉFAUT PRODUIT : Traces et impacts sur la coque de la caméra]
- [1x [FIN DE SÉRIE] Caméra WiFi intelligente Zoom opt. 5X / Nocturne couleur 30m / Projecteur / DC12V / 5MP / IP66 (Reolink)]

- ... *incluant* 1x Boîtier aluminium IP66 / Intelligence artificielle / Projecteur LED / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif f=2.7-13.5mm F=1.6-3.3, avec le filtre Anti-IR / DEL IR / Capteur luminosité
- ... *incluant* 2x Antenne
- ... *incluant* 1x Transformateur 12V
- ... *incluant* 1x Rallonge d'alimentation (4,5 mètre)
- ... *incluant* 1x Câble RJ45 (1 mètre)
- ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
- ... *incluant* 1x Gabarit de montage
- ... *incluant* 1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
- ... *incluant* 1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
- ... *incluant* 1x Outil de réglage du support
- ... *incluant* 1x Guide du produit en français

SPÉCIFICATIONS

[FIN DE SÉRIE] Caméra WiFi intelligente Zoom opt. 5X / Nocturne couleur 30m / Projecteur / DC12V / 5MP / IP66 (Reolink)

- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/2.7"
- Pixels effectifs : 2560x1920 (5.0 Megapixels)
- Objectif : f=2.7-13.5mm F=1.6-3.3, avec le filtre Anti-IR
- Angle de vision : Horizontal : 96° ~ 27°, Vertical : 69° ~ 21°
- Mode Jour/Nuit : Commutation automatique
- Compression : H.264
- Vision nocturne :
- Distance N/B = IR : 30 mètres (LED : 4pcs/28mil/850nm)
- Distance couleur :30 mètres (LED: 5pcs/4W/6500K/450 Lumens)
- Images par seconde :
 - Mainstream : 2fps - 30fps(défaut : 20fps)
 - Substream : 4fps - 15fps(défaut : 10fps)
- Images par seconde max. : 30fps
- Taux de codage :
 - Mainstream : 1024Kbps -8192Kbps(défaut : 4096Kbps)
 - Substream : 64Kbps - 512Kbps(défaut : 256Kbps)
- Audio bilatéral => Microphone intégré et haut-parleur intégrés
- Interface : Un 10M/100Mbps RJ45
- Protocole réseau : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smartphone : iOS, Android
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Standard WiFi : IEEE 802.11a/b/g/n
- Fréquence de fonctionnement : 2.4GHz/5GHz

- Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
- Stockage : Emplacement de carte micro SD intégré (max 256Go), enregistrement sur détection de mouvement pris en charge
- Alimentation électrique : Courant continu 12V
- Consommation électrique : <12W
- Température : -10°C~+55°C(14°F~131°F)
- Humidité : 10%~90%
- Indice de Protection : IP66
- Dimension : Ø80 x 72x 238mm
- Poids : 838g

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros