

Ultra Secure[®]

[RECONDITIONNÉ GRADE A] CAMÉRA DÔME 4K POE -
INTELLIGENTE / 8 MP / ZOOM OPT. 3X / IP66 / VISION
NOCTURNE 30M (REOLINK)

Référence : **F002-3155-80**



FICHE PRODUIT

IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND »**.
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique *30 jours « Satisfait ou Remboursé »* reste toujours applicable sur ce produit.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage. Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :

[Caméra Dôme 4K PoE - Intelligente / 8 MP / Zoom opt. 3X / IP66 / Vision nocturne 30m / Audio bidirectionnel \(Reolink\) \(F002-3155-00\)](#)

Grade A

Ce produit est 100% fonctionnel. Il présente un ou plusieurs défaut(s) visuel(s) mineur(s) listé(s) dans la colonne de droite ("**Ce kit comprend**").

CE KIT COMPREND

• **[RECONDITIONNÉ GRADE A] Caméra Dôme 4K PoE - Intelligente / 8 MP / Zoom opt. 3X / IP66 / Vision nocturne 30m (Reolink)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x DÉFAUT PRODUIT : Légères traces d'utilisation]
- [1x Caméra Dôme 4K PoE - Intelligente / 8 MP / Zoom opt. 3X / IP66 / Vision nocturne 30m / Audio bidirectionnel (Reolink)]
 - ... *incluant* 1x Boîtier IP66 / Capteur CMOS 1/2,8" / OPTIQUE 3X / Objectif f=2,8-8mm, F=1,6 / 2 DEL IR / Capteur luminosité
 - ... *incluant* 1x Manchon étanche

- ... *incluant* 1x Câble réseau 1m
- ... *incluant* 1x Guide de démarrage rapide
- ... *incluant* 1x Autocollant de Surveillance
- ... *incluant* 1x Gabarit de Montage
- ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles

SPÉCIFICATIONS

Caméra Dôme 4K PoE - Intelligente / 8 MP / Zoom opt. 3X / IP66 / Vision nocturne 30m / Audio bidirectionnel (Reolink)

- Vidéo & Audio
 - Capteur d'image : Capteur d'image 1/2,8"
 - Résolution de vidéo : Défaut : 3840 × 2160 (8 Mégapixels) à 25 images par seconde
 - Objectif : f=2,8-8mm, F=1,6, avec le filtre Anti-IR
 - Compression : H.265
 - Angle de vision • Horizontal : 94°-50° • Vertical : 53°-30°
 - Jour & Nuit : Commutation automatique avec le filtre Anti-IR
 - Vision nocturne infrarouge : 30 mètres (100 ft) (LED : 2 pcs/28 mil/850 nm)
 - Vision nocturne en couleur : 1 pcs/4,7 W/6500 K/700 Lumens
 - Audio : Conversation bidirectionnelle possible et enregistrement audio (microphone et haut-parleur intégrés)
- Alimentation
 - PoE : IEEE 802,3af, 48 V Active
 - Alimentation de courant continu : Courant continu 12,0 V □ 1 A, < 12 W
 - Interface Alimentation : Port d'alimentation courant continu
 - Système : Bouton de réinitialisation
 - Ethernet : Un 10M/100Mbps ; RJ45
 - Stockage : Emplacement de carte micro SD (Jusqu'à 256Go prise en charge)
- Fonctionnalités du logiciel
 - Images par seconde • Mainstream : 2 fps - 25 fps (défaut : 25 fps) • Substream : 4 fps - 15 fps (défaut : 10 fps)
 - Taux de codage • Mainstream : 4096 Kbps -8192 Kbps (défaut : 6144 Kbps) • Substream : 64 Kbps - 512 Kbps (défaut : 256 Kbps)
 - Navigateurs web pris en charge : Edge, Chrome, Firefox, Safari
 - SE pris en charge : PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
 - Alarme intelligente : Détection de mouvement ; détection de personne ; détection de véhicule ; détection d'animal domestique (bêta)
 - Mode d'enregistrement : Enregistrement de mouvement (défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24/7
 - Protocole & Standard : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
 - Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
 - Compatibilité : Google Assistant
- Environnement de travail
 - Température de fonctionnement : -10 °C~+50 °C (14°F~122°F)

- Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 %
- Étanchéité : IP 66
- Taille & Poids
 - Dimensions : $\Phi 117,4 \times 103,8$ mm
 - Poids : 510 g

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros