UltraSecure®

# RÉPÉTEUR DE SIGNAL SANS-FIL - LED TÉMOIN / RÉPÉTITION AUTOMATIQUE SANS JUMELAGE (GAMME KP)

**Référence : F009-3020-00**

POWER
OFF/ON
SET

### LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

Ce **répéteur de signal spécifique** permet d'**augmenter la portée** entre les appareils de votre système d'alerte facilement. Il permet un déclenchement de votre système de sécurité, même dans des conditions de distance importante ou d'obstacles nombreux.

## Pas de jumelage nécessaire

C'est la particularité de ce répéteur de signal. Il va **répéter automatiquement tous les signaux de le gamme KP** qu'il reçoit, sans qu'il y ait besoin de jumeler les éléments. Notez donc que tous les éléments de la gamme KP capables de lui envoyer un signal d'alerte verront leur signal répercuté sur la portée du répéteur.

## Fonctionnement

Il **repère tout signal de la gamme KP issu d'un bouton / détecteur** déclenché en sans-fil à proximité. Il émet ensuite automatiquement le même signal sur sa propre portée 150 mètres champ libre.

Il est **alimenté par un transformateur** *(fourni)* et devra être judicieusement **localisé entre l'émetteur / détecteur et le récepteur de la gamme KP**.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.

*Du lundi au jeudi : 8h - 18h*
*Le vendredi : 8h - 17h*

## CE KIT COMPREND

- **Répéteur de signal sans-fil - LED témoin / répétition automatique sans jumelage (gamme KP)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
    - [1x Répéteur automatique]
    - [1x Antenne]
    - [1x Transformateur 12V]
  ***

## SPÉCIFICATIONS

- Dimension sans l'antenne : 95 x 60 x 20 mm
- Dimension avec antenne : 170 x 60 x 20 mm
- Alimentation : Transformateur fourni 12V DC 1 A
- Mémoire de secours : Oui (7.2V 400mAH)
- Fréquence : 433 MHz

§MP:1§ §STOCK:5§ §DELAY:0§ §EAN:516516515XXXX§