

Ultra Secure®

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT RIDEAU INFRAROUGE  
SANS-FIL SUPPLÉMENTAIRE (GAMME KP)

Référence : F005-1450-00



## FICHE PRODUIT

---

### LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

## IMPORTANT

**Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.**

**Ce détecteur de mouvement rideau sans fil** crée un **faisceau de détection très étroit** (*idéal pour placer derrière les portes donnant sur une terrasse, baies vitrées, etc.*) et qui ne s'étend pas au sein de la pièce.

Il est **autonome grâce à son alimentation par piles**. Il peut s'installer partout et répondre à vos besoins les plus complexes.

Ce détecteur est **100 % compatible avec la gamme KP** ainsi qu'avec la **nouvelle montre d'alerte**. Un de ses **gros points forts est sa portée de détection réglable** (*entre 2 et 12 mètres*). Sa **portée de transmission est de 100 mètres en champ libre** (*sans obstacles*).

Ce détecteur dispose d'une **lentille Fresnel** chargée de faire converger les rayons infrarouge émis par les corps sur le capteur.

**Exploitez l'étroitesse du faisceau de détection pour développer le système de surveillance le plus pertinent :**

- **Monté verticalement**, le détecteur crée un faisceau très étroit (*idéal pour protéger grandes fenêtres, accès au balcon et baies vitrées*).
  - **Monté horizontalement**, ils créeront un faisceau large, évitant le sol et le plafond (*idéal pour les bâtiments fréquentés par de petits animaux*). L'angle fermé de détection est de 15° contre plus de 100° pour l'angle ouvert).
-

## Montage du capteur de mouvement

La clé d'une détection de mouvement réussie est de **choisir le bon emplacement** pour votre détecteur. Un capteur installé dans un endroit inapproprié va potentiellement causer des déclenchements intempestifs et réduire la performance.

**Les règles de base sont les suivantes :**

- Installer le détecteur de mouvement dans un **angle de la pièce** (*visible depuis une fenêtre externe*).
- Éviter les **points chauds** causés par les lampes puissantes.
- Ne pas l'installer juste au-dessus d'un **radiateur**.
- Ne pas l'installer sous une **véranda** au toit de verre.

## Comment fonctionnent les détecteurs de mouvement ?

Les détecteurs de mouvement repèrent des **changements dans les radiations infrarouges**, sous la forme de **chaleur émise** par un certain nombre de corps, y compris les humains, les voitures et, à moindre degré, les chiens et autres petits animaux. **Plus un corps est grand, plus il émet de radiation infrarouge** et plus, il est facile pour un détecteur de mouvement de le repérer.

## Et pour un usage extérieur ?

Nous proposons dans notre gamme KP un accessoire très utile pour un **usage en extérieur** de ce détecteur : Un **capot de protection en caoutchouc avec resserrement du faisceau de détection** ([F004-2270-00](#)). Découvrez un **kit complet**, détecteur de mouvement infrarouge rideau KP + capot de protection en caoutchouc avec la **référence suivante** : [F004-2280-00](#).

### Cet accessoire offre deux avantages essentiels :

- Il vous permet d'**installer** et d'**utiliser** le détecteur de mouvement infrarouge rideau KP, **à l'extérieur**.
- Le capot est conçu de manière à **réduire la largeur du faisceau de détection** et ce, pour **éviter les déclenchements intempestifs** causés par les petits animaux au sol.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

---

- **Détecteur de mouvement rideau infrarouge sans-fil supplémentaire (gamme KP)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)]
- [1x Détecteur de mouvement rideau KP]
- [1x Support de fixation]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Détecteur de mouvement rideau infrarouge sans-fil supplémentaire (gamme KP)

- Dimensions : 100 (hauteur) x 55 (largeur) x 47 (épaisseur) mm -Dimensions avec support : 120 (hauteur) x 65 (largeur) x 90 (épaisseur) mm
- 3 réglages de portée de détection : 2-4, 4-9, 9-12 mètres
- Angle de détection : 15 Degrés pour l'angle fermé
- Autonomie : Approximativement 12 mois (utilisation normale)
- Délai de rafraîchissement : 5 secondes (test ou carillon) ou 5 minutes (alertes)
- Portée : 100 mètres (champ libre)
- Témoin d'activité : LED rouge (marche ou arrêt)
- Indicateur de pile faible : LED jaune
- Température d'activité : - 10 - +50 Degrés
- Fréquences de fonctionnement : 315 or 433 Mhz

### Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)

- Type de pile : AA (LR6)
- Composition : Alcaline
- Tension : 1,5v

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros