

# Ultra Secure<sup>®</sup>

[RECONDITIONNÉ GRADE C] DÉTECTEUR D'OUVERTURE  
FILAIRE HAUTE RÉSISTANCE NO / NC - MÉTAL ET GAINÉ  
RENFORCÉE AVEC SUPPORT

Référence : F004-4290-80



# FICHE PRODUIT

---

## IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND »**.
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique *30 jours « Satisfait ou Remboursé »* reste toujours applicable sur ce produit.
- Les produits reconditionnés sont généralement **disponibles en un seul exemplaire**. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître la quantité disponible.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage. Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

**Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :**

[Détecteur d'ouverture filaire haute résistance NO / NC - Métal et gaine renforcée avec support de fixation facile \(F004-4290-00\)](#)

## Grade C

Ce produit présente des différences de fonctionnement par rapport au produit d'origine ou est partiellement endommagé. Ces différences / défauts sont listés dans la colonne de droite ("**Ce kit comprend**").

## CE KIT COMPREND

---

- **[RECONDITIONNÉ GRADE C] Détecteur d'ouverture filaire haute résistance NO / NC - Métal et gaine renforcée avec support**
  - \*\*\* *Chaque quantité comprend :*
    - [1x DÉFAUT PRODUIT : Angle du support filaire cassé / Manque le support de

- fixation facile]
- [1x Détecteur d'ouverture filaire haute résistance NO / NC - Métal et gaine renforcée avec support de fixation facile]
    - ... *incluant* 1x Contact magnétique
    - ... *incluant* 1x Aimant
    - ... *incluant* 1x Support aimant installation facile
    - ... *incluant* 1x Câble avec gaine de protection (36 centimètres)

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Détecteur d'ouverture filaire haute résistance NO / NC - Métal et gaine renforcée avec support de fixation facile

- Dimensions du contact : 105 (L) x 37 (L) x 10 (D) mm
- Dimensions de l'aimant : 105 (L) x 15 (L) x 15 (P) mm
- Longueur du câble : 36 cm
- Protection de câble : gaine blindée
- Type de déclenchement : contact sec NO ou NC (au choix)
- Résistant aux intempéries : oui
- Méthode de fixation : trous de montage à vis de 2 x 5 mm dans chaque section et support spécifique facile pour l'aimant