

# Ultra Secure<sup>®</sup>

[RECONDITIONNÉ GRADE A] CAMÉRA DÔME REOLINK  
RLC-520 (POE & DC12V / SUPER HD 5MP / IP66 /  
NOCTURNE 30M)

Référence : **F002-3010-81**



# FICHE PRODUIT

---

## IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND »**.
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique *30 jours « Satisfait ou Remboursé »* reste toujours applicable sur ce produit.
- Les produits reconditionnés sont généralement **disponibles en un seul exemplaire**. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître la quantité disponible.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage. Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

**Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :**

[F002-3010-00](#)

## Grade A

Ce produit est 100% fonctionnel. Il présente un ou plusieurs défaut(s) visuel(s) mineur(s) listé(s) dans la colonne de droite ("**Ce kit comprend**").

## CE KIT COMPREND

---

- **[RECONDITIONNÉ GRADE A] Caméra Dôme Reolink RLC-520 (PoE & DC12V / Super HD 5MP / IP66 / Nocturne 30m)**

\*\*\* *Chaque quantité comprend :*

- [1x DÉFAUT PRODUIT : Traces d'utilisation et micro-rayures en façade]
- [1x Caméra Dôme Super HD 5MP PoE & DC12V / Plage horaire / IP66 / Nocturne 30m (Reolink)]

- ... *incluant* 1x Boîtier IP66 / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif HD f=4.0mm F=2.0 / 18 DEL IR / Capteur luminosité
- ... *incluant* 1x Câble RJ45 (1 mètre)
- ... *incluant* 1x Embout d'étanchéité
- ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
- ... *incluant* 1x Gabarit de montage
- ... *incluant* 1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
- ... *incluant* 1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
- ... *incluant* 1x Guide du produit en français

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Caméra Dôme Super HD 5MP PoE & DC12V / Plage horaire / IP66 / Nocturne 30m (Reolink)

- Capteur d'image : 1/2.7" Capteur CMOS
- Résolution de vidéo : 2560x1920 (5.0 Mégapixels) à 30 images par seconde
- Objectif : f=4.0mm fixe ; F=2.0, avec le filtre Anti-IR
- Compression : H.264
- Angle de vision :
  - Horizontal : 80°
  - Vertical : 58°
- Jour & Nuit : Commutation automatique du filtre Anti-IR
- Vision Nocturne : 30 mètres (DEL : 18pcs/14mil/850nm)
- Audio : Enregistrement audio
- Alimentation :
  - PoE : IEEE 802.3af, 48V Active
  - Alimentation de courant continu : Courant continu 12.0V□1A, <8W
  - Alimentation : Port d'alimentation Courant continu
- Bouton de réinitialisation
- Ethernet : Un 10M/100Mbps ; RJ45
- Stockage : Emplacement de carte micro SD (Jusqu'à 64Go prise en charge)
- Audio : Microphone intégré
- Taux d'image :
  - Mainstream : 2fps - 30fps (défaut : 30fps)
  - Substream : 4fps - 15fps (défaut : 7fps)
- Taux de codage :
  - Mainstream : 1024Kbps - 8192Kbps (défaut : 6144Kbps)
  - Substream : 64Kbps - 512Kbps (défaut : 160Kbps)
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge :
  - PC : Windows, Mac OS
  - Smartphone : iOS, Android
- Alarme intelligente : Détection de mouvement
- Mode d'enregistrement : Enregistrement déclenché par le mouvement
- Protocole & Standard : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs)

- ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Température de fonctionnement : -10°C - +55°C
  - Humidité de fonctionnement : 10% - 90%
  - Étanchéité : IP66
  - Dimension :  $\Phi$ 105\*93mm
  - Poids : 385g