

# Ultra Secure<sup>®</sup>

ÉMETTEUR 3-EN-1 SANS-FIL SUPPLÉMENTAIRE - PORTÉE  
700 MÈTRES - OUVERTURE - BOUTON - NO/NC (HEYO)

Référence : **F004-7120-00**



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

## Détection d'ouverture, bouton déclencheur, contact NO/NC

Découvrez l'**émetteur 3-en-1 HEYO**, une solution polyvalente et innovante pour sécuriser un **ouvrant** de votre propriété (*maison, appartement, commerce, bureau, etc.*). Ce **dispositif autonome** est conçu pour envoyer un **signal d'alerte sans fil** (700 m *champ libre*) lorsqu'une ouverture de **porte** ou de **fenêtre** est détectée ou bien lorsque son **bouton**, situé en façade, est **enfoncé**. Il peut également être connecté physiquement à un **élément** déclencheur **filaire** (NO/NC) pour un système de sécurité **complet** et véritablement **adapté** à votre environnement. **Autonome** et **facile à installer**, l'émetteur 3-en-1 HEYO est la réponse idéale à vos besoins en matière de sécurité.

## Dispositif polyvalent intérieur extérieur (IP64)

L'émetteur 3-en-1 HEYO fonctionne en **toute autonomie**, grâce à sa **pile CR2** (*fournie*), simplifiant ainsi son installation sans nécessiter de câblage complexe. Avec des **dimensions compactes** de 95,3 mm (H) x 50,8 mm (L) x 22,2 mm (P) et une **certification IP64**, cet émetteur est idéal pour une utilisation aussi bien en **intérieur** qu'en **extérieur**, garantissant une **communication fiable** en tout temps.

## Une mise en route simple et rapide

Cet appareil est conçu pour une **installation rapide** et **accessible** grâce à son autonomie sur pile. Insérez simplement la **pile lithium CR2 3V** (*fournie*) en suivant les indications de polarité, puis jumeler l'émetteur à un récepteur Heyo en mode jumelage en les plaçant à proximité. Si besoin, connectez tout **détecteur filaire** aux bornes **NO** ou **NC**, et montez le support de l'émetteur avec les vis incluses. Le **contact magnétique**, garant de la fonctionnalité de détection d'ouverture, peut être éloigné jusqu'à 1,2 cm de l'émetteur.

## Accessoires de la gamme Heyo

La force de cette gamme est de proposer une **variété** d'appareils compatibles qui permet de créer un système de sécurité **adaptable** à toutes les situations. **Configurer** facilement un système **sur mesure** pour répondre à vos **besoins spécifiques**. Découvrez l'offre produits complète ([F004-7100-00](#) / [F004-7110-00](#) / [F004-7120-00](#) / [F004-7130-00](#)).

### Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.

**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ .FR

**09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

**CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

- **Émetteur 3-en-1 sans-fil supplémentaire - Portée 700 mètres - Ouverture - Bouton - NO/NC (HEYO)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Émetteur 3-en-1 - Ouverture - Bouton - NO/NC (HEYO)]
  - ... *incluant* 1x Émetteur sans-fil (HEYO)
  - ... *incluant* 1x Contact magnétique
  - ... *incluant* 1x Support mural (set de vis)
  - ... *incluant* 1x Pile lithium 3V (CR2)

\*\*\*

# SPÉCIFICATIONS

---

## Émetteur 3-en-1 - Ouverture - Bouton - NO/NC (HEYO)

- Portée de transmission sans-fil : Jusqu'à 700 mètres (champ libre)
- Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHz
- Connexion filaire : Entrée NO/COM/NC
- Alimentation : Pile CR2 (3 V)
- Dimensions de l'émetteur : 95,3 mm (H) x 50,8 mm (L) x 22,2 mm (P)
- Dimensions du contact magnétique: 50 mm (H) x 14 mm (L) x 10 mm (P)
- Certification IP : IP64

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros