

Ultra Secure®

[RECONDITIONNÉ GRADE A] ALARME AUTONOME
DOUBLE DÉTECTION SANS-FIL EXTÉRIEURE SIRÈNE
FLASH AVEC 2 DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

Référence : F005-3860-80



FICHE PRODUIT

IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND »**.
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique *30 jours « Satisfait ou Remboursé »* reste toujours applicable sur ce produit.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage. Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :

[Alarme autonome double détection sans-fil extérieure sirène flash avec 2 détecteurs de mouvement étanches \(gamme SMART\) \(F005-3860-00\)](#) .

Grade A

Ce produit est 100% fonctionnel. Il présente un ou plusieurs défaut(s) visuel(s) mineur(s) listé(s) dans la colonne de droite ("**Ce kit comprend**").

CE KIT COMPREND

• **[RECONDITIONNÉ GRADE A] Alarme autonome double détection sans-fil extérieure sirène flash avec 2 détecteurs de mouvement**

*** *Chaque quantité comprend :*

- [1x DÉFAUT PRODUIT : Légères traces d'utilisation]
- [1x Alarme autonome double détection sans-fil extérieure sirène flash avec 2 détecteurs de mouvement étanches (gamme SMART)]
 - ... *incluant* 1x Sirène maître autonome centrale d'alarme sans-fil puissante 120 dB lumière stroboscopique SMART
 - *incluant* 1x Sirène maître & plaque de support

- *incluant* 1x Lumière stroboscopique intégrée
- *incluant* 4x Pile alcaline type D (LR20) professionnelle
- ... *incluant* 2x Détecteur de mouvement extérieur supplémentaire avec capot de protection et réduction de champ (gamme Smart)
 - *incluant* 2x Détecteur de mouvement extérieur
 - *incluant* 2x Capot en caoutchouc
 - *incluant* 2x Support de fixation avec tête rotative
 - *incluant* 2x jeu de vis
 - *incluant* 2x Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle
- ... *incluant* 1x Télécommande (gamme SMART)
 - *incluant* 1x Pile alcaline 12v (MN27)
 - *incluant* 1x Télécommande
 - *incluant* 1x Chaîne et porte-clé

SPÉCIFICATIONS

Alarme autonome double détection sans-fil extérieure sirène flash avec 2 détecteurs de mouvement étanches (gamme SMART)

- Sirène maître autonome centrale d'alarme sans-fil puissante 120 dB lumière stroboscopique SMART
 - Fréquence : 868 Mhz
 - Autoprotection : Oui
 - Flashes lumineux : Oui (au cours de l'activation)
 - Sortie sirène : 120 dB
 - Alimentation : 4 piles LR20 D (fournies)
 - Durée de vie des piles : 2 ans (utilisation normale)
 - Alimentation secteur : Possibilité d'acheter un transformateur, en option
 - Mode service (ou changement de batterie) : Oui (nécessite télécommande)
 - Durée de sirène : Réglable (1 - 10 minutes)
 - Dimensions : 260 mm (haut.) x 250 (larg.) x 50 (profond.)
- Détecteur de mouvement extérieur supplémentaire avec capot de protection et réduction de champ (gamme Smart)
 - Fréquence : 868 Mhz
 - Distance de détection : 10 à 15 mètres
 - Utilisation extérieure : Oui
 - Angle de détection : Environ 20 degrés avec la protection et 110 degrés, sans
 - Alimentation : 1 x Pile PP3
 - Portée de transmission : 200 mètres (champ libre)
 - Méthode de montage : Support de fixation réglable (avec 2 vis)
 - Economie d'énergie : Oui (3 minutes entre activations)
 - Avertissement de pile faible : Oui (LED rouge clignotant lorsque la pile doit être remplacée)
 - Dimensions sans support : 68 x 123 x 33
- Télécommande (gamme SMART)
 - 5 modes :
 - Full Arm (le système entier est armé)
 - Home Arm (seuls les détecteurs sélectionnés sont armés, pratique lorsque

- vous êtes chez vous)
- Off Mode (mode éteint)
- Alert Mode (fonctionne avec l'alarme sur Off et Home)
- Panic Alarm (la fonction panique peut être activée en appuyant sur deux boutons simultanément sur le panneau de commandes ou la télécommande)
- Fréquence : 868 Mhz
- Alimentation : 1 x pile 12V (MN27)
- Dimensions : 58 mm x 31 x 12
- Distance de fonctionnement : 20 à 30 mètres (champ libre)
- Nombre maximum de télécommandes par système d'alarme : 99