

Ultra Secure®

[RECONDITIONNÉ GRADE A] INTERPHONE INDIVIDUEL
GSM ULTRACOM 4G - DÉVERROUILLAGE PORTAIL/GÂCHE
PAR APPEL/SMS - 9-24V

Référence : **F006-1940-80**



FICHE PRODUIT

IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND »**.
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique 30 jours « Satisfait ou Remboursé » reste toujours applicable sur ce produit.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage.

Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :

[Interphone individuel GSM UltraCOM 4G - Déverrouillage portail/gâche par appel/SMS - 9-24V \(AC/DC\) \(F006-1940-00\)](#) .

Grade A

Ce produit est 100% fonctionnel. Il présente un ou plusieurs défaut(s) visuel(s) mineur(s) listé(s) dans la colonne de droite ("**Ce kit comprend**").

CE KIT COMPREND

- **[RECONDITIONNÉ GRADE A] Interphone individuel GSM UltraCOM 4G - Déverrouillage portail/gâche par appel/SMS - 9-24V**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x DÉFAUT PRODUIT : Légères traces d'utilisation]
- [1x Interphone individuel GSM UltraCOM 4G - Déverrouillage portail/gâche par appel/SMS - 9-24V (AC/DC)]
 - ... *incluant* 1x Platine de rue UltraCOM 4G
 - ... *incluant* 1x Visière noire
 - ... *incluant* 1x Transformateur 12 V (+ Adaptateurs EU / UK / US)

- ... *incluant* 1x Antenne déportée
- ... *incluant* 1x Outil d'ouverture de la platine
- ... *incluant* 1x Set de vis et de chevilles

SPÉCIFICATIONS

Interphone individuel GSM UltraCOM 4G - Déverrouillage portail/gâche par appel/SMS - 9-24V (AC/DC)

- Dimensions (platine seule) : 137 mm (haut.) x 85 mm (larg.) x 39 mm (profond.)
- Dimensions (platine avec visière) : 145 mm (haut.) x 90 mm (larg.) x 45 mm (profond.)
- Alimentation possible : 9-24 V (AC/DC) ou 9-36 V (DC uniquement) (transformateur, moteur portail, panneau solaire, ...)
- Batterie de secours : Non
- Réseaux mobiles compatibles : 4G, 3G, 2G
- Format carte SIM requis : Nano (non fournie)
- Nombre d'administrateur : 1
- Nombre d'utilisateur (recevant les appels visiteurs) : 9
- Nombre d'utilisateur secondaire : 50
- Antenne : Déportée (fournie)
- Nombre de sorties relais : 2
- Sortie relais 1 : 1 sortie NO (10A) / 1 sortie NC (8A) / 250V AC
- Sortie relais 2 : 1 sortie NO (10A) / 1 sortie NC (8A) / 250V AC
- Durée ouverture relais : Jusqu'à 99 secondes (ouverture en continu possible)
- Branchement interrupteur : 2 sorties interrupteurs switch (1 par relais)
- Résistance aux intempéries : Oui, certification IP54
- Rétro-éclairage platine : Oui (porte-étiquette et bouton d'appel)
- Haut parleur puissant : Transmet la voix de vos interlocuteurs