

Ultra Secure[®]

[RECONDITIONNÉ GRADE A] CAMÉRA "À INTÉGRER"
ULTRACAM - 4K / DÉTECTION INTELLIGENTE / VISION
NOCTURNE 60M / PTZ

Référence : F002-3160-80



[Ultra CAM]

FICHE PRODUIT

IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND »**.
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique *30 jours « Satisfait ou Remboursé »* reste toujours applicable sur ce produit.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage. Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :

[Caméra compatible UltraCAM - 4K / Détection intelligente / Vision nocturne 60m / PTZ / Zoom optique 5X / IP66 \(F002-3160-01\)](#) .

Grade A

Ce produit est 100% fonctionnel. Il présente un ou plusieurs défaut(s) visuel(s) mineur(s) listé(s) dans la colonne de droite ("**Ce kit comprend**").

CE KIT COMPREND

- **[RECONDITIONNÉ GRADE A] Caméra "à intégrer" UltraCAM - 4K / Détection intelligente / Vision nocturne 60m / PTZ**

*** *Chaque quantité comprend :*

- [1x DÉFAUT PRODUIT : Légères traces d'utilisation]
- [1x Caméra "à intégrer" UltraCAM - 4K / Détection intelligente / Vision nocturne 60m / PTZ / Zoom optique 5X / IP66]
 - ... *incluant* 1x Caméra 4K PTZ Dôme PoE/DC12V UHD Projecteur ZOOM Optique 5X Détection intelligente IP66 Nocturne 60m
 - *incluant* 1x Boîtier aluminium IP66 / Capteur CMOS 1/2.8" /

Objectif f=2,7-13,5mm F=1,6-3,3, module zoom / 4 DEL IR XL / 3 projecteurs

- *incluant* 1x Transformateur 12V
- *incluant* 1x Câble RJ45 (1 mètre)
- *incluant* 1x Embout d'étanchéité
- *incluant* 1x Set de vis et chevilles
- *incluant* 1x Gabarit de montage
- *incluant* 1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
- *incluant* 1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
- *incluant* 1x Outil de réglage du support
- *incluant* 1x Guide du produit en français

SPÉCIFICATIONS

Caméra "à intégrer" UltraCAM - 4K / Détection intelligente / Vision nocturne 60m / PTZ / Zoom optique 5X / IP66

- Caméra 4K PTZ Dôme PoE/DC12V UHD Projecteur ZOOM Optique 5X Détection intelligente IP66 Nocturne 60m
 - Capteur d'image : Capteur CMOS 1/2.8"
 - Pixels effectifs : 3840 x 2160 (8.0 Mégapixels) à 25 images par seconde
 - Objectif : f=2,7-13,5mm F=1,6-3,3, module zoom
 - Angle de vision
 - Horizontal : 96°~27°
 - Vertical : 69°~21°
 - Mode Jour/Nuit : Commutation automatique
 - Éclairage (min.) : 0 Lux (Avec illuminateur infrarouge)
 - Vision nocturne IR : Jusqu'à 60 mètres (190ft) (LED : 4pcs/28mil/850nm)
 - Compensation de contre-jour : Prise en charge
 - Vision nocturne en couleur : Projecteur : 3pcs/5700K/945 Lumens
 - Audio : Audio Bidirectionnel (microphone et haut-parleur intégrés)
 - Gamme Pan &Tilt : Pan : 360°, Tilt : 0°~90°
 - Vitesse Pan : 2,5°-150°/s (la vitesse peut être réglée)
 - Vitesse Tilt : 1,5°-60°/s (la vitesse peut être réglée)
 - Préréglage : 64
 - Patrouille : 1 Patrouille (jusqu'à 16 préréglages par patrouille)
 - Suivi automatique : pris en charge
 - Compression : H.265
 - Débit binaire :
 - Mainstream : 4096Kbps -8192Kbps (defaut: 6144Kbps)
 - Substream : 64Kbps - 512Kbps (defaut: 256Kbps)
 - Images par seconde :
 - Mainstream : 2fps - 25fps (défaut : 25fps)
 - Substream : 4fps - 15fps (défaut : 10fps)
 - Interface : Un 10M/100Mbps RJ45
 - Protocole réseau : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smartphone : iOS, Android
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Stockage : Emplacement de carte micro SD ; enregistrement sur détection de mouvement (jusqu'à 256Go prise en charge)
- Alimentation électrique : Courant continu 12V & PoE (IEEE 802.3at),48V Active
- Consommation électrique : 12,0V□2A, <24W
- Température : -10°C~+55°C
- Humidité : 10%~90%
- Indice de Protection : IP66
- Dimension : Φ136 x 201mm
- Poids : 1.80kg