Ultra Secure®

# ALERTE DE PASSAGE SANS FIL LONGUE DISTANCE (700M) - DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS AUTONOME SUR PILES + CARILLON (HEYO)

**Référence : F004-7100-50**

# FICHE PRODUIT

Découvrez le détecteur de mouvement infrarouge HEYO. Ce détecteur est conçu pour une **détection de mouvement jusqu'à 20 mètres**, **de jour comme de nuit**, grâce aux rayons infrarouges. Le détecteur de mouvement vous tiendra informé de tout passage.

## Autonomie et longue portée de transmission

**Autonome**, alimenté par pile 9V 6LR61, et **facile à installer**, le détecteur de mouvement est idéal pour répondre à vos besoins en matière de sécurité. De plus, il assure une **grande portée** de transmission allant jusqu'à **700 mètres** **champ libre**.

## Adapté en intérieur et en extérieur (IP64)

Le détecteur de mouvement infrarouge HEYO peut être installé aussi bien en intérieur qu'en **extérieur** grâce à sa **certification IP64**, assurant une **résistance aux intempéries**.

**Le récepteur sans-fil** HEYO vous permettra de recevoir une alerte de passage ou d'intrusion à tout moment grâce au jumelage avec les autres éléments du kit.

## Longue portée jusqu'à 700 mètres (champ libre)

Le récepteur sans-fil permet de recevoir les signaux d'alerte **jusqu'à 700 mètres** **champ libre** en provenance des autres éléments jumelés HEYO.

## Relais filaire NO/NC et sortie 12VDC

Grâce aux **deux sorties relais NO/NC** et à la **sortie 12 VDC**, vous pourrez envisager un **paramétrage avancé** de le récepteur sans-fil. Associées aux **commutateurs DIP**, vous pourrez **activer ou désactiver** à tout moment **les sorties de votre choix**.

## Mode silencieux

Le récepteur dispose également d'un **mode silencieux**, permettant **déclencher une LED** en cas d'alerte. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de **désactiver les mélodies** et d'activer la LED sur les commutateurs DIP au dos du boîtier.

### Accessoires de la gamme Heyo

La force de cette gamme est de proposer une **variété** d'appareils compatibles qui permet de créer un système de sécurité **adaptable** à toutes les situations. **Configurer** facilement un système **sur mesure** pour répondre à vos **besoins spécifiques**. Découvrez l'offre produits complète *(F004-7100-00 / F004-7110-00 / F004-7120-00 / F004-7130-00)*.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.

*Du lundi au jeudi : 8h - 18h*
*Le vendredi : 8h - 17h*

# CE KIT COMPREND

- **Alerte de passage sans fil longue distance (700m) - Détecteur de mouvements autonome sur piles + carillon (HEYO)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
  - [1x Détecteur de mouvement infrarouge - 20m de portée IP64 sans-fil (HEYO)]
    - ... *incluant* 1x Détecteur de mouvement extérieur (HEYO)
      - ..... *incluant* 1x Détecteur de mouvement infrarouge sans-fil (HEYO)
      - ..... *incluant* 1x Pile Alcaline 9V 6LR61
      - ..... *incluant* 1x Support de fixation avec tête rotative
      - ..... *incluant* 1x Set de vis de fixation mural
  - [1x Récepteur sans-fil - 700m de portée (HEYO)]
    - ... *incluant* 1x Centrale d'alarme sans-fil (HEYO)
      - ..... *incluant* 1x Centrale d'alarme sans-fil (HEYO)
      - ..... *incluant* 1x Transformateur 12V 500mA

  ***

# SPÉCIFICATIONS

Détecteur de mouvement infrarouge - 20m de portée IP64 sans-fil (HEYO)

- Détecteur de mouvement extérieur (HEYO)
  - Portée de transmission sans-fil : Jusqu'à 700 mètres (champ libre)
  - Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHz
  - Portée de détection : Jusqu'à 20 mètres
  - Alimentation : Pile Alcaline 9V 6LR61 (PP3)
  - Dimensions : 114 mm (H) x 76 mm (L) x 57 mm (P)
  - Température de fonctionnement : -30 à 48 °C
  - Certification IP : IP64

Récepteur sans-fil - 700m de portée (HEYO)

- Centrale d'alarme sans-fil (HEYO)
  - Portée sans-fil : Jusqu'à 700 mètres (champ libre)
  - Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHz
  - Sortie relais 1 : NO/COM/NC
  - Sortie relais 2 : NO/COM/NC
  - Sortie alimentée : 12V DC 400mA max
  - Alimentation : 12V DC 500mA
  - Dimensions : 83 mm (H) x 127 mm (L) x 32 m (P)