

Ultra Secure®

FLOTTEUR / DÉTECTEUR NIVEAU D'EAU EN INOX FILAIRE
UNIVERSEL CONTACT SEC NO/NC

Référence : F008-0360-00



FICHE PRODUIT

Important

Ce détecteur filaire ne fonctionne pas seul, c'est un élément dépendant d'un émetteur, transmetteur, récepteur d'alerte/alarme qui doit être relié pour pouvoir être utilisable.

Ce **détecteur haute résistance en acier inoxydable** est conçu pour vous **avertir d'un changement du niveau d'eau** (*huile éventuellement*). Il peut déclencher l'alerte lors d'une **montée de l'eau** mais également lors d'une **descente du niveau d'eau** (*l'un ou l'autre en fonction du sens de montage*). Vous pouvez très bien **installer 2 détecteurs** (*un dans un sens et l'autre dans l'autre sens*) pour **repérer la montée et la descente du niveau d'eau** sur le même système de surveillance.

Le **détecteur** va **déclencher l'alerte via le dispositif** auquel il est **connecté**. Ce branchement se fait en **contact sec** (Normalement Ouvert ou Normalement Fermé suivant le besoin).

C'est le **produit idéal** pour équiper **tous types de systèmes d'alarme pour fuite & inondation**

Installez-le facilement grâce à l'**écrou de fixation, solide et pratique**.

CE KIT COMPREND

- 1x Flotteur / Détecteur niveau d'eau en inox filaire universel contact sec NO/NC

SPÉCIFICATIONS

- Matériaux : Acier inoxydable
- Hauteur : 75 mm
- Profondeur : 75 mm
- Méthode d'installation : Écrou adapté
- Diamètre du filetage de l'écrou : 9.6 mm
- Sortie : N/O ou N/C

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros