# KIT SONNETTE BIPEUR SANS FIL LONGUE DISTANCE (700M) / 100% AUTONOME - 1X BOUTON IP64 & 1X BIPEUR (HEYO)

**Référence : F004-7120-63**



# FICHE PRODUIT




Le bipeur récepteur mobile HEYO est une solution **idéale** pour être alerté en **situation de mobilité**. Il vous permettra de recevoir une alerte à partir des autres éléments de ce kit, où que vous soyez dans un périmètre de **700 mètres** **champ libre.** Le bipeur récepteur est doté d'une **autonomie** en veille de **6 jours**.

## Zone d'alerte

Pour chaque élément jumelé, vous pouvez associer sur le bipeur une **zone d'identification distincte** pour vous permettre de distinguer facilement la provenance de l'alerte.__

## La solution idéale adaptée à vos usages

Avec sa **longue portée de 700 mètres**, le bipeur récepteur HEYO s'adaptera à vos besoins, que vous soyez un particulier ou un professionnel. **Pour un particulier**, si vous avez une **grande propriété**, le bipeur vous avertira de tout évènement. **Pour un professionnel**, le bipeur vous garantira d'être alerté, que vous soyez dans des **bureaux accueillant du public**, sur un **site industriel**, sur une **exploitation agricole** ou même dans un **établissement hospitalier.**




L'**émetteur 3-en-1 HEYO** est une solution polyvalente pour sécuriser vos portes et fenêtres. Ce **dispositif autonome** envoie un **signal d'alerte sans fil** *(700 m champ libre)* lorsqu'une ouverture est détectée ou lorsqu'on enfonce le **bouton en façade**. Il peut aussi être connecté à un **élément déclencheur filaire** *(NO/NC)* pour un système de sécurité **complet**

et **adapté** à votre environnement. **Facile à installer** et **autonome**, c'est la réponse idéale pour vos besoins en sécurité.

## Dispositif polyvalent intérieur/extérieur (IP64)

Fonctionnant en **autonomie** avec une **pile CR2** *(fournie)*, cet émetteur simplifie l'installation sans nécessiter de câblage. Compact *(95,3 mm H x 50,8 mm L x 22,2 mm P)* et certifié **IP64**, il est idéal pour une utilisation en **intérieur** comme en **extérieur**, assurant une **communication fiable** en tout temps.

## Une mise en route simple et rapide

Conçu pour une **installation rapide** et **accessible**, il suffit d'insérer la **pile lithium CR2** 3 V *(fournie)* et de jumeler l'émetteur à un récepteur Heyo. Connectez tout **détecteur filaire** aux bornes **NO/NC** et montez le support avec les vis incluses. Le **contact magnétique** peut être éloigné jusqu'à 1,2 cm de l'émetteur, garantissant une détection fiable.

### Accessoires de la gamme Heyo

La force de cette gamme est de proposer une **variété** d'appareils compatibles qui permet de créer un système de sécurité **adaptable** à toutes les situations. **Configurer** facilement un système **sur mesure** pour répondre à vos **besoins spécifiques**. Découvrez l'offre produits complète *(F004-7100-00 / F004-7110-00 / F004-7120-00 / F004-7130-00)*.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



*Du lundi au jeudi : 8h - 18h*
*Le vendredi : 8h - 17h*

# CE KIT COMPREND

- **Kit sonnette bipeur sans fil longue distance (700m) / 100% autonome - 1x Bouton IP64 & 1x Bipeur (HEYO)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
    - [1x Bipeur récepteur mobile - Portée 700 mètres (HEYO)]
      - ... *incluant* 1x Bipeur récepteur (HEYO)
        - ..... *incluant* 1x Bipeur mobile récepteur - Jusqu'à 16 éléments déclencheurs
        - ..... *incluant* 1x Transformateur chargeur universel USB
    - [1x Émetteur 3-en-1 sans-fil - Portée 700 mètres - Ouverture - Bouton - NO/NC (HEYO)]
      - ... *incluant* 1x Émetteur 3-en-1 - Ouverture - Bouton - NO/NC (HEYO)
        - ..... *incluant* 1x Émetteur sans-fil (HEYO)
        - ..... *incluant* 1x Contact magnétique
        - ..... *incluant* 1x Support mural (set de vis)
        - ..... *incluant* 1x Pile lithium 3V (CR2)

  ***

# SPÉCIFICATIONS

Bipeur récepteur mobile - Portée 700 mètres (HEYO)

- Bipeur récepteur (HEYO)
  - Portée sans-fil : Jusqu’à 700 mètres (champ libre)
  - Clip de fixation ceinture (dévissable)
  - Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHz
  - Batterie : Lithium-Ion 3.7V 2400mAh
  - Alimentation : USB 5V 1A
  - Dimensions (sans clip de fixation): 104 mm (H) x 50 mm (L) x 21 mm (P)
  - Dimensions (avec clip de fixation): 104 mm (H) x 50 mm (L) x 28 mm (P)

Émetteur 3-en-1 sans-fil - Portée 700 mètres - Ouverture - Bouton - NO/NC (HEYO)

- Émetteur 3-en-1 - Ouverture - Bouton - NO/NC (HEYO)
  - Portée de transmission sans-fil : Jusqu’à 700 mètres (champ libre)
  - Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHz
  - Connexion filaire : Entrée NO/COM/NC
  - Alimentation : Pile CR2 (3 V)
  - Dimensions de l'émetteur : 95,3 mm (H) x 50,8 mm (L) x 22,2 mm (P)
  - Dimensions du contact magnétique: 50 mm (H) x 14 mm (L) x 10 mm (P)
  - Certification IP : IP64