

UltraSecure®

ALERTE DE PASSAGE SANS FIL LONGUE DISTANCE 700M
- DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS AUTONOME + 4 BIPEURS
MOBILES + CARILLON (HEYO)

Référence : F004-7130-58



FICHE PRODUIT



Bipeur récepteur

- Réception alerte **vibration** ou **sonore**
- Portée de **700 mètres** (*champ libre*)
- **100% autonome** (*sur batterie lithium*)

Le bipeur récepteur mobile HEYO est une solution **idéale** pour être alerté en **situation de mobilité**. Il vous permettra de recevoir une alerte à partir des autres éléments de ce kit, où que vous soyez dans un périmètre de **700 mètres champ libre**. Le bipeur récepteur est doté d'une **autonomie** en veille de **6 jours**.

Zone d'alerte

Pour chaque élément jumelé, vous pouvez associer sur le bipeur une **zone d'identification distincte** pour vous permettre de distinguer facilement la provenance de l'alerte.

La solution idéale adaptée à vos usages

Avec sa **longue portée de 700 mètres**, le bipeur récepteur HEYO s'adaptera à vos besoins, que vous soyez un particulier ou un professionnel. **Pour un particulier**, si vous avez une **grande propriété**, le bipeur vous avertira de tout évènement. **Pour un professionnel**, le bipeur vous garantira d'être alerté, que vous soyez dans des **bureaux accueillant du public**, sur un **site industriel**, sur une **exploitation agricole** ou même dans un **établissement hospitalier**.



Détecteur de mouvement

- Portée de détection **jusqu'à 20 mètres**
- Utilisation **intérieure / extérieure** (IP64)
- **100% autonome** sur pile (9V fournie)

Découvrez le détecteur de mouvement infrarouge HEYO. Ce détecteur est conçu pour une **détection de mouvement jusqu'à 20 mètres, de jour comme de nuit**, grâce aux rayons infrarouges. Le détecteur de mouvement vous tiendra informé de tout passage.

Autonomie et longue portée de transmission

Autonome, alimenté par pile 9V 6LR61, et **facile à installer**, le détecteur de mouvement est idéal pour répondre à vos besoins en matière de sécurité. De plus, il assure une **grande portée** de transmission allant jusqu'à **700 mètres champ libre**.

Adapté en intérieur et en extérieur (IP64)

Le détecteur de mouvement infrarouge HEYO peut être installé aussi bien en intérieur qu'en **extérieur** grâce à sa **certification IP64**, assurant une **résistance aux intempéries**.



Le **récepteur sans-fil** HEYO vous permettra de recevoir une alerte de passage ou d'intrusion à tout moment grâce au jumelage avec les autres éléments du kit.

Longue portée jusqu'à 700 mètres (champ libre)

Le récepteur sans-fil permet de recevoir les signaux d'alerte **jusqu'à 700 mètres champ libre** en provenance des autres éléments jumelés HEYO.

Relais filaire NO/NC et sortie 12VDC

Grâce aux **deux sorties relais NO/NC** et à la **sélection 12 VDC**, vous pourrez envisager un **paramétrage avancé** de le récepteur sans-fil. Associées aux **commutateurs DIP**, vous pourrez **activer ou désactiver** à tout moment **les sorties de votre choix**.

Mode silencieux

Le récepteur dispose également d'un **mode silencieux**, permettant **déclencher une LED** en cas d'alerte. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de **désactiver les mélodies** et d'activer la LED sur les commutateurs DIP au dos du boîtier.

La force de cette gamme est de proposer une **variété** d'appareils compatibles qui permet de créer un système de sécurité **adaptable** à toutes les situations. **Configurer** facilement un système **sur mesure** pour répondre à vos **besoins spécifiques**. Découvrez l'offre produits complète ([F004-7100-00](#) / [F004-7110-00](#) / [F004-7120-00](#) / [F004-7130-00](#)).

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Alerte de passage sans fil longue distance 700m - DéTECTEUR de mouvements autonome + 4 bipeurs mobiles + carillon (HEYO)**
*** Chaque quantité comprend :
 - [4x Bipeur récepteur mobile - Portée 700 mètres (HEYO)]
 - ... incluant 4x Bipeur récepteur (HEYO)
 - incluant 4x Bipeur mobile récepteur - Jusqu'à 16 éléments déclencheurs
 - incluant 4x Transformateur chargeur universel USB
 - [1x DéTECTEUR de mouvement infrarouge - 20m de portée IP64 sans-fil (HEYO)]
 - ... incluant 1x DéTECTEUR de mouvement extérieur (HEYO)
 - incluant 1x DéTECTEUR de mouvement infrarouge sans-fil (HEYO)
 - incluant 1x Pile Alcaline 9V 6LR61
 - incluant 1x Support de fixation avec tête rotative

- incluant 1x Set de vis de fixation mural
- [1x Récepteur sans-fil - 700m de portée (HEYO)]
 - ... incluant 1x Centrale d'alarme sans-fil (HEYO)
 - incluant 1x Centrale d'alarme sans-fil (HEYO)
 - incluant 1x Transformateur 12V 500mA

SPÉCIFICATIONS

Bipeur récepteur mobile - Portée 700 mètres (HEYO)

- Bipeur récepteur (HEYO)
 - Portée sans-fil : Jusqu'à 700 mètres (champ libre)
 - Clip de fixation ceinture (dévissable)
 - Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHz
 - Batterie : Lithium-Ion 3.7V 2400mAh
 - Alimentation : USB 5V 1A
 - Dimensions (sans clip de fixation): 104 mm (H) x 50 mm (L) x 21 mm (P)
 - Dimensions (avec clip de fixation): 104 mm (H) x 50 mm (L) x 28 mm (P)

Détecteur de mouvement infrarouge - 20m de portée IP64 sans-fil (HEYO)

- Détecteur de mouvement extérieur (HEYO)
 - Portée de transmission sans-fil : Jusqu'à 700 mètres (champ libre)
 - Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHz
 - Portée de détection : Jusqu'à 20 mètres
 - Alimentation : Pile Alcaline 9V 6LR61 (PP3)
 - Dimensions : 114 mm (H) x 76 mm (L) x 57 mm (P)
 - Température de fonctionnement : -30 à 48 °C
 - Certification IP : IP64

Récepteur sans-fil - 700m de portée (HEYO)

- Centrale d'alarme sans-fil (HEYO)
 - Portée sans-fil : Jusqu'à 700 mètres (champ libre)
 - Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHz
 - Sortie relais 1 : NO/COM/NC
 - Sortie relais 2 : NO/COM/NC
 - Sortie alimentée : 12V DC 400mA max
 - Alimentation : 12V DC 500mA
 - Dimensions : 83 mm (H) x 127 mm (L) x 32 m (P)