ALERTE DE PASSAGE SANS FIL LONGUE DISTANCE 700M - 4 DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS AUTONOMES (PILES) + 4 BIPEURS MOBILES (HEYO)

Référence : F004-7130-64



FICHE PRODUIT



Le bipeur récepteur mobile HEYO est une solution **idéale** pour être alerté en **situation de mobilité**. Il vous permettra de recevoir une alerte à partir des autres éléments de ce kit, où que vous soyez dans un périmètre de **700 mètres** **champ libre.** Le bipeur récepteur est doté d'une **autonomie** en veille de **6 jours**.

Zone d'alerte

Pour chaque élément jumelé, vous pouvez associer sur le bipeur une **zone d'identification distincte** pour vous permettre de distinguer facilement la provenance de l'alerte.__

La solution idéale adaptée à vos usages

Avec sa **longue portée de 700 mètres**, le bipeur récepteur HEYO s'adaptera à vos besoins, que vous soyez un particulier ou un professionnel. **Pour un particulier**, si vous avez une **grande propriété**, le bipeur vous avertira de tout évènement. **Pour un professionnel**, le bipeur vous garantira d'être alerté, que vous soyez dans des **bureaux accueillant du public**, sur un **site industriel**, sur une **exploitation agricole** ou même dans un **établissement hospitalier.**



Découvrez le détecteur de mouvement infrarouge HEYO. Ce détecteur est conçu pour une **détection de mouvement jusqu'à 20 mètres**, **de jour comme de nuit**, grâce aux rayons infrarouges. Le détecteur de mouvement vous tiendra informé de tout passage.

Autonomie et longue portée de transmission

Autonome, alimenté par pile 9V 6LR61, et **facile à installer**, le détecteur de mouvement est idéal pour répondre à vos besoins en matière de sécurité. De plus, il assure une **grande portée** de transmission allant jusqu'à **700 mètres** **champ libre**.

Adapté en intérieur et en extérieur (IP64)

Le détecteur de mouvement infrarouge HEYO peut être installé aussi bien en intérieur qu'en **extérieur** grâce à sa **certification IP64**, assurant une **résistance aux intempéries**.

Accessoires de la gamme Heyo

La force de cette gamme est de proposer une **variété** d'appareils compatibles qui permet de créer un système de sécurité **adaptable** à toutes les situations. **Configurer** facilement un système **sur mesure** pour répondre à vos **besoins spécifiques**. Découvrez l'offre produits complète *(F004-7100-00 / F004-7110-00 / F004-7120-00 / F004-7130-00)*.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Alerte de passage sans fil longue distance 700m - 4 détecteur de mouvements autonomes (piles) + 4 bipeurs mobiles (HEYO)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
  - [4x Bipeur récepteur mobile - Portée 700 mètres (HEYO)]
    - ... *incluant* 4x Bipeur récepteur (HEYO)
      - ..... *incluant* 4x Bipeur mobile récepteur - Jusqu'à 16 éléments déclencheurs
      - ..... *incluant* 4x Transformateur chargeur universel USB
  - [4x Détecteur de mouvement infrarouge - 20m de portée IP64 sans-fil (HEYO)]
    - ... *incluant* 4x Détecteur de mouvement extérieur (HEYO)
      - ..... *incluant* 4x Détecteur de mouvement infrarouge sans-fil (HEYO)
      - ..... *incluant* 4x Pile Alcaline 9V 6LR61
      - ..... *incluant* 4x Support de fixation avec tête rotative
      - ..... *incluant* 4x Set de vis de fixation mural

  ***

SPÉCIFICATIONS

Bipeur récepteur mobile - Portée 700 mètres (HEYO)

- Bipeur récepteur (HEYO)
  - Portée sans-fil : Jusqu’à 700 mètres (champ libre)
  - Clip de fixation ceinture (dévissable)
  - Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHz
  - Batterie : Lithium-Ion 3.7V 2400mAh
  - Alimentation : USB 5V 1A
  - Dimensions (sans clip de fixation): 104 mm (H) x 50 mm (L) x 21 mm (P)
  - Dimensions (avec clip de fixation): 104 mm (H) x 50 mm (L) x 28 mm (P)

Détecteur de mouvement infrarouge - 20m de portée IP64 sans-fil (HEYO)

- Détecteur de mouvement extérieur (HEYO)
  - Portée de transmission sans-fil : Jusqu’à 700 mètres (champ libre)
  - Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHz
  - Portée de détection : Jusqu’à 20 mètres
  - Alimentation : Pile Alcaline 9V 6LR61 (PP3)
  - Dimensions : 114 mm (H) x 76 mm (L) x 57 mm (P)
  - Température de fonctionnement : -30 à 48 °C
  - Certification IP : IP64