

Ultra Secure[®]

[RECONDITIONNÉ GRADE A] CAMÉRA POE DOUBLE
OBJECTIF - SUIVI AUTOMATIQUE / 4K / VISION
NOCTURNE / GRAND ANGLE

Référence : **F002-3180-81**



FICHE PRODUIT

IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND »**.
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique *30 jours « Satisfait ou Remboursé »* reste toujours applicable sur ce produit.
- Les produits reconditionnés sont généralement **disponibles en un seul exemplaire**. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître la quantité disponible.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage. Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :
[F002-3180-00](#) .

Grade A

Ce produit est 100% fonctionnel. Il présente un ou plusieurs défaut(s) visuel(s) mineur(s) listé(s) dans la colonne de droite ("**Ce kit comprend**").

CE KIT COMPREND

- **[RECONDITIONNÉ GRADE A] Caméra PoE Double objectif - Suivi automatique / 4K / Vision nocturne / Grand Angle**
 - *** *Chaque quantité comprend :*
 - [1x DÉFAUT PRODUIT : Légères traces d'utilisation au niveau du support.]
 - [1x Caméra PoE Double objectif - Suivi automatique / Détection intelligente / 4K / Vision nocturne / Grand angle (Reolink)]

- ... *incluant* 1x Caméra PoE Double objectif - Suivi automatique / Détection intelligente / 4K 8MP / Vision nocturne / Grand angle
- ... *incluant* 1x Câble Réseau 1 m
- ... *incluant* 1x Gabarit de Montage
- ... *incluant* 1x Guide de Démarrage Rapide
- ... *incluant* 1x Autocollants de Surveillance
- ... *incluant* 1x Tournevis
- ... *incluant* 1x Paquet de Vis
- ... *incluant* 1x Couvercle Étanche

SPÉCIFICATIONS

Caméra PoE Double objectif - Suivi automatique / Détection intelligente / 4K / Vision nocturne / Grand angle (Reolink)

- Vidéo & Audio
 - Capteur d'image : Capteur CMOS 1/3" + 1/2.8"
 - Résolution de vidéo : Jusqu'à : 3840 × 2160 (8.0 Mégapixels) à 25 images par seconde
 - Objectif : f=2,8 mm @F=1,6, f=8 mm @F=1,6
 - Compression : H.264, H.265
 - Angle de vision : Horizontal : 104°-38° / Vertical : 60°-21°
 - Mode de zoom : Zoom hybride 6X
- Jour & Nuit
 - Commutation automatique avec le filtre Anti-IR
 - Vision nocturne infrarouge : Jusqu'à 30 Mètres (LED : 2pcs/850nm)
 - Vision nocturne en couleur : Projecteur : 2pcs/6500K/450 Lumens
- Audio : Audio Bidirectionnel
- Alimentation
 - PoE IEEE 802.3af, 48 V Active
 - Alimentation de courant continu : Courant continu 12,0V□2A, <12W
- Système
 - Bouton de réinitialisation
 - Ethernet : Un 10M/100Mbps ; RJ45
 - Stockage : Emplacement de carte micro SD (Jusqu'à 256Go prise en charge)
- Audio : Microphone et haut-parleur intégrés
- Pan & Tilt
 - Pan : 355°, Tilt : 0°~90°
 - Vitesse de Pan : 2,5°-90°/s (la vitesse peut être réglée)
 - Vitesse de Tilt : 1,5°-60°/s (la vitesse peut être réglée)
- Préréglage : 32
- Suivi automatique : Pris en charge
- Images par seconde • Mainstream : 2fps - 25fps • Substream : 4fps - 20fps
- Taux de codage : • Mainstream : 4096Kbps -8192Kbps • Substream : 128Kbps - 1228Kbps
- Navigateurs web pris en charge : Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge : PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
- Alarme intelligente : Détection de mouvement ; détection de personne ; détection de

- véhicule ; détection d'animal domestique (beta)
- Mode d'enregistrement : Enregistrement de mouvement (défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24/7
- Méthode de suivi : Suivi digital ; Suivi Pan/Tilt en priorité ; Suivi digital en priorité
- Protocole & Standard : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Nombre de canaux occupés pour utilisation NVR : 1 canal
- Compatibilité Google Assistant
- Environnement de travail
 - Température de fonctionnement : -10 °C - +55 °C (14°F - 131°F)
 - Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 %
 - Étanchéité : Prise en charge (Certification IP65)
- Taille & Poids
 - Taille : 228 × 147 × 110 mm
 - Poids : 1,21 kg