

Ultra Secure[®]

[RECONDITIONNÉ GRADE A+] CAMÉRA WIFI 2,4/5GHZ
DC12V - DÉTECTION INTELLIGENTE / ANTI-VANDALE IK10
/ 5MP / ZOOM 5X / IP66

Référence : **F002-3370-81**



FICHE PRODUIT

IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND »**.
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique *30 jours « Satisfait ou Remboursé »* reste toujours applicable sur ce produit.
- Les produits reconditionnés sont généralement **disponibles en un seul exemplaire**. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître la quantité disponible.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage. Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :

[\[FIN DE SÉRIE\] Caméra WiFi 2,4/5 GHz DC12V - Intelligente / Anti-Vandale IK10 / 5 MP / Zoom Optique 5X / IP66 \(Reolink\) \(F002-3370-00\)](#)

Grade A+

Ce produit est totalement neuf, jamais utilisé et 100% fonctionnel. Il a simplement été reconditionné (*emballage abîmé, scotché par exemple*).

CE KIT COMPREND

- **[RECONDITIONNÉ GRADE A+] Caméra WiFi 2,4/5GHz DC12V - Détection Intelligente / Anti-Vandale IK10 / 5MP / Zoom 5X / IP66**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x [FIN DE SÉRIE] Caméra WiFi 2,4/5 GHz DC12V - Intelligente / Anti-Vandale IK10 / 5 MP / Zoom Optique 5X / IP66 (Reolink)]

- ... *incluant* 1x Boîtier IP66 / Capteur CMOS 1/2.8" / Objectif : f=2.7-13.5mm F=1.6-3.3 / 24 DEL IR
- ... *incluant* 1x Transformateur 12V
- ... *incluant* 1x Câble RJ45 (1 mètre)
- ... *incluant* 1x Manchon étanche
- ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
- ... *incluant* 1x Gabarit de Montage
- ... *incluant* 1x Outil de réglage du support
- ... *incluant* 1x Câble d'extension d'alimentation de 4,5 mètres (blanc)
- ... *incluant* 1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
- ... *incluant* 1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
- ... *incluant* 1x Guide du produit en français

SPÉCIFICATIONS

[FIN DE SÉRIE] Caméra WiFi 2,4/5 GHz DC12V - Intelligente / Anti-Vandale IK10 / 5 MP / Zoom Optique 5X / IP66 (Reolink)

- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/2.7"
- Résolution vidéo : Défaut : 2560x1920 (5.0 Mégapixels) à 30 images/sec
- Objectif : f=2.7-13.5mm F=1.6-3.3
- Angle de vision
 - Horizontal : 96°-27°
 - Vertical : 69°-21°
- Zoom optique : 5X
- Mode jour/Nuit : Commutation automatique
- Compression : H.264
- Vision nocturne en couleur : 30 mètres (LED : 24pcs/14mil/850nm)
- Audio : Enregistrement audio (microphone intégré)
- Wi-Fi : IEEE 802.11a/b/g/n
- Fréquence de fonctionnement 2,4GHz/5GHz
 - Sécurité WiFi WPA-PSK/WPA2-PSK
- Alimentation : Port d'alimentation Courant continu / Courant continu 12.0V□1A, <12W
- Stockage : Emplacement de carte micro SD (Jusqu'à 256Go prise en charge)
- Images par seconde
 - Mainstream : 2fps - 30fps (défaut : 20fps)
 - Substream : 4fps - 15fps (défaut : 10fps)
- Taux de codage
 - Mainstream : 1024Kbps - 8192Kbps (défaut : 4096Kbps)
 - Substream : 64Kbps - 512Kbps (défaut : 256Kbps)
- Protocole réseau : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Navigateurs web pris en charge : Edge, Chrome, Firefox, Safari
- Systèmes d'Exploitation pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smartphone : iOS, Android
- Alarme intelligente : Détection de mouvement / personne / véhicule

- Modes d'enregistrement : Enregistrement de mouvement (*défaut*) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24/7
- Accès d'utilisateur (*Max.*) :20 Utilisateurs (*1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs*) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (*10 substreams & 2 mainstreams*).
- Compatibilité : Google Assistant
- Ethernet : 10M/100Mbps ; RJ45
- Température : -10°C - +55°C (*14°F - 131°F*)
- Humidité : 10% ~ 90%
- Indice de Protection : IP66
- Dimensions : Ø133 x 100.25mm
- Poids : 704g