

# UltraSecure®

DÉTECTEUR SUPPLÉMENTAIRE EXTÉRIEUR DE  
MOUVEMENT "ANIMAL" INFRAROUGE SANS-FIL (GAMME  
HY)

Référence : F005-7000-00



## FICHE PRODUIT

---

### LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- Livraison **ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.

- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

## IMPORTANT

**Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.**

## La garantie d'une sécurité intérieure fiable

Le détecteur de mouvement HY avec immunité aux animaux domestiques est une solution de **surveillance avancée**, conçue pour protéger efficacement l'**intérieur** de votre propriété (*maison / appartement...*). Avec sa technologie de pointe et ses fonctionnalités innovantes, il offre une tranquillité d'esprit inégalée en détectant les **mouvements infrarouges** émis par des intrus, en envoyant des alertes instantanées aux autres éléments du système de protection.

## Les points clés (autonomie, portée...)

La lentille Fresnel installée au sein du capteur haute précision détecte **jusqu'à 12 mètres** les mouvements de chaleur avec une **précision exceptionnelle**. Sa technologie double capteur permet à l'appareil d'**éviter** la détection des **animaux domestiques** (*dont le poids est inférieur à 35 kg*). Pratique pour éviter les déclenchements intempestifs tout en assurant une **surveillance fiable** de l'espace que vous souhaitez protéger.

Grâce à son antenne puissante, le détecteur offre une **portée de transmission d'alerte sans-fil** pouvant atteindre **jusqu'à 150 mètres** en (champ libre), garantissant une communication efficace avec les **éléments de réception jumelés** au sein du système (F005-6400-00 / F005-6000-00).

Le détecteur est **100 % autonome** et fonctionne à l'aide de **2 piles AA 1.5 V** (*fournies*), offrant une alimentation sans faille et une **autonomie impressionnante** (*jusqu'à 1 an pour une centaine de déclenchements par jour*) pour une tranquillité d'esprit durable.

Un **témoin lumineux** situé en façade et directement intégré à la coque de l'appareil fournit des informations essentielles sur l'**état du détecteur**. Qu'il s'agisse de l'**envoi du signal de détection** ou d'une **alerte** de niveau de **piles faibles** le détecteur vous informe visuellement en cas de problème. Le témoin LED est **désactivable** pour une utilisation plus

discrète de l'appareil (*via un cavalier situé à l'arrière du produit*).

## Une personnalisation poussée des réglages

Le détecteur de mouvement HY est doté de **cavaliers de réglage** situés à l'arrière du dispositif. Ce qui est très pratique pour paramétrier le dispositif et le mettre dans les meilleures dispositions.

Un cavalier de **sensibilité**, ce dernier vous permet d'ajuster la sensibilité du **capteur infrarouge** de l'appareil. Vous disposez de **2 réglages** :

- **"Simple impulsion"** (1P / Haute sensibilité) : Ce réglage convient parfaitement aux **environnements intérieurs classiques**. Des lieux où les passages sont ponctuels et les variations de température ne sont pas légion. (*maison, appartement, etc.*).
- **"Double impulsion"** (2P / Basse sensibilité) : Ce réglage est très utile pour **limiter** autant que possible les **déclenchements intempestifs** liés à un environnement difficile pour l'utilisation de l'appareil (*interférences radios, changement rapide de la température, etc.*).

(*Par défaut, la sensibilité est paramétrée sur le mode 2P*)

## Installation et conseils pratiques

L'installation du détecteur est **rapide et facile**, ne nécessitant aucun câblage compliqué, puisque **100 % sans fil et autonome**. De plus, l'appareil est fourni avec un **support de fixation** avec **tête rotative** (*vis et chevilles fournies*). Parfait pour placer le détecteur de la manière la plus adaptée possible en fonction de votre environnement d'utilisation. Pour une détection optimale, nous recommandons d'installer le détecteur à une **hauteur recommandée de 2 mètres**. Notez que pour mettre le détecteur dans les meilleures dispositions et ainsi éviter les fausses alarmes, nous recommandons d'installer l'appareil **à distance des sources de chaleur directe** (*fenêtre, radiateur, etc.*), ou tout autre obstacles susceptibles de perturber la détection. Enfin, **nettoyez régulièrement** la surface extérieure du **capteur infrarouge** avec un chiffon doux légèrement humide pour maintenir son **haut niveau de performance**.

**Le capot de protection en caoutchouc est conçu spécialement pour le PIR HY "Animal"**, les principales fonctions de ce capot sont :

- **Se fondre dans l'environnement** : Parfois un détecteur blanc brillant à l'intérieur d'un hangar, un garage ou un bateau, etc. se démarque visuellement et peut déranger certains clients.
- **Aider à la protection contre les intempéries** : Bien que les détecteurs soient généralement utilisés à l'intérieur, cela peut aider dans les **bâtiments humides** ou éventuellement pour un usage en **extérieur** (*attention cependant aux déclenchements*)

intempestifs !).

## Étoffez votre système :

La gamme HY regorge d'appareils de **détection** et de **réception** et autres accessoires aux fonctionnalités uniques ! N'hésitez pas vous fournir d'un ou plusieurs **appareils supplémentaires** pour que ce kit exemple devienne aussi **personnalisé** que vous le souhaitez ! (F005-6020-00 / F005-6030-00 / F005-6420-00 / F005-6430-00 / F005-6410-00 / F005-6440-00 / F005-6400-00 / F005-6000-00 / F005-6050-00 / F005-6470-00 / F005-6480-50 / F005-6450-50 / F005-0760-00)

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

- **Détecteur supplémentaire extérieur de mouvement "animal" infrarouge sans-fil (gamme HY)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur de mouvement infrarouge avec immunité aux animaux domestiques (gamme HY)]
  - ... incluant 1x Détecteur de mouvement infrarouge immunisé aux animaux domestiques (HY)
  - ... incluant 1x Support de fixation avec tête rotative
  - ... incluant 1x Set de vis et chevilles
  - ... incluant 1x Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
- [1x Capot de protection en caoutchouc noir pour PIR HY "Animal"]
  - ... incluant 1x Capot en caoutchouc

\*\*\*

# SPÉCIFICATIONS

---

## Détecteur de mouvement infrarouge avec immunité aux animaux domestiques (gamme HY)

- Mode d'installation : Montage mural / au plafond
- Hauteur d'installation : Environ 2 m
- Dimensions (L × l × H) : 130 × 64 × 43 mm
- Alimentation : DC 3 V (2 piles)
- Intensité au déclenchement :  $\leq 140 \mu\text{A}$
- Dimensions : 130 × 64 mm (L × l)
- Température de fonctionnement : -10 °C à 50 °C
- Angle de détection : 110°
- Distance de détection : 12 m
- Temps de blocage de l'alarme : 60 s
- Immunité aux animaux domestiques : jusqu'à 35 kg
- Fréquence d'émission : 433,92 MHz
- Distance d'émission :  $\leq 150$  m
- Dimensions :
- Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
  - Type de pile : AA (LR6)
  - Composition : Alcaline
  - Tension : 1,5v

## Capot de protection en caoutchouc noir pour PIR HY "Animal"

- Couleur : Noire
- Matériau : Caoutchouc souple
- Méthode d'installation : Se glisse sur le PIR HY "Animal"