

UltraSecure®

DÉTECTEUR SUPPLÉMENTAIRE HYBRIDE 3-EN-1
OUVERTURE + VIBRATION + SOS PANIQUE (GAMME
KP/HY/WG)

Référence : F005-1200-50



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit a été remplacé par le modèle plus évolué suivant : [F005-2140-00](#)

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- Livraison ultra rapide par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

Une grande compatibilité

Ce **détecteur hybride** peut être jumelé à **tous les systèmes d'alarme des gammes WG et KP**. Cela vous offre une **grande diversité de possibilités** pour venir répondre au mieux à vos besoins en matière de sécurité. Il est particulièrement pertinent de l'utiliser avec notre **centrale performante KP-9 ([F005-5000-09](#) ou [F005-5500-09](#))** ou encore notre **sirène solaire HY ([F005-6000-00](#))**.

Un détecteur hybride

Ce détecteur de dernière génération vous offre **3 modes d'alerte très utiles** pour une sécurité supplémentaire.

1. **Détection d'ouverture** : Il dispose d'un aimant à fixer sur l'encadrement de votre porte ou fenêtre. Lors d'une ouverture, un signal d'alerte est envoyé immédiatement à la centrale.
2. **Détection de vibration** : Si une personne tente de fracturer votre porte ou fenêtre, le détecteur va repérer des vibrations anormales et déclencher l'alerte. C'est un excellent moyen de faire fuire l'intrus avant même qu'une dégradation n'est été commise.
3. **Bouton SOS panique** : Le bouton situé en façade de ce détecteur permet d'envoyer spontanément un signal d'alerte à votre récepteur. C'est un dispositif panique très utile en cas d'urgence.

Autonomie complète

Ce détecteur est alimenté par une pile CR2032 fournie lui conférant une **autonomie** pouvant **dépasser 2 ans** en utilisation normale.

LED d'information

Sa première utilité est de vous **confirmer le bon déclenchement de l'alerte** avec un flash lumineux. Elle est aussi capable de vous **prévenir lorsque votre pile est faible**. C'est un moyen d'**assurer un système pleinement fonctionnel pour le long terme**.

Bouton marche/arrêt

Choisissez de **mettre en marche ou d'éteindre votre détecteur directement**. Atout très pratique lors de vos manipulations ou pour réduire les zones de détection de votre système d'alarme à certains moments.

Simplicité d'installation et d'utilisation

Ce produit est très simple d'utilisation, une **notice en français** vous aidera même en cas de besoin. **Deux adhésifs spécifiques fournis** permettent une fixation rapide et pour le long terme de vos éléments.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



09 72 30 88 88

[NUMÉRO NON SURTAXÉ]



CONTACT@SECURITEMARCHE.FR

CONTACTEZ-NOUS



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Détecteur supplémentaire hybride 3-en-1 ouverture + vibration + SOS panique (gamme KP/HY/WG)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur hybride ouverture vibration et SOS panique WG/KP]
- [1x Lot d'adhésifs de fixation longue durée]
- [1x Pile bouton CR2032 3V]

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions :
 - Corps du détecteur : 80 x 30 x 7 mm (long. x larg. x ép.)
 - Aimant : 60 x 10 x 7 mm (long. x larg. x ép.)
- Alimentation : DC 3V avec pile CR2032 au Lithium
- Intensité en veille : < 2uA
- Intensité au déclenchement : < 15mA
- Voltage minimum : 2.3V
- Portée : 80-150 mètres champ libre (suivant le récepteur)
- Température de fonctionnement : -5°C /+50°C
- Humidité relative : < 90%
- Code d'émission : 2262
- Fréquence d'émission : 315MHz / 433,92MHz