

Ultra Secure®

POTEAU RABATTABLE 900-76-BY NOIR/JAUNE
(S'ENTROUVRANT) AVEC OEILLET

Référence : F001-2973-00



FICHE PRODUIT

ATTENTION : Cette version propose des clefs identiques pour toutes les serrures (et donc tous les poteaux) de votre commande. L'ensemble des clefs pourront ouvrir l'ensemble des serrures intégrées. Si vous désirez des **clefs distinctes, spécifiques à chaque poteau**, veuillez vous orienter vers la référence [F001-2983-00](#).

Cette version parfaitement **noire** (poteau et bas) vous offre une **installation d'une belle sobriété**, qui se **fond dans le décor** (voire *contraste au contraire dans un environnement très clair*) ou respecte le cahier des charges de la copropriété. Deux **bandes jaunes réfléchissantes** viennent **assurer une excellente visibilité**.

Un choix pertinent

Ces **poteaux 900-76 rabattables** sont très pratiques à installer et manipuler. Fixez-les devant votre **maison, commerce**, ou tous lieux où vous souhaitez **protéger véhicules et propriétés**. Ce sont des **alliés redoutables** pour **préserver vos places de parking**. Ils sont **particulièrement pertinents** lorsque vous **manipulez beaucoup vos poteaux** ou pour des **installations rapides, simples et peu onéreuses**.

Utilisez l'**œillet supérieur**, au besoin, pour passer/attacher facilement une **chaîne** ou corde et **augmenter la zone protégée/sécurisée**.

Léger et efficace

Ce type de poteau offre une grande **hauteur de 900 mm**, il est de largeur moyenne (**diamètre 76 mm**) et **facile à manipuler** avec un poids total de **5 kilogrammes**. La base est à boulonner facilement à différents types de sols (*4 boulons pour béton fournis*). Le poteau sera **très simple à manipuler**, même très régulièrement.

Poteau rabattable pour une utilisation simple

Couchez rapidement et simplement vos poteaux 900 au sol lorsque vous n'en avez pas l'usage. Un **mécanisme de levage** vient faciliter cette manipulation. **Point fort de cette version**, la base est dotée d'un **système anti-vandale** qui sécurise le poteau (*il vient pivoter facilement sur sa base*) ainsi que de 4 orifices pour une **fixation solide à long terme**. Lorsque vous n'en avez pas l'usage, votre installation est **discrète et ne gêne pas**. **Verrouillez le poteau en position haute ou basse**, personne ne pourra y toucher.

Des clés identiques pour poteaux s'entrouvrants

Très pratique, utilisez des **serrures s'entrouvrantes et des clefs identiques** pour venir **verrouiller/déverrouiller vos poteaux facilement**. Commandez le nombre de poteaux

avec serrures s'ouvrant que vous désirez, **l'ensemble des clefs pourront ouvrir l'ensemble des serrures**. Cela est très utile dans d'importantes installations. Si vous préférez des clefs distinctes pour chaque serrure (*et donc poteau*), veuillez vous orienter vers la référence [F001-2983-00](#).

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ .FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Poteau rabattable 900-76-BY NOIR/JAUNE (s'ouvrant) avec œillet**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Poteau rabattable 900-76-B NOIR (s'ouvrant) avec œillet]
 - ... *incluant* 1x Poteau rabattable 900-76-B NOIR
 - ... *incluant* 1x Serrure intégrée s'ouvrant
 - ... *incluant* 2x Clefs identiques (ouvrira l'ensemble de vos poteaux)
 - ... *incluant* 1x Lot de 4 boulons pour béton
 - ... *incluant* 1x Œillet en acier pour poteau (monté)
- [2x Bande adhésive réfléchissante jaune]

SPÉCIFICATIONS

Poteau rabattable 900-76-B NOIR (s'ouvrant) avec œillet

- Hauteur du poteau relevé : 900 mm (œillet inclus)
- Hauteur du poteau couché : 87 mm
- Diamètre du tube : 76 mm

- Diamètre interne de l'œillet : 20 mm
- Couleur du poteau : Noire
- Couleur de la base : Noire
- Finition : Peinture en poudre
- Matériau : Acier
- Boulons base et pivot anti-sabotage : Oui
- Mécanisme de verrouillage : Serrure intégrée
- Clés fournies : 2
- Dimensions de la base : 160 mm (long.) x 150 mm (larg.) x 87 mm (haut.)
- Nombre de trous de fixation : 4
- Diamètre des trous de fixation : 10 mm
- Boulons fournis : 4 (pour sol béton)
- Dimensions des boulons : 60 mm x 10 mm
- Clé anglaise nécessaire pour boulons : 13 mm

- Œillet en acier pour poteau (monté)
 - Matériau : acier
 - Diamètre extérieur: 35 mm
 - Diamètre interne : 20 mm
 - Anneau : 8 mm d'épaisseur
 - Monté sur poteau (suivant commande)