

Ultra Secure[®]


POTEAU RABBATABLE 900-76-GBLUE GALVANISÉ/BLEU
(S'ENTROUVRANT) AVEC OEILLET

Référence : **F001-2595-00**



FICHE PRODUIT

ATTENTION : Cette version propose des clefs identiques pour toutes les serrures (*et donc tous les poteaux*) de votre commande. L'ensemble des clefs pourront ouvrir l'ensemble des serrures intégrées. Si vous désirez des **clefs distinctes, spécifiques à chaque poteau**, veuillez vous orienter vers la référence [F001-2605-00](#).



Cette version en **acier galvanisé** avec **base noire** vous offre une **installation simple et sobre** ou qui respecte le cahier des charges de la copropriété. Deux **bandes bleues réfléchissantes** viennent renforcer la visibilité.

Un choix pertinent

Ces **poteaux 900-76 rabattables** sont très pratiques à installer et manipuler. Fixez-les devant votre **maison, commerce**, ou tous lieux où vous souhaitez **protéger véhicules et propriétés**. Ce sont des **alliés redoutables** pour **préserver vos places de parking**. Ils sont **particulièrement pertinents** lorsque vous **manipulez beaucoup vos poteaux** ou pour des **installations rapides, simples et peu onéreuses**.

Utilisez l'**œillet supérieur**, au besoin, pour passer/attacher facilement une **chaîne** ou corde et **augmenter la zone protégée/sécurisée**.

Léger et efficace

Ce type de poteau offre une grande **hauteur de 900 mm**, il est de largeur moyenne (**diamètre 76 mm**) et **facile à manipuler** avec un poids total de **5 kilogrammes**. La base est à boulonner facilement à différents types de sols (*4 boulons pour béton fournis*). Le poteau sera **très simple à manipuler**, même très régulièrement.

Poteau rabattable pour une utilisation simple

Couchez rapidement et simplement vos poteaux 900 au sol lorsque vous n'en avez pas l'usage. Un **mécanisme de levage** vient faciliter cette manipulation. **Point fort de cette version**, la base est dotée d'un **système anti-vandale** qui sécurise le poteau (*il vient pivoter facilement sur sa base*) ainsi que de 4 orifices pour une **fixation solide à long terme**. Lorsque vous n'en avez pas l'usage, votre installation est **discrète et ne gêne pas**. **Verrouillez le poteau en position haute ou basse**, personne ne pourra y toucher.

Des clés identiques pour poteaux s'entrouvrants

Très pratique, utilisez des **serrures s'entrouvrantes et des clefs identiques** pour venir **verrouiller/déverrouiller vos poteaux facilement**. Commandez le nombre de poteaux avec serrures s'entrouvrantes que vous désirez, **l'ensemble des clefs pourront ouvrir l'ensemble des serrures**. Cela est très utile dans d'importantes installations. Si vous préférez des clefs distinctes pour chaque serrure (*et donc poteau*), veuillez vous orienter vers la référence [F001-2605-00](#).

CE KIT COMPREND

- **Poteau rabattable 900-76-GBLUE GALVANISÉ/BLEU (s'entrouvrant) avec œillet**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Poteau rabattable 900-76-GBLUE GALVANISÉ/BLEU]
- [1x Serrure intégrée s'ouvrant]
- [2x Clefs identiques (ouvrira l'ensemble de vos poteaux)]
- [1x Lot de 4 boulons pour béton]
- [1x Œillet en acier pour poteau (monté)]

SPÉCIFICATIONS

Poteau rabattable 900-76-GBLUE GALVANISÉ/BLEU (s'ouvrant) avec œillet

- Hauteur du poteau relevé : 900 mm (œillet inclus)
- Hauteur du poteau couché : 87 mm
- Diamètre du tube : 76 mm
- Diamètre interne de l'œillet : 20 mm
- Finition du poteau : Acier galvanisé avec 2 bandes bleues réfléchissantes
- Couleur de la base : Noire
- Finition : Peinture en poudre
- Matériau : Acier
- Boulons base et pivot anti-sabotage : Oui
- Mécanisme de verrouillage : Serrure intégrée
- Clés fournies : 2
- Dimensions de la base : 160 mm (long.) x 150 mm (larg.) x 87 mm (haut.)
- Nombre de trous de fixation : 4
- Diamètre des trous de fixation : 10 mm
- Boulons fournis : 4 (pour sol béton)
- Dimensions des boulons : 60 mm x 10 mm
- Clé anglaise nécessaire pour boulons : 13 mm

Œillet en acier pour poteau (monté)

- Matériau : acier
- Diamètre extérieur: 35 mm
- Diamètre interne : 20 mm
- Anneau : 8 mm d'épaisseur
- Monté sur poteau (suivant commande)