

Ultra Secure[®]

POTEAU RABATTABLE 900-76-G/SP GALVANISÉ (CLEFS
DISTINCTES) AVEC CÆILLET ET PIED ANCRÉ

Référence : F001-3700-00



FICHE PRODUIT

ATTENTION : Cette version propose des clefs distinctes, spécifiques

à chaque serrure intégrée par poteau (*elles ne peuvent pas être mélangées pour l'ensemble des poteaux*). Si vous désirez des **clefs identiques pour tous vos poteaux**, veuillez vous orienter vers la référence [F001-3690-00](#).

Ce poteau possède un **pied ancré spécifique très utile** pour venir fixer vos **poteaux rabattables de 76 mm** et les **maintenir solidement dans des sols meubles** (*dans lesquels il est impossible de fixer directement le poteau avec des chevilles*).

Cette version en **acier galvanisé** vous offre une **installation sobre** , tout en assurant une bonne visibilité.

Un choix pertinent

Ces **poteaux 900-76 rabattables** sont très pratiques à installer et manipuler. Fixez-les devant votre **maison, commerce** , ou tous lieux où vous souhaitez **protéger véhicules et propriétés** . Ce sont des **alliés redoutables** pour **préserver vos places de parking** . Ils sont **particulièrement pertinents** lorsque vous **manipulez beaucoup vos poteaux** ou pour des **installations rapides, simples et peu onéreuses** .

Utilisez l' **œillet supérieur** , au besoin, pour passer/attacher facilement une **chaîne** ou corde et **augmenter la zone protégée/sécurisée** .

Léger et efficace

Ce type de poteau offre une grande **hauteur de 900 mm** , il est de largeur moyenne (**diamètre 76 mm**) et **facile à manipuler** avec un poids total de **5 kilogrammes** . La **base est boulonnée sur un pied ancré** fourni. Il permet d'avoir une **installation solide pour le long terme dans des sols meubles** (*macadam, pavés, gravier, etc*). Le poteau sera ensuite **simple à manipuler** , même très régulièrement.

Poteau rabattable pour une utilisation simple

Couchez rapidement et simplement vos poteaux 900 au sol lorsque vous n'en avez pas l'usage. Un **mécanisme de levage** vient faciliter cette manipulation. **Point fort de cette version** , la base est dotée d'un **système anti-vandale** qui sécurise le poteau (*il vient pivoter facilement sur sa base*) ainsi que de 4 orifices pour une **fixation solide à long terme** . Lorsque vous n'en avez pas l'usage, votre installation est **discrète et ne gêne pas** . **Verrouillez le poteau en position haute ou basse** , personne ne pourra y toucher.

Des clefs distinctes par serrure

Utilisez la **serrure intégrée avec clef distincte** pour venir **verrouiller/déverrouiller le poteau facilement** . Ces clés fournies sécurisent l'ensemble en position verticale ou en position basse. Votre poteau est donc sécurisé par **une serrure et des clefs spécifiques** ,

qui lui sont propres. Vos clefs ne peuvent ouvrir que ce poteau. Cela vous **garantie une grande sécurité avec un produit unique et inviolable**. Si vous désirez des clefs identiques pour l'ensemble de vos poteaux, veuillez vous orienter vers la référence [F001-3690-00](#).

CE KIT COMPREND

- **Poteau rabattable 900-76-G/SP GALVANISÉ (clefs distinctes) avec œillet et pied ancré**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Poteau rabattable 900-76-G GALVANISÉ (clefs distinctes) avec œillet]
 - ... *incluant* 1x Poteau rabattable 900-76-G GALVANISÉ
 - ... *incluant* 1x Serrure intégrée
 - ... *incluant* 2x Clefs (uniques à chaque poteau)
 - ... *incluant* 1x Lot de 4 boulons pour béton
 - ... *incluant* 1x Œillet en acier pour poteau (monté)
- [1x Pied ancré pour poteaux rabattables 900-76 + boulons de fixation]
 - ... *incluant* 1x Pied ancré
 - ... *incluant* 1x Barre d'ancrage
 - ... *incluant* 4x Boulons de fixation avec écrous

SPÉCIFICATIONS

Poteau rabattable 900-76-G GALVANISÉ (clefs distinctes) avec œillet

- Hauteur du poteau relevé : 900 mm (œillet inclus)
- Hauteur du poteau couché : 87 mm
- Diamètre du tube : 76 mm
- Diamètre interne de l'œillet : 20 mm
- Finition du poteau : Acier galvanisé
- Couleur de la base : Noire
- Finition : Peinture en poudre
- Matériau : Acier
- Boulons base et pivot anti-sabotage : Oui
- Mécanisme de verrouillage : Serrure intégrée
- Clés fournies : 2
- Dimensions de la base : 160 mm (long.) x 150 mm (larg.) x 87 mm (haut.)
- Nombre de trous de fixation : 4
- Diamètre des trous de fixation : 10 mm
- Boulons fournis : 4 (pour sol béton)
- Dimensions des boulons : 60 mm x 10 mm
- Clé anglaise nécessaire pour boulons : 13 mm

- Œillet en acier pour poteau (monté)

- Matériau : acier
- Diamètre extérieur: 35 mm
- Diamètre interne : 20 mm
- Anneau : 8 mm d'épaisseur
- Monté sur poteau (suivant commande)

Pied ancré pour poteaux rabattables 900-76 + boulons de fixation

- Matériau : acier
- Finition : galvanisé
- Fixation : boulons avec écrous de sécurité 4 x 8 mm
- Taille de la plaque supérieure : 165 x 150 x 10 mm
- Taille du pied : 300 x 50 x 50 mm
- Taille de la barre d'ancrage : 87 mm
- Poids : 2,9 kilogrammes