

Ultra Secure[®]

POTEAU RABATTABLE 900-76-G/SP GALVANISÉ
(S'ENTROUVRANT) AVEC ŒILLET ET PIED ANCRÉ

Référence : F001-3690-00



FICHE PRODUIT

ATTENTION : Cette version propose des clefs identiques pour

toutes les serrures (et donc tous les poteaux) de votre commande. L'ensemble des clefs pourront ouvrir l'ensemble des serrures intégrées. Si vous désirez des **clefs distinctes, spécifiques à chaque poteau**, veuillez vous orienter vers la référence [F001-3700-00](#).

Ce poteau possède un **pied ancré spécifique très utile** pour venir fixer vos **poteaux rabattables de 76 mm** et les **maintenir solidement dans des sols meubles** (*dans lesquels il est impossible de fixer directement le poteau avec des chevilles*).

Cette version en **acier galvanisé** vous offre une **installation sobre**, tout en assurant une bonne visibilité.

Un choix pertinent

Ces **poteaux 900-76 rabattables** sont très pratiques à installer et manipuler. Fixez-les devant votre **maison, commerce**, ou tous lieux où vous souhaitez **protéger véhicules et propriétés**. Ce sont des **alliés redoutables** pour **préserver vos places de parking**. Ils sont **particulièrement pertinents** lorsque vous **manipulez beaucoup vos poteaux** ou pour des **installations rapides, simples et peu onéreuses**.

Utilisez l'**œillet supérieur**, au besoin, pour passer/attacher facilement une **chaîne** ou corde et **augmenter la zone protégée/sécurisée**.

Léger et efficace

Ce type de poteau offre une grande **hauteur de 900 mm**, il est de largeur moyenne (**diamètre 76 mm**) et **facile à manipuler** avec un poids total de **5 kilogrammes**. La **base est boulonnée sur un pied ancré** fourni. Il permet d'avoir une **installation solide pour le long terme dans des sols meubles** (*macadam, pavés, gravier, etc*). Le poteau sera ensuite **simple à manipuler**, même très régulièrement.

Poteau rabattable pour une utilisation simple

Couchez rapidement et simplement vos poteaux 900 au sol lorsque vous n'en avez pas l'usage. Un **mécanisme de levage** vient faciliter cette manipulation. **Point fort de cette version**, la base est dotée d'un **système anti-vandale** qui sécurise le poteau (*il vient pivoter facilement sur sa base*) ainsi que de 4 orifices pour une **fixation solide à long terme**. Lorsque vous n'en avez pas l'usage, votre installation est **discrète et ne gêne pas**. **Verrouillez le poteau en position haute ou basse**, personne ne pourra y toucher.

Des clés identiques pour poteaux s'entrouvrants

Très pratique, utilisez des **serrures s'entrouvrantes et des clefs identiques** pour venir **verrouiller/déverrouiller vos poteaux facilement**. Commandez le nombre de poteaux avec serrures s'entrouvrantes que vous désirez, **l'ensemble des clefs pourront ouvrir**

l'ensemble des serrures. Cela est très utile dans d'importantes installations. Si vous préférez des clefs distinctes pour chaque serrure (*et donc poteau*), veuillez vous orienter vers la référence [F001-3700-00](#).

CE KIT COMPREND

- **Poteau rabattable 900-76-G/SP GALVANISÉ (s'ouvrant) avec œillet et pied ancré**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Poteau rabattable 900-76-G GALVANISÉ (s'ouvrant) avec œillet]
 - ... *incluant* 1x Poteau rabattable 900-76-G GALVANISÉ
 - ... *incluant* 1x Serrure intégrée s'ouvrant
 - ... *incluant* 2x Clefs identiques (ouvrira l'ensemble de vos poteaux)
 - ... *incluant* 1x Lot de 4 boulons pour béton
 - ... *incluant* 1x Œillet en acier pour poteau (monté)
- [1x Pied ancré pour poteaux rabattables 900-76 + boulons de fixation]
 - ... *incluant* 1x Pied ancré
 - ... *incluant* 1x Barre d'ancrage
 - ... *incluant* 4x Boulons de fixation avec écrous

SPÉCIFICATIONS

Poteau rabattable 900-76-G GALVANISÉ (s'ouvrant) avec œillet

- Hauteur du poteau relevé : 900 mm (œillet inclus)
 - Hauteur du poteau couché : 87 mm
 - Diamètre du tube : 76 mm
 - Diamètre interne de l'œillet : 20 mm
 - Finition du poteau : Acier galvanisé
 - Couleur de la base : Noire
 - Finition : Peinture en poudre
 - Matériau : Acier
 - Boulons base et pivot anti-sabotage : Oui
 - Mécanisme de verrouillage : Serrure intégrée
 - Clés fournies : 2
 - Dimensions de la base : 160 mm (long.) x 150 mm (larg.) x 87 mm (haut.)
 - Nombre de trous de fixation : 4
 - Diamètre des trous de fixation : 10 mm
 - Boulons fournis : 4 (pour sol béton)
 - Dimensions des boulons : 60 mm x 10 mm
 - Clé anglaise nécessaire pour boulons : 13 mm
-
- Œillet en acier pour poteau (monté)
 - Matériau : acier

- Diamètre extérieur: 35 mm
- Diamètre interne : 20 mm
- Anneau : 8 mm d'épaisseur
- Monté sur poteau (suivant commande)

Pied ancré pour poteaux rabattables 900-76 + boulons de fixation

- Matériau : acier
- Finition : galvanisé
- Fixation : boulons avec écrous de sécurité 4 x 8 mm
- Taille de la plaque supérieure : 165 x 150 x 10 mm
- Taille du pied : 300 x 50 x 50 mm
- Taille de la barre d'ancrage : 87 mm
- Poids : 2,9 kilogrammes