

Ultra Secure[®]

POTELET FIXE À BOULONNER 900F-76-G GALVANISÉ
AVEC OEILLET

Référence : F001-2570-00



FICHE PRODUIT

Cette version en **acier galvanisé**, offre un potelet **sobre et visible** même à forte distance ou qui respecte simplement le cahier des charges de la copropriété.

Léger et efficace

Ce type de poteau offre une grande **hauteur de 900 mm** et une largeur moyenne (**diamètre 76 mm**). Boulonnez-le facilement sur différents types de sols (*3 boulons pour béton fournis*). Orientez-vous vers des boulons pour goudron au besoin ([F001-0980-00](#)).

Un choix pertinent

Ces **poteaux 900-76 fixes** sont très simples à installer. Fixez-les devant votre **maison, commerce**, ou tous lieux que vous souhaitez **protéger à long terme**. Ils sont **particulièrement pertinents** pour des **installations rapides, simples et peu onéreuses**.

Utilisez l'**œillet supérieur**, au besoin, pour passer/attacher facilement une **chaîne** ou corde et **augmenter la zone protégée/sécurisée**.

Protégez vos place de parking ou zone d'accès en ajoutant un [poteau rabattable](#) ou [amovible](#) de même couleur et dimensions. **Nous proposons une large gamme de poteaux, répondant à tous les besoins.**

Ce potelet possède un **équivalent en version rabattable** ([F001-2600-00](#)) ou en version **fixe à sceller** ([F001-2580-00](#)).

CE KIT COMPREND

- **Potelet fixe à boulonner 900F-76-G GALVANISÉ avec œillet**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Potelet fixe à boulonner 900F-76-G GALVANISÉ]
- [1x Lot de 3 boulons de fixation standards béton/ciment (diam. 8mm)]

SPÉCIFICATIONS

Potelet fixe à boulonner 900F-76-G GALVANISÉ avec œillet

- Hauteur du potelet : 900 mm (œillet inclus)
- Diamètre du tube : 76 mm
- Diamètre interne de l'œillet : 20 mm
- Finition du potelet : Acier galvanisé
- Diamètre de la base : 165
- Nombre de trous de fixation : 3
- Diamètre des trous de fixation : 8 mm (possibilité de les agrandir facilement par perçage)
- Poids : 5.5 Kg