

UltraSecure®

DÉTECTEUR AUTONOME SANS-FIL OUVERTURE DE PORTE
OU FENÊTRE 2 EN 1 AVEC SIRÈNE INTÉGRÉE (GAMME
BT)

Référence : F007-0630-00



FICHE PRODUIT

Ce détecteur intègre une **sirène puissante de 130 dB**. Vous **pouvez l'utiliser seul** comme détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre. Vous pouvez également le jumeler à tous les éléments de la gamme BT de votre choix (*grâce à la télécommande BT : F007-0660-00*).

Un détecteur simple et pratique

Le **détecteur d'ouverture de porte/fenêtre BT** est alimenté par pile (*fournie*), lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme. Un lot de vis vous permet de fixer votre aimant si vous le désirez cependant.

Détection assurée

Ce détecteur d'ouverture est un **véritable gardien**, capable de **donner spontanément l'alerte si un intrus ouvre votre porte ou fenêtre**.

Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Fixez simplement les éléments** à moins d'un centimètre l'un de l'autre, sur votre porte / fenêtre et sur son montant pour assurer le déclenchement à l'ouverture.
2. **Armez le détecteur d'ouverture** grâce à votre télécommande BT ou directement via le petit clavier en façade.
3. Lors d'une ouverture, le détecteur va **déclencher spontanément sa sirène interne (désactivable)** et transmettre le signal aux éléments (*si vous en possédez*) de la gamme BT.

Lorsque la porte/la fenêtre est ouverte, le **contact envoie un signal radio sans-fil** à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres**.

Un clavier réduit mais efficace

Commandez l'appareil directement sur les 3 touches du clavier en façade. Il permet de **rapidement armer le système** ou de le désarmer en composant le mot de passe par exemple, de **désactiver la sirène** (*mot de passe de votre choix nécessaire*) ou encore d'activer les différents modes très utiles.

Des réglages pour optimiser votre surveillance

Par défaut, votre détecteur est fonctionnel et simple d'utilisation. Vous pouvez cependant

modifier certains réglages pour répondre à des besoins particuliers. Par exemple, ce détecteur peut **émettre des BIPs de rappel lorsque la porte n'est pas fermée**. Découvrez également son mode auto-protection ou son mode test capables de répondre à de nombreux besoins.

Grande compatibilité

Vous pouvez l'utiliser avec **toute la gamme d'alarmes sans-fil BT, UltraDIAL & UltraPIR**. Vous avez la possibilité de **mettre en place un système de surveillance optimal** répondant à vos besoins, dans votre environnement !

Ce détecteur de porte et fenêtre est compatible avec l'ensemble des accessoires BT.

Y compris :

- F007-1150-50
- Alarme 2-en-1 sans-fil autonome avec détecteur de mouvement et sirène intégrée + télécommande (gamme BT) (F007-0200-00)
- Sirène supplémentaire sans-fil intérieure compacte 130 dB (gamme BT) (F007-0230-00)
- Sirène supplémentaire solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashes lumineux (gamme BT) (F007-0221-00)
- F007-0240-00

ASTUCES IMPORTANTES

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez utiliser dans une même installation, du moment qu'ils sont dans un rayon de 100m en champ libre (*soit 50-80m avec des obstacles*). Tous les accessoires jumelés avec une même télécommande vont créer un **réseau commun** et agiront également comme "**répéteur de signal**", ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Lorsqu'un accessoire capte le signal d'un autre accessoire, il se déclenche, puis il renvoie ce même signal aux accessoires suivants de son réseau (*effet de rebond*).

N'hésitez pas à consulter nos systèmes de la gamme BT d'exemple suivants => F007-0311-00 / F007-1440-57 / F007-2580-00 / F007-2480-59 / F007-2100-00 / etc.

La modularité est inédite en matière de sécurité !

Idéal dans de nombreux environnements

- Maisons/établissements/commerces

- Appartements
- Granges & garages
- Caravanes, chalets, maisons de vacances
- Bateaux et camping cars
- Ateliers
- Bâtiments neufs (*sans alimentation*)
- Installation rapide ou temporaire

CE KIT COMPREND

- **Détecteur autonome sans-fil ouverture de porte ou fenêtre 2 en 1 avec sirène intégrée (gamme BT)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Contact aimanté avec clavier et sirène intégrée]
- [1x Pile CR14335 3V (pour nouvelle génération de détecteur)]
- [1x Adhésif double face]
- [1x Aimant avec support d'installation facile]
- [1x Lot de vis]

SPÉCIFICATIONS

- Compatibilité sans fil avec les alarmes UltraPIR / UltraDIAL : Oui
- Compatibilité sans fil avec les accessoires de la gamme BT : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Sirène interne : Oui 130 Décibel (facultative, peut être activée ou désactivée)
- Durée de la sirène : 30 secondes
- Clavier Pour Armer : Oui (appuyez sur 3)
- Clavier pour désarmer : Oui (mot de passe + 3)
- Option de changement de mot de passe : Oui
- Taille du contact : 60 (H) x 40 (L) x 15 (P) mm
- Taille de l'aimant : 45 (H) x 13 (L) x 13 D) mm
- Alimentation : 1 pile (CR14335 3V à partir de 2021 / 3.6v Lithium 2/3AA avant 2021 ; Nous contacter en cas de doute)
- Autonomie 6 mois en moyenne (pile fournie) selon utilisation
- Couleur : blanc
- Bip de porte ouverte : Oui Facultatif (si désarmé)
- Sirène de porte ouverte : Oui Facultatif (une fois armé)
- Mode test : Oui (bip sonore d'ouverture et de fermeture avec réinitialisation après 30 secondes)
- Peut fonctionner seul : Oui (grâce à la sirène intégrée)
- Fréquence sans fil : 868 Mhz

