

Ultra Secure[®]

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT SOLAIRE SUPPLÉMENTAIRE
- 900 M EXTÉRIEUR AUTONOME SANS-FIL LONGUE
PORTÉE PANNEAU DÉPORTÉ (DA600+)

Référence : **F004-3610-00**



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément

complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

Ce **détecteur de mouvement solaire DA600+** est conçu pour des **zones spécifiques et étroites de passage, lorsque les barrières sont moins pratiques ou pour réduire le coût global de votre installation.** Il va **déclencher l'alerte sur la sirène solaire DA600+ (F004-2810-00)** ou sur le **récepteur DA600+ (F004-2790-00).** **Ajoutez le nombre de détecteurs de mouvement, de jeux de barrières, de sirènes et de récepteurs** de votre choix pour optimiser votre système de surveillance. N'hésitez pas à consulter nos kits d'exemple :

- [Système d'alarme de périmètre sans-fil 900m récepteur sorties relais + barrières 1B infrarouges solaires \(Gamme DA600+\) \(F004-2590-00\)](#)
- [F004-2580-00](#)
- [F004-2630-00](#)

NOTE

Nos gammes **FX et DA-600, parfaitement compatibles, fusionnent** pour donner **naissance à la gamme DA600+.** Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la [gamme DA600+.](#)

Une portée record

Ce **détecteur solaire** est capable de diffuser un **signal d'alerte** sans-fil sur une **impressionnante distance de 900 mètres** en champ libre. Ce type de détecteur est recommandé, même dans des environnements truffés d'obstacles ou lorsque le récepteur DA600+ ou la sirène DA600+ sont à grande distance. Attention cependant aux poteaux métalliques et aux cloisons trop nombreuses par exemple. Dans un cas complexe, n'hésitez pas à nous contacter.

Un détecteur solaire

Le détecteur intègre une **batterie Lithium** qui se charge grâce au **panneau solaire.** L'appareil est **100% autonome,** ce qui vous permet de **faciliter au maximum vos installations extérieures.** Panneau et détecteur son reliés par un fil d'une **longueur de 1 mètres 50.** L'intérêt est de pouvoir fixer les **deux éléments à un endroit optimal, sans compromis, pour la détection des mouvements comme pour la captation des**

photons.

Même par temps pluvieux ou très couvert, le panneau solaire est capable de **produire de l'énergie**. La batterie va la **stocker et la restituer en temps utile** et assure la surveillance de votre **propriété 24h/24h**.

Détection extérieure

Ce détecteur est conçu pour une installation en extérieur.

IMPORTANT : pensez à bien **placer l'orifice d'écoulement de l'eau vers le bas lors de votre installation**.

La portée de détection est de **20 mètres** et la largeur de détection d'environ 15 degrés. Avantage de ce détecteur de mouvement, vous pouvez ajuster la sensibilité du capteur pour répondre au mieux à vos besoins spécifiques.

En installant le détecteur à environ 1 - 1,5 mètre du sol, il est possible d'éviter la détection de petits animaux (*à condition également de le fixer horizontalement au sol*).

Installation facilitée

Détecteur et panneau solaire sont fournis avec un **support rotatif mural** très pratique.

Ce détecteur et son panneau solaire représentent un ajout très utile à nos alarmes extérieures de la gamme DA600+ avec barrières infrarouges, mais également nos détecteurs de mouvement et carillons intérieurs, n'hésitez pas à nous contacter pour étudier votre projet !

Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec des **barrières infrarouges solaires** ([F004-3880-00](#) / [F004-2780-00](#) / [F004-2770-00](#)) / **sirènes solaires** ([F004-2811-60](#)) / **récepteurs polyvalents** ([F004-2790-00](#)) / **point d'alerte GSM** ([F005-5400-00](#)) ? Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec de nombreux accessoires pertinents.



Notez que la gamme DA600+ propose un vaste choix de carillons et détecteurs de mouvement ou encore d'ouverture (F004-2820-00) pour optimiser votre système de surveillance au besoin (exemple : **Détecteur 'PILE-CLASSIC'** : F004-3890-00 / **Détecteur solaire noir** : F004-4640-00 / **Détecteur solaire design intelligent** : F004-4780-00 / **Récepteur carillon classique** : F004-4510-00 / **Récepteur carillon triangle** : F004-5100-00 et bien plus encore...).



N'hésitez pas à nous contacter directement au **09 72 30 88 88** (appel non surtaxé) afin que l'on vous oriente.

CE KIT COMPREND

- **Détecteur de mouvement solaire supplémentaire - 900 m extérieur autonome sans-fil longue portée panneau déporté (DA600+)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur de mouvement extérieur DA600+]
- [1x Batterie interne]
- [1x Panneau solaire avec 1,5 mètre de câble]
- [2x Support de fixation avec tête rotative]

SPÉCIFICATIONS

- Alimentation : batterie LiFEPO4 de 3,3 v intégrée (500 mAh)
- Méthode de charge : Panneau solaire séparé
- Portée sans fil : 900 mètres (champ libre)
- Portée de détection : 20 mètres
- Angle de détection : 15 degrés
- Taille du détecteur avec support : 130 (l) x 90 (h) x 130 (d) mm
- Taille du panneau solaire avec support : 190 (l) x 155 (h) x 130 (d) mm
- Fréquence : 433 MHz
- Températures de fonctionnement : -30 - +70 degrés
- Courant de sortie de panneau solaire : 200mA (jours ensoleillés)
- Paramètres de sensibilité : 3
 - Faible : allumez le détecteur en appuyant 3 fois sur le bouton ON / OFF
 - moyenne : allumez le détecteur en appuyant 4 fois sur le bouton ON / OFF
 - Haute : allumez le détecteur en appuyant 5 fois sur le bouton ON / OFF
- Compatible gamme DA600+ étendue